

Компактные, простые и надежные станки «ЗУБР» созданы для точного сверления.

- Асинхронный двигатель с медной обмоткой имеет высокую стойкость к перегрузкам и не требует обслуживания
- Электромагнитный выключатель с кнопкой экстренного выключения
- Ременная передача предохраняет двигатель от ударных нагрузок и перегрузки, а также позволяет изменять скорость вращения
- Возможность сверления на заданную глубину
- Прозрачный кожух для защиты оператора от стружки
- Рабочий стол регулируется по высоте, углу наклона и в осевом направлении
- Тиски для фиксации обрабатываемой заготовки в комплекте
- Предусмотрена возможность юстировки точности сверления, если в процессе длительной эксплуатации точность нарушится



Для арт. ЗСС-550

- Горизонтальное перемещение сверлильной головки позволяет обрабатывать крупногабаритные заготовки
- Регулируемый наклон сверлильной головки позволяет выполнять сверление под углом



3CC-450

Предназначены для сверления отверстий в заготовках из различных материалов.

Артикул	3CC-350	3CC-450	3CC-550
Мощность, Вт	350	450	550
Напряжение питания	220 В / 50 Гц		
Частота вращения, об/мин	580-2650	220-2450	470-3030
Количество скоростей	5	12	5
Макс. Ø патрона	13	16	16
Максимальный ход патрона, мм	50	60	100
Тип патрона	B16 (MT2)	B16 (MT2)	B16 (MT2)
Размер основания, мм	314 × 200	355 × 235	347 × 236
Размер стола, мм	160 × 160	200 × 195	225 × 230
Упаковка	Цветная картонная коробка		