

## PFH 24 E | 24 SDS-plus

Статья: 4933411470



- Регулировка скорости обеспечивает точное засверливание и выбор оптимального режима работы.
- Фиксатор клавиши включения удобен при длительной непрерывной работе.
- Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при заклинивании бура.
- Функция реверса.
- Функция отключения удара используется при работах по закручиванию или безударному сверлению в дереве / металле.
- Сервисные лючки обеспечивают легкий доступ для обслуживания (замены) графитовых щеток.
- Клавиша регулировки ограничителя глубины.

	PFH 24 E
Уровень звукового давления (дБ (A))	89.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	100.5
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с <sup>2</sup> )	15.5
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с <sup>2</sup> )	1.5
Поставляется в	Кейс
Ударное сверление (м/с <sup>2</sup> )	15.5
Название: Номер артикула	4933411470
Скорость при нагрузке (режим мяк.)	0 - 850
Вес (кг)	2.4
Мощность (Вт)	670
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3700
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	1.9