

PH 26 X | 26 SDS-plus

Статья: 4933387470



- Самый компактный в своем классе.
- Непревзойденная производительность благодаря энергии удара 2,4 Дж и частоте ударов 4500 уд / мин.
- Низкий уровень вибрации: всего 13,5 м / с².
- Интегрированный Металлический Блок гарантирует максимальную надежность.
- Инновационная запатентованная технология снижения веса.
- Функция выключения удара.
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура.

	PH 26 X
Уровень звукового давления (дБ (A))	92
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	103
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Погрешность уровня вибрации при долблении (м/с ²)	1.5
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	13.5
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	1.5
Поставляется в	Кейс
Ударное сверление (м/с ²)	13.5
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	11.2
Название: Номер артикула	4933387470
Название: Номер артикула	4933387470
Вес (кг)	2.6
Мощность (Вт)	725
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1250
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4