

PH 30 POWER X | 30 SDS-plus

Статья: 4933396420



- Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,6 Дж.
- Двигатель 1030 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность.
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания.
- Низкий уровень вибрации благодаря эргономичному покрытию soft grip на боковой и основной рукоятках.
- Функция "мягкого" удара для работы с хрупкими материалами.
- Быстрая замена принадлежностей благодаря системе FIXTEC и бесключевому патрону.
- Использование Интегрированного Металлического Блока при креплении элементов редуктора гарантирует высочайшую надежность.

PH 30 POWER X	
Уровень звукового давления (дБ (A))	93
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	103
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Погрешность уровня вибрации при долблении (м/с ²)	1.5
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	22
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	1.5
Поставляется в	Кейс
Ударное сверление (м/с ²)	22
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	14
Название: Номер артикула	4933396420
Вес (кг)	2.9
Мощность (Вт)	1030
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	30
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3800
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 850
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.6