

PLH 20 | 20 SDS-plus L -

Статья: 4933408070



- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 2.0 Дж и 1.9 кг.
- Двигатель 620 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность.
- Воздушное охлаждение двигателя разработано таким образом, что воздушный поток предотвращает попадание пыли на оператора при сверлении вверх.
- AVS (Антивибрационная система) для увеличения комфортности работы и снижения утомляемости.
- Оптимальный диаметр сверления 5 – 12 мм.
- Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при заклинивании бура.
- Функция реверса.

	PLH 20
Уровень звукового давления (дБ (А))	90
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (А))	101
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	12
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 3700
Поставляется в	Кейс
Ударное сверление (м/с ²)	10.2
Название: Номер артикула	4933408070
Название: Номер артикула	4933408070
Скорость при нагрузке (режим мялк.)	0 - 2700
Вес (кг)	1.9
Мощность (Вт)	620
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4400
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.0