

PLH 32 XE | 32 SDS-plus L -

Статья: 4933400069



- Надежный перфоратор с высочайшей производительностью, которая обеспечиваются мощным двигателем, оптимально скомпанованным редуктором и энергией удара 3,8 Дж.
- Двигатель 900 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность.
- Электронная регулировка скорости.
- Хорошая балансировка и удобство в работе благодаря L - образной форме, AVS (антивибрационной системе) и покрытию рукоятки soft grip.
- Быстрая замена принадлежностей благодаря системе FIXTEC и бесключевому патрону.
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава обеспечивает точность сборки элементов редуктора и увеличивает ресурс инструмента.
- Надежная предохранительная муфта защищает инструмент и оператора.

	PLH 32 XE
Уровень звукового давления (дБ (A))	95
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	106
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Погрешность уровня вибрации при долблении (м/с ²)	1.5
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	25
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	2.3
Поставляется в	Кейс
Ударное сверление (м/с ²)	22
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	20
Название: Номер артикула	4933400069
Вес (кг)	3.6
Мощность (Вт)	900
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	32
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	32
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 800