

SB 2-35 D | 1010

Статья: 4933380507



- Мощный двигатель 1010 Вт.
- Высокий крутящий момент и низкая скорость позволяют выполнять тяжелые работы.
- Регулировка скорости.
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность.
- Отключение удара для безударного сверления.
- Металлический ключевой патрон 16 мм.
- Кабель 4 м.

	SB 2-35 D
Уровень звукового давления (дБ (А))	100
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (А))	111
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Уровень вибрации при сверлении (м/с ²)	1.5
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с ²)	4.8
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с ²)	1.5
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 800
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800
Макс. крутящий момент (Нм)	57
Поставляется в	Кейс
Ударное сверление (м/с<special id="27" />)	17.8
Название: Номер артикула	4933380507
Вес (кг)	4.2
Мощность (Вт)	1010
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	40
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	35