

KANGO 545 S | 5

Статья: 4933398200



- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара.
- Высокая мощность 1300 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность.
- Электроника поддерживает постоянные обороты даже под нагрузкой.
- Мягкий старт для прецизионного начала долбления/засверливания.
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip передней и задней рукояток.
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях.
- функция мягкого удара - снижает энергию удара- для долбления хрупких материалов.

	KANGO 545 S
Уровень звукового давления (дБ (A))	98.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	109.5
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Погрешность уровня вибрации при долблении (м/с ²)	1.9
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	11.5
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	450
Поставляется в	Кейс
Ударное сверление (м/с ²)	13
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	9
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	45
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	100
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	65
Название: Номер артикула	4933398200
Название: Номер артикула	4933398200
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	350
Вес (кг)	6.7
Мощность (Вт)	1300