

KANGO 750 S | 7

Статья: 4933398600



- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара.
- Высокая мощность 1550 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность.
- электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ.
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания.
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip боковой и основной рукояток.
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях.
- Функция мягкого удара снижает энергию удара для долбления хрупких материалов.

	KANGO 750 S
Уровень звукового давления (дБ (A))	96.4
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	107.4
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Погрешность уровня вибрации при долблении (м/с ²)	1.5
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	9.5
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	300
Поставляется в	Кейс
Ударное сверление (м/с ²)	9.5
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	9.1
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	50
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	150
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	80
Название: Номер артикула	4933398600
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	240
Вес (кг)	8.2
Мощность (Вт)	1550
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2740