

PD2E 24 RST | 1200

Статья: 4933380796



- Мощный двигатель 1200 Вт.
- Электроника с регулировкой скорости и функцией реверса.
- AVS (антивибрационная система) и эластичные накладки Soft grip делают работу более комфортной.
- Металлический синхронизированный редуктор для повышенной надежности.
- Регулировка скорости вращения.
- Установка бит непосредственно в шпиндель, для уменьшения длины, веса и лучшей видимости во время работы.
- Муфта безопасности для защиты пользователя.

| | PD2E 24 RST |
|---|-------------|
| Уровень звукового давления (дБ (А)) | 101 |
| Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 |
| Уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 112 |
| Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
| Уровень вибрации при сверлении (м/с ²) | 2 |
| Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с ²) | 5.2 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с ²) | 2 |
| Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) | 0 - 1450 |
| Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) | 0 - 3400 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 56 |
| Поставляется в | Кейс |
| Ударное сверление (м/с ²) | 18.8 |
| Название: Номер артикула | 4933380796 |
| Вес (кг) | 3.1 |
| Мощность (Вт) | 1200 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 16 |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 45 |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 24 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) | 22 |