

PD2E 24 RS | 1020

Статья: 4933380462



- Мощный двигатель 1020 Вт.
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс.
- AVS (антивибрационная система) и эластичная накладка Soft grip делают работу комфортнее.
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность.
- Установка насадки непосредственно в шпиндель позволяет снизить размер и вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны.
- Предохранительная муфта для защиты пользователя.
- Бесключевой патрон 1.5 - 13 мм.

	PD2E 24 RS
Уровень звукового давления (дБ (A))	101
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	112
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Уровень вибрации при сверлении (м/с ²)	3.3
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с ²)	4
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с ²)	1.5
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3400
Макс. крутящий момент (Нм)	54
Поставляется в	Кейс
Ударное сверление (м/с ²)	21.9
Название: Номер артикула	4933380462
Вес (кг)	3.1
Мощность (Вт)	1010
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20