

## PDE 13 RX | 630

Статья: 4933409200



- Отличная управляемость благодаря компактному эргономичному дизайну.
- Технология ИМВ - Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и стабильность.
- Электроника: предустановка скорости для оптимального сверления.
- Функция отключения удара.
- Бесключевой патрон 1,5 - 13 мм.
- Простота доступа и замены графитовых щеток под эластичными накладками.
- Кабель 4 м.

	PDE 13 RX
Уровень звукового давления (дБ (А))	84
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (А))	95
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Уровень вибрации при сверлении (м/с <sup>2</sup> )	-
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с <sup>2</sup> )	3.5
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с <sup>2</sup> )	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2900
Макс. крутящий момент (Нм)	21
Поставляется в	Кейс
Ударное сверление (м/с <sup>2</sup> )	-
Название: Номер артикула	4933409200
Вес (кг)	1.8
Мощность (Вт)	630
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	18
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	15
Патрон (мм)	13