

PDE 16 RP | 630

Статья: 4933409206



- Комфортная работа благодаря компактному эргономичному дизайну.
- Планетарный редуктор для создания высокого крутящего момента.
- Технология ИМВ - Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и устойчивость.
- Предустановка скорости вращения для оптимизации процесса сверления.
- Отключение удара для безударного сверления.
- Кабель 4 м.

	PDE 16 RP
Уровень звукового давления (дБ (А))	100
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (А))	111
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Уровень вибрации при сверлении (м/с ²)	1.5
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с ²)	25
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с ²)	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 950
Макс. крутящий момент (Нм)	59
Поставляется в	Кейс
Ударное сверление (м/с ²)	<2.5
Название: Номер артикула	4933409206
Вес (кг)	2.0
Мощность (Вт)	630
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	20
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	16
Патрон (мм)	13