

K 500 ST | 5

Статья: 4933443180



- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 7.5 Дж & 5.9 кг.
- Высокая мощность 1100 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность.
- Мягкий старт для прецизионного начала работ.
- Низкий уровень вибрации позволяет увеличить продолжительность использования инструмента.
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава защитит в тяжелых условиях работы, обеспечит точность сборки элементов редуктора и гарантирует хороший теплоотвод.
- Функция отключения удара и возможность выбора одного из 12 фиксированных положений долота позволяют проводить долбежные работы при оптимальном угле поворота оснастки.
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура.

	K 500 ST
Уровень звукового давления (дБ (А))	98.6
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (А))	101
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Погрешность уровня вибрации при долблении (м/с ²)	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	450
Поставляется в	Кейс
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	16.7
Название: Номер артикула	4933443180
Вес (кг)	5.9
Мощность (Вт)	1100
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	3000
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	7.5