

C12 RT-0 | 12™

Статья: 4933427183



- Универсальное аккумуляторное устройство для решения задач, включающих операции резки и снятия материала.
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты.
- Регулируемая скорость (5000–32 000 об / мин).
- Цанговый патрон 0,8–3,2 мм подходит для всех имеющихся на рынке принадлежностей.
- Блокировка шпинделя для легкой смены принадлежностей.
- Превосходные эргономические характеристики и небольшой вес.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.

| | C12 RT-0 |
|---|---------------|
| Уровень звукового давления (дБ (A)) | 73 |
| Погрешность уровня звукового давления (дБ (A)) | 3 |
| Уровень звуковой мощности (дБ (A)) | 84 |
| Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A)) | 3 |
| Уровень вибрация при зачистке (м/с ²) | 3.1 |
| Погрешность уровня вибрации при зачистке (м/с ²) | 1.5 |
| Уровень вибрация при шлифовании (м/с ²) | 2.6 |
| Погрешность уровня вибрации при шлифовании (м/с ²) | 1.5 |
| Уровень вибрация при резке (м/с ²) | 3.4 |
| Погрешность уровня вибрации при резке (м/с ²) | 1.5 |
| Уровень вибрация при сверлении в металле (м/с ²) | 2.4 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с ²) | 1.5 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 5000 - 32,000 |
| Напряжение (В) | 12 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | - |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Поставляется в | - |
| Зарядное устройство | - |
| Аккумулятор | 0 |
| Название: Номер артикула | 4933427183 |
| Общий вес (кг) | 0.6 |