

HD18 JSB-402C | 18™

Статья: 4933426660



- 4-х полюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 2700 об / мин для быстрой резки.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи.
- Плавный пуск и двухпозиционный переключатель скорости.
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°.
- 4 уровня маятникового движения для максимальной производительности.
- Регулируемая интенсивность обдува.
- Точная ориентация полотна с направляющим роликом на игольчатых подшипниках, закрепленном в низкой позиции.

	HD18 JSB-402C
Уровень звукового давления (дБ (А))	82.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (А))	93.5
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Уровень вибрации при резке дерева (м/с ²)	6.3
Погрешность уровня вибрации при резке дерева (м/с ²)	1.5
Уровень вибрации при резке металла (м/с ²)	6.4
Vibration cutting metal uncertainty [m]s ²	1.5
Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Тип аккумулятора	Li-ion
Поставляется в	Кейс
Зарядное устройство	80 мин
Аккумулятор	2
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	2050 / 2700
Название: Номер артикула	4933426660
Настройки маятникового хода	4
Маятниковое движение	да
Общий вес (кг)	2.9
Макс. режущая способность в дереве(мм)	120
Макс. режущая способность в стали (мм)	10