

HD28 JSB-0X | 28™



- 4-х полюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 2800 об / мин.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Плавный пуск.
- 2-х позиционный переключатель скорости обеспечивает идеальную скорость для каждого материала.
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°.
- Регулируемая интенсивность обдува.
- Мягкий старт.

	HD28 JSB-0X
Уровень звукового давления (дБ (A))	82.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	93.5
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Уровень вибрации при резке дерева (м/с ²)	6.3
Погрешность уровня вибрации при резке дерева (м/с ²)	1.5
Уровень вибрации при резке металла (м/с ²)	6.4
Vibration cutting metal uncertainty [m/s ²]	1.5
Напряжение (В)	28
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Тип аккумулятора	Li-ion
Поставляется в	Дуна кейс
Зарядное устройство	-
Аккумулятор	0
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	2100 / 2800
Настройки маятникового хода	4
Маятниковое движение	да
Общий вес (кг)	-
Вес (кг)	2.6
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10