

M12 BPD-202C | 12™

Статья: 4933441940



- Высокопроизводительная компактная дрель-шуруповерт Milwaukee®, длиной всего 190 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве.
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость.
- Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит.
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости.
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C.

	M12 BPD-202C
Уровень звукового давления (дБ (A))	85
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	97
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с²)	0.4
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²)	1.5
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²)	1.5
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с²)	1.5
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с²)	7.9
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с²)	1.5
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500
Макс. крутящий момент (Нм)	30
Напряжение (В)	12
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Тип аккумулятора	Li-ion
Макс. частота ударов (уд/мин)	22,500
Поставляется в	Кейс
Зарядное устройство	40 мин
Аккумулятор	2