

M12 H-202C | SDS-plus M12™

Статья: 4933431340



- Эргономичный, компактный и легкий, для работы в тесном пространстве.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает взаимодействие всех элементов системы, гарантируя лучшую в своем классе износостойкость.
- Универсальный L - образный двухрежимный перфоратор.
- Низкий уровень вибрации 6,7 м/с².
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром 4 - 8 мм (макс. 13 мм).
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости.

	M12 H-202C
Уровень звукового давления (дБ (А))	81.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (А))	92.5
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с²)	6.7
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с²)	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 800
Напряжение (В)	12
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Тип аккумулятора	Li-ion
Поставляется в	Кейс
Зарядное устройство	40 мин
Аккумулятор	2
Ударное сверление (м/с²)	6.7
Название: Номер артикула	4933431340
Общий вес (кг)	1.6
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	10
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	13
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	0.9