

## MS 305 DB | 305 (12)

Статья: 4933411550



- Цифровой индикатор линии наклона обеспечивает точность распила до 0.1°.
- 1800 Вт двигатель с поддержанием постоянных оборотов под нагрузкой.
- Двойная подсветка – освещение рабочей зоны и линии реза.
- Встроенный пылеотвод- удаляет до 75% пыли и мусора с рабочей поверхности.
- Уникальный линейный дизайн двигателя для отличной видимости с обеих сторон обрабатываемой детали и лучшего баланса.
- Угол скоса с левой стороны – 50°, с правой стороны – 60°. Фиксатор угла наклона левой и правой стороны – 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°.
- Двойной угол наклона пилы в правую и левую стороны на 0° – 48° с фиксатором угла наклона левой и правой стороны 0°, 22.5°, 33.85°, 45°, 48°.

	MS 305 DB
Уровень звукового давления (дБ (A))	95
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	108
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Уровень вибрация при резке (м/с <sup>2</sup> )	<2.5
Погрешность уровня вибрации при резке (м/с <sup>2</sup> )	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	3200
Поставляется в	–
Диаметр диска (мм)	305
Название: Номер артикула	4933411550
Вес (кг)	29.5
Мощность (Вт)	1800
Макс. режущая способность 90° срез / 90° скос (мм)	102 x 342
Макс. режущая способность 90° срез / 45° скос (мм)	57 x 342
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	102 x 241
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	57 x 241
Срез под наклоном вправо (°)	60
Срез под наклоном влево (°)	55
Угол скоса влево (°)	48
Угол скоса вправо (°)	48
Длина кабеля (см)	3