

M12 CC-0 | 12™

Статья: 4933431600



- Диаметр кабеля может достигать 32 мм, мощные клещи без труда справятся с толстыми кабелями.
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты.
- Увеличенное время работы без подзарядки - до 60 разрезов по меди размером 4 x 35 мм².
- Компактный спереди - подходит вплотную к кабелю на щитках и шкафах электрооборудования, позволяя избежать защемления и обматывания вокруг длинных рукояток.
- Разработанная компанией Milwaukee геометрия лезвий позволяет делать плоский, круглый и готовый для монтажа срез.
- Автоматический спусковой рычаг позволяет быстро повторять процедуру резки.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.

	M12 CC-0
Уровень звукового давления (дБ (A))	76
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	87
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Уровень вибрации (м/с²)	<2.5
Погрешность уровня вибрации (м/с²)	1.5
Напряжение (В)	12
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Тип аккумулятора	Li-ion
Поставляется в	-
Зарядное устройство	-
Аккумулятор	0
Макс. режущий диаметр (мм)	32
Название: Номер артикула	4933431600
Настройки скорости	2
Общий вес (кг)	-
Вес (кг)	2.8
Режущая сила (кН)	32