

## M12 CPD-402C | 12 FUEL™

Статья: 4933440375



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз выше ресурс двигателя, в 2 раза больше мощности и в 2 раза дольше время работы.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.
- Металлический патрон 13 мм.
- Индикатор заряда батареи.
- Светодиодная подсветка рабочей зоны.

	M12 CPD-402C
Уровень звукового давления (дБ (A))	91
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	102
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с <sup>2</sup> )	1.27
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с <sup>2</sup> )	1.5
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с <sup>2</sup> )	1.27
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с <sup>2</sup> )	1.5
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с <sup>2</sup> )	30.8
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с <sup>2</sup> )	4.06
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700
Макс. крутящий момент (Нм)	44
Напряжение (В)	12
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Тип аккумулятора	Li-ion
Макс. частота ударов (уд/мин)	25,500
Поставляется в	Кейс
Зарядное устройство	80 мин
Аккумулятор	2