

M12 IR (1/4") | 12™

Статья: 4933431270



- Лучшая в своем классе мощность и скорость, крутящий момент 47 Нм и скорость на холостом ходу 250 об / мин.
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты.
- Усиленный корпус обеспечивает такую же прочность, как у металлических пневматических гайковертов.
- Компактная конструкция - идеально подходит для ограниченного пространства и тесных отсеков двигателей.
- Регулятор скорости с металлическим переключателем - обеспечивает великолепную управляемость во время работы.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости.

	M12 IR (1/4")
Уровень звукового давления (дБ (A))	72
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с²)	<2.5
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²)	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 250
Макс. крутящий момент (Нм)	40
Напряжение (В)	12
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Тип аккумулятора	Li-ion
Поставляется в	Сумка для инструмента
Зарядное устройство	30 мин
Аккумулятор	1
Длина (мм)	274
Название: Номер артикула	4933431270
Общий вес (кг)	0.9
Длина окружности рукоятки (мм)	45
Геометрия головки (мм)	20