

HD28 AG-115-0X | 28™ 115

Статья: 4933432146



- Высокопроизводительный двигатель Milwaukee® для максимальной мощности.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании.
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики.
- Быстрая и легкая смена диска с помощью запатентованной гайки FIXTEC.
- Бесключевой противоударный кожух, обеспечивающий наилучшую защиту и быструю регулировку.
- AVS (антивибрационная) боковая рукоятка для удобной работы и меньшей утомляемости пользователя.

	HD28 AG-115-0X
Уровень звукового давления (дБ (A))	79
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	90
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Уровень вибрация при зачистке (м/с ²)	5.5
Погрешность уровня вибрации при зачистке (м/с ²)	1.5
Уровень вибрация при шлифовании (м/с ²)	2.5
Погрешность уровня вибрации при шлифовании (м/с ²)	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000
Напряжение (В)	28
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Тип аккумулятора	Li-ion
Поставляется в	Дула кейс
Зарядное устройство	-
Аккумулятор	0
Резьба шпинделя	M 14
Название: Номер артикула	4933432146
Общий вес (кг)	-
Вес (кг)	1.9
Макс. глубина резания (мм)	28
Диаметр диска (мм)	115