

HD28 AG-125-32X | 28™ 125

Статья: 4933432235



- Высокопроизводительный двигатель Milwaukee® для максимальной мощности.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании.
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики.
- Быстрая и легкая смена диска с помощью запатентованной гайки FIXTEC.
- Бесключевой противоударный кожух, обеспечивающий наилучшую защиту и быструю регулировку.
- AVS (антивибрационная) боковая рукоятка для удобной работы и меньшей утомляемости пользователя.

| | HD28 AG-125-32X |
|--|-----------------|
| Уровень звукового давления (дБ (A)) | 79 |
| Погрешность уровня звукового давления (дБ (A)) | 3 |
| Уровень звуковой мощности (дБ (A)) | 90 |
| Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A)) | 3 |
| Уровень вибрация при зачистке (м/с ²) | 5.5 |
| Погрешность уровня вибрации при зачистке (м/с ²) | 1.5 |
| Уровень вибрация при шлифовании (м/с ²) | 2.5 |
| Погрешность уровня вибрации при шлифовании (м/с ²) | 1.5 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 9000 |
| Напряжение (В) | 28 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 3.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Поставляется в | Дула кейс |
| Зарядное устройство | 60 мин |
| Аккумулятор | 2 |
| Резьба шпинделя | M 14 |
| Название: Номер артикула | 4933432235 |
| Общий вес (кг) | 2.8 |
| Макс. глубина резания (мм) | 36 |
| Диаметр диска (мм) | 125 |