

## HD28 CS-0 | 28™

Статья: 4933419022



- Мощный двигатель обеспечивает частоту вращения 3500 об / мин для резки конструкционных материалов.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Регулируемая глубина реза до 54 мм, угол реза до 50°.
- Конструкция Heavy Duty с цельнометаллическими нижним и верхним защитными кожухами и алюминиевой подошвой.
- Конструкция с левосторонним полотном обеспечивает оптимальную видимость линии реза.
- Электронное торможение двигателем: пильный диск останавливается за считанные секунды.
- Эргономичная конструкция рукоятки для более удобного использования.

	HD28 CS-0
Уровень звукового давления (дБ (А))	91
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (А))	102
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Уровень вибрации (м/с <sup>2</sup> )	<2.5
Погрешность уровня вибрации (м/с <sup>2</sup> )	1.5
Размер шпинделя (мм)	15.87
Скорость без нагрузки (об/мин)	4200
Напряжение (В)	28
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Тип аккумулятора	Li-ion
Поставляется в	-
Зарядное устройство	-
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	165
Название: Номер артикула	4933419022
Общий вес (кг)	-
Вес (кг)	2.7
Макс. глубина резания при 45° (мм)	39
Макс. глубина резания при 90° (мм)	54