HD28H-0X | SDS-plus 28™

- Мощный двигатель обеспечивает производительность, как у инструмента с сетевым питанием.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Мощный ударный механизм: энергия удара 2,4 Дж.
- Металлический редуктор - оптимальная посадка передач для продолжительного срока службы.
- 4 режима: вращение и удар, только удар, только вращение и variolock - возможность фиксации долота в различных положениях для универсальности.
- L - образная конструкция обеспечивает отличное равновесие и управление инструментом.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.

	HD28H-0X
Уровень звукового давления (дБ (А))	94
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (А))	105
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Погрешность уровня вибрации при долблении (м/с²)	2.5
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с²)	21
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с²)	1.5
Напряжение (В)	28
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Тип аккумулятора	Li-ion
Поставляется в	Dyna кейс
Зарядное устройство	–
Аккумулятор	0
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	15.2
Общий вес (кг)	–
Вес (кг)	3.2
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26
Энергия удара (EPTA)(Дж)	2.8