

HD28 H-32X | SDS-plus 28™

Статья: 4933415514



- Мощный двигатель обеспечивает производительность, как у инструмента с сетевым питанием.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Мощный ударный механизм: энергия удара 2,4 Дж.
- Металлический редуктор - оптимальная посадка передач для продолжительного срока службы.
- 4 режима: вращение и удар, только удар, только вращение и variolock - возможность фиксации долота в различных положениях для универсальности.
- L - образная конструкция обеспечивает отличное равновесие и управление инструментом.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.

	HD28 H-32X
Уровень звукового давления (дБ (A))	94
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	105
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Погрешность уровня вибрации при долблении (м/с ²)	2.5
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	21
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	1.5
Напряжение (В)	28
Емкость аккумулятора (Ач)	3.0
Тип аккумулятора	Li-ion
Поставляется в	Дула кейс
Зарядное устройство	60 мин
Аккумулятор	2
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	15.2
Название: Номер артикула	4933415514
Общий вес (кг)	4.1
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26
Энергия удара (ЕРА)(Дж)	2.8