

HD28 HX-0X | SDS-plus M28™ FIXTEC



- Мощный двигатель обеспечивает производительность, как у инструмента с сетевым питанием.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Мощный ударный механизм: энергия удара 2,4 Дж.
- Металлический редуктор - оптимальная посадка передач для продолжительного срока службы.
- 4 режима: вращение и удар, только удар, только вращение и variolock - возможность фиксации долота в различных положениях для универсальности.
- Блочная конструкция для точной посадки подшипников и максимальной прочности.
- L - образная конструкция обеспечивает отличное равновесие и управление инструментом.

	HD28 HX-0X
Уровень звукового давления (дБ (A))	94
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	105
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Погрешность уровня вибрации при долблении (м/с²)	2.5
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с²)	21
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с²)	1.5
Напряжение (В)	28
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Тип аккумулятора	Li-ion
Поставляется в	Дyna кейс
Зарядное устройство	–
Аккумулятор	0
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	15.2
Общий вес (кг)	–
Вес (кг)	3.3
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.8