

HD28 IW-0X | 1/2" 28™



- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 440 Нм для тяжелых работ.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Прочный легкий магниевый корпус редуктора обеспечивает увеличенный срок службы и удобство использования.
- Электронная регулировка скорости нажатием на кнопку.
- Хвостовик 1/2" с фиксирующим штифтом.
- Нескользкая рукоятка обеспечивает максимальное удобство и управление.
- Специальная перекидная аккумуляторная батарея гарантирует оптимальное равновесие инструмента.

	HD28 IW-0X
Уровень звукового давления (дБ (A))	80
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	91
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с ²)	11.3
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с ²)	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1450
Макс. крутящий момент (Нм)	440
Напряжение (В)	28
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Тип аккумулятора	Li-ion
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2450
Поставляется в	Дула кейс
Зарядное устройство	-
Аккумулятор	0
Общий вес (кг)	-
Вес (кг)	3.2