

# HD28 MS-0 | 28™

Статья: 4933416880



- Четырехполюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 3200 об / мин для быстрой резки.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Максимальная глубина реза 61 мм.
- Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает превосходное управление стандартными пилами по металлу, сабельными и ленточными пилами.
- Эргономичная конструкция рукоятки для более удобного использования.
- Электронное торможение двигателем: полотно останавливается за считанные секунды.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.

	HD28 MS-0
Уровень звукового давления (дБ (А))	83.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (А))	94.5
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Уровень вибрации (м/с <sup>2</sup> )	<2.5
Погрешность уровня вибрации (м/с <sup>2</sup> )	1.5
Внутренний диаметр диска (мм)	20
Скорость без нагрузки (об/мин)	3200
Напряжение (В)	28
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Тип аккумулятора	Li-ion
Поставляется в	-
Зарядное устройство	-
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	174
Название: Номер артикула	4933416880
Общий вес (кг)	4.2
Вес (кг)	3.30
Макс. режущая способность в металлической трубе (мм)	61
Макс. режущая способность в профильном железе (мм)	61
Макс. режущая способность в листовой стали (мм)	5
Макс. глубина резания (мм)	61