HD28 PD-32X | 28™

Статья: 4933427480

- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 90 Нм для тяжелых работ.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический корпус редуктора обеспечивает максимальный срок службы.
- Компактность: габариная длина всего 237 мм.
- Патрон Rohm 13 мм обеспечивает максимальный срок службы.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.
- Индикатор заряда батареи.

	HD28 PD-32X
Уровень звукового давления (дБ (А))	86.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (А))	97.5
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с²)	<2.5
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²)	1.5
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²)	<2.5
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с²)	1.5
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с²)	11.6
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с²)	1.5
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800
Макс. крутящий момент (Нм)	85
Напряжение (В)	28
Емкость аккумулятора (Ач)	3.0
Тип аккумулятора	Li-ion
Поставляется в	Dyna кейс
Зарядное устройство	60 мин
Аккумулятор	2
Название: Номер артикула	4933427480