

HD28 SG-0 | 28™

Статья: 4933415615



- Длинный, узкий шпиндельный наконечник для работы в труднодоступных местах.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Двухпозиционный цифровой электронный переключатель скорости для оптимального использования расходных материалов.
- Функция блокировки аккумулятора предотвращает случайный запуск.
- Металлический корпус редуктора для максимальной долговечности.
- Максимальный воздушный поток позволяет инструменту работать длительное время без нагревания.
- Цанговый патрон 6 мм позволяет использовать обычные принадлежности.

	HD28 SG-0
Уровень звукового давления (дБ (А))	76.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (А))	87.5
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Уровень вибрация при зачистке (м/с ²)	3.4
Погрешность уровня вибрации при зачистке (м/с ²)	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	22,500 / 19,500
Напряжение (В)	28
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Тип аккумулятора	Li-ion
Поставляется в	-
Зарядное устройство	-
Аккумулятор	0
Название: Номер артикула	4933415615
Общий вес (кг)	3.1
Вес (кг)	2.1
Цанга (мм)	6