

HD28 SX-0 | 28™ SAWZALL®

Статья: 4933416860



- Высокопроизводительный двигатель для максимальной мощности.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой и бесключевой замены полотна.
- Муфта безопасности предохраняет инструмент в случае заклинивания пилки.
- Механизм с маятниковым движением полотна для снижения уровня вибрации.
- Длина хода 28,6 мм, 3000 ходов в минуту для чрезвычайно быстрой резки.
- Регулируемый без применения вспомогательных инструментов опорный башмак быстро задает длину полотна.

	HD28 SX-0
Уровень звукового давления (дБ (А))	83
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (А))	94
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Уровень вибрация при резке (м/с ²)	16.8
Погрешность уровня вибрации при резке (м/с ²)	1.5
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	25
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150
Напряжение (В)	28
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Тип аккумулятора	Li-ion
Поставляется в	-
Зарядное устройство	-
Аккумулятор	0
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0-2000/0-3000
Название: Номер артикула	4933416860
Общий вес (кг)	-
Вес (кг)	3.2