

# M28 CHPX-502C | M28 FUEL™ Heavy Duty SDS+

Статья: 4933448010



- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - до 65% больше время работы без подзарядки, на 20% дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем остальные технологии Lithium-Ion.
- Мощный мотор с производительностью сетевого инструмента.
- Мощнейший SDS-plus перфоратор в своем классе. Ударный механизм обеспечивает энергию удара 4.7 Дж при низкой вибрации 8.6 м/с² благодаря новой двойной антивибрационной системе\*.
- Металлический корпус редуктора - оптимальная посадка шестерней, увеличенный срок службы.
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для пред установки долота.

	M28 CHPX-502C
Уровень звукового давления (дБ (A))	92,7
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3,0
Измеренный уровень звуковой мощности (дБ (A))	103,7
Погрешность измеренного уровня звуковой мощности (дБ (A))	3,0
Погрешность уровня вибрации при долблении (м/с²)	1,5
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с²)	8,1
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с²)	1,5
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1350
Напряжение (В)	28
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Тип аккумулятора	Li-ion
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 5000
Поставляется в	Кейс
Зарядное устройство	90 мин
Аккумулятор	2
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	8.1
Название: Номер артикула	4933448010
Название: Номер артикула	4933448010
Общий вес (кг)	4.7
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30