

## DD 2-160 XE |

Статья: 4933368690



- Мощный надежный двигатель обеспечивает постоянный высокий крутящий момент.
- Двойная защита обеспечивается механической и электронной муфтами и предохраняет инструмент и оператора.
- Прочная конструкция с металлическим корпусом редуктора.
- Безопасная работа благодаря использованию длинной AVS боковой рукоятки и D - образной задней рукоятки.
- Двухскоростной редуктор.
- Адаптор M16 FIXTEC для быстрой замены коронки.
- Функция мягкого удара - при включении увеличивает эффективность работы коронки.

DD 2-160 XE	
Уровень звукового давления (дБ (A))	100
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	111
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Уровень вибрации при сверлении (м/с <sup>2</sup> )	3.6
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с <sup>2</sup> )	<2.5
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с <sup>2</sup> )	1.5
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с <sup>2</sup> )	20
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с <sup>2</sup> )	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 3000
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Поставляется в	Кейс
Ударное сверление (м/с<special id="27" />)	13
Название: Номер артикула	4933368690
Вес (кг)	4.2
Мощность (Вт)	1500
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	162
Частота удара перфоратора без нагрузки (уд/мин)	24,000 / 48,000
Патрон (мм)	162
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 890 / 0 - 1770