

HD2E 13 R | 705

Статья: 4933390186



- Компактный и мощный 705 Вт двигатель.
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс.
- Металлический корпус редуктора гарантирует максимальную надежность.
- Металлический бесключевой патрон 13 мм.
- Эргономичный дизайн рукоятки и эластичная накладка Soft grip делают работу более комфортной.
- Кабель 4 м.

	HD2E 13 R
Уровень звукового давления (дБ (А))	84
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (А))	95
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с ²)	2
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с ²)	1.5
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1050
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2200
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Поставляется в	-
Название: Номер артикула	4933390186
Вес (кг)	2.7
Мощность (Вт)	705
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Патрон (мм)	13