

BSS 1.6 CE

Шлицевые ножницы до 1,6 мм

Номер заказа: 7 230 32 61 00 0



Удобные, легко вписывающиеся в кривые шлицевые ножницы со встроенным стружколомом.

- Стружколом для отделения стружки в любом месте.
- Направление реза изменяется как вправо, так и влево, к тому же обеспечивается резка без коробления всего с одной сливной стружкой.
- Быстрый ход работы обеспечивается превосходным обзором реза через открытую режущую головку.
- Отличная эргономичность и малый вес.
- Двигатель исключительной мощности и прочности.
- Чрезвычайно стойкие ножи.
- Кабель длиной 5 м.
- Чистое удаление стружки позволяет избежать царапин на изделии и повреждений.
- Высококачественная сталь толщиной до 1,2 мм.
- Широкий ассортимент принадлежностей.
- ¹ с ножом для криволинейных разрезов



BSS 1.6 CE

Шлицевые ножницы до 1,6 мм

Номер заказа: 7 230 32 61 00 0

Технические характеристики

| | |
|--|-------------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 350 Вт |
| Эффективная мощность | 210 Вт |
| Частота ходов | 2 100-4 500 об/мин |
| Скорость резания | 6 - 10 м/мин |
| Кабель с штекером | 5 м |
| Вес согласно ЕРТА | 1,5 кг |
| Сталь до 400 Н/мм ² | 1,6 мм |
| Сталь до 600 Н/мм ² | 1,2 мм |
| Сталь до 800 Н/мм ² | 1,0 мм |
| Цветные металлы до 250 Н/мм ² | 2,0 мм |
| ширина реза | 5,0 мм |
| Минимальный радиус кривой | 90 (30) ¹ мм |
| Диаметр врезания | 15 (8) ¹ мм |
| сетевые | X |

В цену входят:

1 режущий нож, прямой, до 1,6 мм

1 пара губок

1 ключ