

## **KBM 50 U**

Инструмент для корончатого сверления по металлу до 50 мм

Номер заказа: 7 270 40 61 00 0



Универсальный многофункциональный станок с двухскоростным редуктором для гибкой работы в мастерских и на строительных площадках.

- Компактность и высокая функциональность для универсального применения на строительных площадках и в мастерских.
- Простые и интуитивно понятные элементы управления, расположенные в поле зрения пользователя.
- Благодаря двойной направляющей электродвигателя подходит для применения больших сверл.
- Реверс вращения.
- Электронная регулировка частоты вращения.
- Мощный двигатель FEIN со стабильным крутящим моментом.
- Высокая удерживающая сила магнита.
- Удобный визуальный индикатор удерживающей силы магнита.
- Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости.
- Установка рукоятки подачи с любой стороны.
- Зажим КМ 3
- \* С принадлежностями по дополнительному заказу.



## **KBM 50 U**

Инструмент для корончатого сверления по металлу до 50 мм Номер заказа: 7 270 40 61 00 0

## Технические характеристики

Макс. Ø корончатого	50 мм
сверла	
Макс. Ø корончатого	40 мм
сверла HSS	
Макс. глубина сверления	50(75*) мм
корончатого сверла	
Макс. Ø спирального	23 мм
сверла	
Нарезание резьбы до	M 16
Макс. Ø зенковки	50 мм
Макс. Ø развертки	23 мм
Номинальная	1 200 Bt
потребляемая мощность	1 200 BT
Эффективная мощность	610 Вт
1-я передача	130-260 об/мин
2-я передача	260-520 об/мин
Зажим для корончатого	QuickIN (3/4 in Weldon:
сверла	AU,CA,US,UK)
Зажим инструмента	MK 3
Ход	145 мм
Полный диапазон хода	315 мм
Усилие удерживания магнитом	12 500 H
Размеры магнитной стойки	195 х 90 мм
Кабель с штекером	4 м
Вес согласно ЕРТА	13,9 кг
сетевые	X

## В цену входят:

1 чемоданчик	
1 емкость для СОЖ	
1 ремень для крепления	
1 крючок для стружки	
1 центровочных штифта	
1 устройство защиты от прикосновения	
1 клин для выбивки инструмента	