

KBM 80 U

Инструмент для корончатого сверления по
металлу до 80 мм

Номер заказа: 7 270 34 00 23 0



Мощный многофункциональный станок с
трехскоростным редуктором для универсальной и
эффективной работы в мастерских.

- Стабильная частота вращения даже в жестких условиях.
- Точная юстировка сверлильного шпинделя для комфортного выравнивания машины.
- Благодаря двойной направляющей электродвигателя подходит для применения больших сверл.
- Реверс вращения.
- Электронная регулировка частоты вращения.
- Зажим KM 3
- Высокая удерживающая сила магнита.
- Удобный визуальный индикатор удерживающей силы магнита.
- Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости.
- Механический трехскоростной редуктор.
- Автоматическая подача охлаждающей жидкости.
- Проскальзывающая муфта-ограничитель крутящего момента.



KBM 80 U

Инструмент для корончатого сверления по металлу до 80 мм

Номер заказа: 7 270 34 00 23 0

Технические характеристики

Макс. Ø корончатого сверла	80 мм
Макс. Ø корончатого сверла HSS	65 мм
Макс. глубина сверления корончатого сверла	50 мм
Макс. Ø спирального сверла	32 мм
Нарезание резьбы до	M 27
Макс. Ø зенковки	50 мм
Макс. Ø развертки	31 мм
Номинальная потребляемая мощность	2 000 Вт
Эффективная мощность	900 Вт
1-я передача	110-180 об/мин
2-я передача	160-260 об/мин
Третья передача	350-580 об/мин
Зажим для корончатого сверла	QuickIN/QuickIN MAX
Зажим инструмента	MK 3
Ход	145 мм
Полный диапазон хода	285 мм
Диапазон юстировки сверлильной стойки	± 4,25 мм
Диапазон поворота сверлильной стойки	± 11°
Усилие удерживания магнитом	18 000 Н
Размеры магнитной стойки	270 x 90 мм
Кабель с штекером	4 м
Вес согласно ЕРТА сетевые	25,4 кг X

В цену входят:

1 чемоданчик
1 емкость для СОЖ
1 ремень для крепления
1 крючок для стружки
2 центровочных штифта
1 устройство защиты от прикосновения
1 клин для выбивки инструмента
1 зажим инструмента QuickIN MAX/KM 3