

ВОР 13-2

Ручные двухскоростные дрели до 13 мм

Номер заказа: 7 205 55 60 00 0



Универсальная двухскоростная дрель с идеальным диапазоном частоты вращения для сверления отверстий диаметром до 13 мм в обычной и нержавеющей стали.

- Механический двухскоростной редуктор для оптимального регулирования количества оборотов для различных применений.
- Мощный двигатель FEIN со стабильной частотой вращения для сверления с постоянной скоростью практически в любой области применения.
- Автоматическая блокировка шпинделя и односторонний быстрозажимный сверлильный патрон для удобной замены инструмента.
- Металлический корпус редуктора.
- Устойчивый к осевым и радиальным нагрузкам корпус двигателя цилиндрической конструкции.
- Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- Самозатягивающиеся зажимные кулачки сверлильного патрона.
- Высокая точность вращения без радиального биения.
- Рукоятка FEIN Sensitiv.
- Электронная регулировка оборотов.
- Реверс вращения.
- Кабель длиной 5 м.



ВОР 13-2

Ручные двухскоростные дрели до 13 мм

Номер заказа: 7 205 55 60 00 0

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	550 Вт
Эффективная мощность	300 Вт
Скорость вращения под нагрузкой	0-440/0-1 300 об/мин
Скорость вращения на холостом ходу	0-680/0-2 200 об/мин
Крутящий момент при макс. выходной мощности	20/7 Нм
Пусковой момент	50/16 Нм
Макс. Ø сверла по стали	13/10 мм
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	13/10 мм
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	16/10 мм
Макс. Ø сверла (дерево)	37/27 мм
Нарезание резьбы до	M 10
Диаметр зажимной шейки	43 мм
Раствор сверлильного патрона	1,5-13 мм
Крепление патрона	1/2-20 UNF
Кабель с штекером	5 м
Угловой просвет	23 мм
Вес согласно ЕРТА	2,0 кг
сетевые	X

В цену входят:

- 1 односторонний металлический быстрозажимный патрон SUPRA SKE
- 1 добавочная рукоятка