

MBS 25 F

Магнитная сверлильная стойка

Номер заказа: 9 03 19 223 00 0



Подвижная магнитная стойка для дрелей с производительностью сверления до 25 мм.

- Универсально пригодна для сверления, нарезания резьбы, развертки и зенковки.
- Точная юстировка сверлильного шпинделя для комфортного выравнивания машины.
- Благодаря двойной направляющей электродвигателя подходит для применения больших сверл.
- Высокая удерживающая сила магнита.
- Встроенный бачок с гибким шлангом для смазочно-охлаждающей жидкости.
- Установка рукоятки подачи с любой стороны.
- Регулируемая без инструмента высота каретки.
- Только 230 В



MBS 25 F

Магнитная сверлильная стойка

Номер заказа: 9 03 19 223 00 0

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	100 Вт
Розетка макс.	16 А
Кабель с штекером	4 м
Вес согласно ЕРТА	12,5 кг
Макс. Ø спирального сверла	25 мм
Нарезание резьбы до	M 20
Макс. Ø зенковки	50 мм
Макс. Ø развертки	25 мм
Усилие удерживания магнитом	14 000 Н
Ход	145 мм
Полный диапазон хода	290 мм
Диапазон поворота сверлильной стойки	± 7°
Диапазон регулировки	± 6 мм
Размеры магнитной стойки	205 x 95 мм
Для зажимной шейки-Ø	53 мм
сетевые	X

В цену входят:

1 емкость для СОЖ
1 ремень для крепления
1 устройство защиты от прикосновения
1 уплотняющее кольцо (диаметр 43 мм)