

Аккумулятор

Номер заказа: 9 26 04 160 02 0

Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение 14,4 В

Емкость 2 А·ч



Совместимость

ASCS 4.8 (ASCS 4.8), ASCT 14 (ASCT 14), ASCT 14 M (ASCT 14 M), ASM 14-6-PC (без аккумулятора) (ASM 14-6 PC (без аккумулятора)), ABSS 1.6 E (ABSS 1.6 E), ABLK 1.3 TE (ABLK 1.3 TE), ASCM 14 (ASCM 14), ASM 14-9-PC (без аккумулятора) (ASM 14-9 PC (без аккумулятора)), ABL 1.6 E (ABLS 1.6 E), ASCM 14 C (ASCM 14 C), ASM 14-12-PC (без аккумулятора) (ASM 14-12 PC (без аккумулятора)), Комбинированный комплект машин ABLK 1.6 — ASCS 4.8 (Комбинированный комплект машин ABLK 1.6 — ASCS 4.8), ASCM 14 QX (ASCM 14 QX), ASW 14-6-PC (без аккумулятора и угловой головки) (ASW 14-6 PC (без аккумулятора и угловой головки)), ABLK 1.3 CSE (ABLK 1.3 CSE), ASCM 14 QXC (ASCM 14 QXC), ASW 14-10-PC (без аккумулятора и угловой головки) (ASW 14-10 PC (без аккумулятора и угловой головки)), ASW 14-14-PC (без аккумулятора и угловой головки) (ASW 14-14 PC (без аккумулятора и угловой головки)), ASW 14-30-PC (без аккумулятора) (ASW 14-30 PC (без аккумулятора)), ABLK 1.6 E (ABLK 1.6 E), ASM 14-6 (ASM 14-6), ASM 14-9 (ASM 14-9), ASM 14-12 (ASM 14-12), ASW 14-6 (без аккумулятора и угловой головки) (ASW 14-6 (без аккумулятора и угловой головки)), ASW 14-10 (без аккумулятора и угловой головки) (ASW 14-10 (без аккумулятора и угловой головки)), ASW 14-14 (без аккумулятора и угловой головки) (ASW 14-14)

Преимущества:

Емкость 2 А·ч

Литий-ионный аккумулятор 14,4 В

Технология защиты элементов SafetyCell Technology

3 года гарантии