

KBH 25 S

Ручная система для корончатого сверления
по металлу (до 25 мм)
Номер заказа: 7 271 04 61 00 0

59 911,00

Рекомендуемая цена, включая НДС

Ручная односкоростная система корончатого сверления по металлу для быстрой работы и гибкого применения корончатого сверла.



- Возможность работать в шесть раз быстрее благодаря инновационной технике сверления: зацентровка глубиной 5 мм с частотой 1600 об/мин, последующая остановка центрирующего сверла и автоматическое переключение частоты вращения на 520 об/мин обеспечивают оптимальную скорость резания корончатым сверлом с твердосплавными напайками. Корончатое сверло с твердосплавными напайками позволяет сверлить с минимальными усилиями, а специально разработанная геометрия режущей кромки корончатого сверла гарантирует требуемый диаметр отверстия.
- Может применяться для работы с любыми распространенными металлами и поверхностями благодаря регулировке частоты вращения в зависимости от задачи.
- Очень надежная работа благодаря проскальзывающей муфте. Защита пользователя благодаря отсоединению стороны отбора мощности от привода при перегрузке.
- ** Проскальзывающая муфта — ограничитель вращающего момента.
- Реверс вращения.
- Мощный двигатель FEIN со стабильной частотой вращения.
- Электронная регулировка оборотов.
- Бесступенчатая электронная регулировка числа оборотов.
- Тахоэлектроника для поддержания скорости вращения.
- Устойчивый к осевым и радиальным нагрузкам корпус двигателя цилиндрической конструкции.
- Высокостойкие корончатые сверла с твердосплавными напайками.
- Блокировка самопуска.
- Широкий ассортимент принадлежностей.



KBH 25 S

Ручная система для корончатого сверления по металлу (до 25 мм)

Номер заказа: 7 271 04 61 00 0

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1 200 Вт
Эффективная мощность	680 Вт
Скорость вращения под нагрузкой	0-520 об/мин
Крутящий момент при макс. выходной мощности	50 Нм
Пусковой момент	50** Нм
Диаметр сверления стали корончатым сверлом	25 мм
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	25 мм
Диаметр сверления алюминия корончатым сверлом	30 мм
Макс. глубина сверления корончатого сверла	20 мм
Диаметр сверления стали коронками	80 мм
Макс. глубина сверления коронками	4 мм
Зажим для корончатого сверла	QuickIN Plus
Угловой просвет	27 мм
Кабель с штекером	4 м
Вес согласно ЕРТА	3,3 кг
сетевые	X

В цену входят:

- 1 дрель для корончатого сверления по металлу KBH 25 S
- 1 центрирующее сверло
- 1 добавочная рукоятка
- 1 баллон спрея для сверления
- 1 пластмассовый чемодан для инструментов