

# HD18 HX-402C | SDS-PLUS 18™

Статья: 4933441280



- Мощный двигатель обеспечивает производительность как у сетевого инструмента.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Мощный ударный механизм: энергия удара до 2,4 Дж.
- Металлический корпус редуктора - прецизионная посадка шестерней, увеличенный срок службы.
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для пред установки долота.
- Функция предустановки долота Variolock.
- Система FIXTEC - безинструментальная замена патрона.

	HD18 HX-402C
Уровень звукового давления (дБ (A))	88
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	99
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Погрешность уровня вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	1.5
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с <sup>2</sup> )	12.2
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с <sup>2</sup> )	1.5
Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Тип аккумулятора	Li-ion
Макс. частота ударов (уд/мин)	4200
Поставляется в	Кейс
Зарядное устройство	80 мин
Аккумулятор	2
Ударное сверление (м/с<special id="27" />)	12.2
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	7.4
Название: Номер артикула	4933441280
Общий вес (кг)	3.7
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30