

HD18 SG-0 | 18™

Статья: 4933417820



- Длинный, узкий шпиндельный наконечник для работы в труднодоступных местах.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Двухпозиционный цифровой электронный переключатель скорости для оптимального использования расходных материалов.
- Функция блокировки аккумулятора предотвращает случайный запуск.
- Металлический корпус редуктора для максимальной долговечности.
- Максимальный воздушный поток позволяет инструменту работать длительное время без нагревания.
- Цанговый патрон 6 мм позволяет использовать обычные принадлежности.

	HD18 SG-0
Уровень звукового давления (дБ (А))	76.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (А))	87.5
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Уровень вибрация при зачистке (м/с ²)	3.4
Погрешность уровня вибрации при зачистке (м/с ²)	1.5
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	17,500
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	21,500
Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Тип аккумулятора	Li-ion
Поставляется в	-
Зарядное устройство	-
Аккумулятор	0
Название: Номер артикула	4933417820
Общий вес (кг)	-
Цанга (мм)	6