

# M12 BPS-O | 12™

Статья: 4933447791



- Две регулируемые скорости (0-2800 / 0-8300 об/мин) для шлифовки и полирования.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает надежность.
- Размер полированной насадки 76 мм, размер шлифовальной насадки 50 мм для быстроты работы.
- Длительное время работы позволяет выполнять частую работу на одной зарядке аккумулятора.
- Компактный дизайн, длиной всего 130 мм для работы в труднодоступных местах.
- Блокировка шпинделя для быстрой безинструментальной замены принадлежностей.
- Двухпозиционная боковая рукоятка.

	M12 BPS-O
Уровень звукового давления (дБ (A))	68.24
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (A))	79.2
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
Уровень вибрации при шлифовании (м/с <sup>2</sup> )	2.3
Погрешность уровня вибрации при шлифовании (м/с <sup>2</sup> )	1.5
Уровень вибрации при полировке (м/с <sup>2</sup> )	2.95
Погрешность уровня вибрации при полировке (м/с <sup>2</sup> )	1.83
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 2800
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 8300
Скорость без нагрузки (об/мин)	2500 / 7500
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Поставляется в	-
Зарядное устройство	-
Аккумулятор	0
Резьба шпинделя	M9 x 0.75
Название: Номер артикула	4933447791
Общий вес (кг)	-
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Диаметр диска (мм)	76