

M18 SMS216-0 | M18™

Статья: 4933446780



- Milwaukee® бескорпусной мотор с оборотами 2700 об/мин для быстрой резки.
- REDLINK™ электронная защита от перегрузки обеспечивает защиту инструмента и батареи.
- Точность и долговечность достигаются благодаря двум стальным направляющим с линейными подшипниками обеспечивающим плавное скольжение.
- Пила автоматически фиксируется в стационарном положении.
- Настраиваемый лазерный указатель для точной юстировки.
- Стальная стопорная пластина с предустановленными углами.
- Обрезиненная рукоятка для удобства работы.

| | M18 SMS216-0 |
|--|--------------|
| Уровень звукового давления (дБ (А)) | 88 |
| Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 |
| Уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 101 |
| Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
| Внутренний диаметр диска (мм) | 30 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 2700 |
| Vibration sawing of wood [m/s ²] | 1.9 |
| Vibration sawing of wood uncertainty [m/s ²] | 1.5 |
| Напряжение (В) | 18 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | - |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Поставляется в | - |
| Зарядное устройство | - |
| Аккумулятор | 0 |
| Диаметр диска (мм) | 216 |
| Название: Номер артикула | 4933446780 |
| Общий вес (кг) | 14.5 |
| Макс. режущая способность 90° срез / 90° скос (мм) | 270 x 60 |
| Макс. режущая способность 90° срез / 45° скос (мм) | 270 x 48 |
| Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм) | 190 x 60 |
| Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм) | 190 x 48 |
| Срез под наклоном вправо (°) | 50 |