

Издание 2016 | 2017

# Профессиональные КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



[www.testboy.de](http://www.testboy.de)




|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| <b>Testboy</b>  |    | <b>Монтажный тестер, прибор и тестер<br/>вращающегося поля, адаптер</b> |    |
| Контакты .....  | 4  | Testboy TV 416/432(A).....  | 38 |
| Философия компании Testboy .....                          | 5  | Testboy TV 410N .....   | 39 |
| <b>Общая информация</b>                                   |    | Testboy TV 411 .....  | 40 |
| Информация по безопасности .....                          | 6  | Testboy TV 430N .....   | 41 |
| <b>Тестер электропроводности</b>                          |    | Testboy TV 440N .....   | 42 |
| Testboy 20 Plus.....                                      | 8  | Testboy TV 445 .....  | 43 |
| <b>Тестеры напряжения</b>                                 |    | Testboy TV 455 .....  | 44 |
| Testboy 10, 11, 111 .....                                 | 10 | Testboy TV 465 .....  | 45 |
| Testboy 110, 113, 114.....                                | 11 | Testboy TV 470.....   | 46 |
| Testboy 105 .....   | 12 | <b>Термометры, люксметры, влагомеры и<br/>дальномеры</b>                |    |
| <b>Тестеры магнитного поля</b>                            |    | Testboy TV 323 .....  | 48 |
| Testboy 15, 130.....                                      | 14 | Testboy TV 325 .....  | 49 |
| <b>Двухполюсные тестеры напряжения</b>                    |    | Testboy TV 326.....   | 50 |
| Testboy Profi III LED .....                               | 16 | Testboy TV 327 .....  | 51 |
| Testboy Profi III LCD .....                               | 17 | Testboy TV 328 .....  | 52 |
| Testboy 40 Plus.....                                      | 18 | Testboy TV 333 .....  | 53 |
| <b>Мультиметры</b>  |    | Testboy TV 335 .....  | 54 |
| Testboy 65 .....  | 20 | Testboy TV 340 .....  | 55 |
| Testboy 2200.....   | 21 | Testboy TV 600 .....  | 56 |
| Testboy 312 .....   | 22 | <b>Фонарь светодиодный</b>  |    |
| Testboy 313 .....   | 23 | Testboy Light 500 .....   | 58 |
| Testboy 3000.....   | 24 | <b>Тестеры автомобильные</b>  |    |
| Testboy Pocket .....                                      | 25 | Testboy 50 .....  | 60 |
| <b>Токоизмерительные клещи</b>                            |    | Testboy 55 .....  | 61 |
| Testboy TV 216N .....                                     | 27 | Testboy 70 .....  | 62 |
| Testboy TV 218.....                                       | 28 | Testboy 72 .....  | 63 |
| <b>Розеточные тестеры</b>                                 |    | Testboy 74 .....  | 64 |
| Testavit Schuki 1 LCD und 3 LCD .....                     | 30 | Testboy 75 .....  | 65 |
| Testavit Schuki 1A und 3A .....                           | 31 | Testboy 90 .....  | 66 |
| Testavit Schuki 2K .....                                  | 32 | Testboy Car Tester .....  | 67 |
| <b>Линейный искатель, сканер стен,<br/>сетевой тестер</b> |    | <b>Поддержка системы продаж</b> .....                                   | 69 |
| Testboy 26 .....  | 34 | <b>Аксессуары Testboy</b> .....   | 70 |
| Testboy TV 700 .....                                      | 35 | <b>Тепловизоры</b>  |    |
| Testboy 28 .....  | 36 | ПО Testboy Reporter .....   | 73 |
|   |    | Области применения.....   | 74 |
|   |    | Testboy TV 294 Digital .....  | 76 |
|   |    | Testboy TV 295 Touch.....   | 78 |
|   |    | Testboy TV 500 FireChief.....   | 80 |
|   |    | <b>Формуляр для составления<br/>запроса/заказа</b> .....                | 82 |



### Testboy GmbH

Elektrotechnische Spezialfabrik  
 Beim Alten Flugplatz 3  
 D-49377 Vechta · Germany  
 Тел.: +49 (0) 4441 89112-10  
 Факс: +49 (0) 4441 84536  
[www.testboy.de](http://www.testboy.de) · [info@testboy.de](mailto:info@testboy.de)



#### Отдел обслуживания

Тел.: +49 (0) 4441 89112-10  
 Факс: +49 (0) 4441 84536  
[sales@testboy.de](mailto:sales@testboy.de)

#### Отдел технической поддержки

Тел.: +49 (0) 4441 89112-90  
 Факс: +49 (0) 4441 84536

#### Бухгалтерия

Тел.: +49 (0) 4441 89112-13  
 Факс: +49 (0) 4441 89112-22  
[accounting@testboy.de](mailto:accounting@testboy.de)

#### Отдел контроля качества

Тел.: +49 (0) 4441 89112-20  
 Факс: +49 (0) 4441 84536  
[qc@testboy.de](mailto:qc@testboy.de)



- | 1953 создание монтажной фирмы Ludwig Mers
- | 1960 появление фирмы Ludwig Mers GmbH и Co. KG Elektrotechnische Spezialfabrik
- | 1993 смена управления в фирме Ludwig Mers GmbH и Co. KG
- | 1997 строительство нового здания для фирмы
- | 2000 расширение складских площадей в г.Фехта
- | 2005 смена названия фирмы на Testboy GmbH
- | 2005 строительство нового офисного и складского комплекса в г. Фехта
- | 2008 увеличение производственных и складских мощностей в г. Фехта
- | 2013 60-летний юбилей фирмы и расширение складских и офисных площадей



Благодаря внедрению современных технологий производства фирма Testboy GmbH стала ведущим изготовителем надежных контрольно-измерительных приборов для профессионального использования. Наша продукция, удобная в использовании и отличающаяся большим сроком службы, проверенная в соответствии с требованиями TÜV/GS, известна во всем мире под марками „Testboy“, „Testavit“ и „Schuki“.

В целях обязательного выполнения строгих требований наших потребителей мы всегда разрабатываем наши изделия с учетом действующих стандартов и законов. При этом мы уделяем особое внимание разумному совмещению максимального набора функций в одном приборе.

Фирма Testboy отдает абсолютный приоритет качеству продукции и работе с клиентами!  
 Ваш партнер Testboy

## Общая информация и информация по безопасности

В наше время контрольно-измерительные приборы являются неперенными элементами при создании, ремонте и обслуживании электронного оборудования. Современные тестеры должны помогать пользователям быстро, точно и надежно проверить работоспособность и безопасность аппаратуры и выявить возможные неисправности. Международные стандарты в области безопасности измерительной, регулирующей и управляющей электроаппаратуры разрабатываются и принимаются Международной электротехнической комиссией (МЭК / IEC). Эта комиссия следит за тем, чтобы во всех странах проверка и тестирование оборудования проводились по единым правилам и критериям.

Проверка контрольно-измерительных приборов проводится по следующим критериям:


|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>CAT II 600 V</b>   | импульсное напряжение макс. 4000 V , 12 Ohm |
| <b>CAT II 1000 V</b>  | импульсное напряжение макс. 6000 V, 12 Ohm  |
| <b>CAT III 600 V</b>  | импульсное напряжение макс. 6000 V, 2 Ohm   |
| <b>CAT III 1000 V</b> | импульсное напряжение макс. 8000 V, 2 Ohm   |
| <b>CAT IV 600 V</b>   | импульсное напряжение макс. 8000 V, 2 Ohm   |
| <b>CAT IV 1000 V</b>  | импульсное напряжение макс. 12000 V, 2 Ohm  |

Измерительные приборы подразделяются на три категории для определения того, в каких сферах приборы допущены к применению:

- CAT II**
  - электрические цепи, непосредственно связанные с электросетью
  - розетки и длинные ответвители
  - все розетки, удаленные от CAT III более, чем на 10 м
  - все розетки, удаленные от CAT IV более, чем на 20 м
  
- CAT III**
  - электрооборудование зданий, например, распределительные устройства, кабельная разводка, розетки
  - питающий кабель и короткие подводки
  - распределительные щиты
  - розетки, рассчитанные на большую нагрузку с короткой проводкой для подачи энергопитания
  - системы освещения в больших зданиях
  - питающие линии
  - сборные шины
  
- CAT IV**
  - на источниках низковольтного оборудования, например, электросчетчики, магистральное присоединение, первичные устройства защиты от токовых перегрузок
  - вне помещений и подводки питающего кабеля
  - питающая линия вводно-распределительных устройств зданий
  - соединение между измерительным прибором и точкой подключения
  - воздушные линии электроснабжения, идущие к отдельным зданиям
  - подземный кабель, идущий к водяным насосам

Чтобы подтвердить соответствие выпущенного изделия требованиям стандарта IEC/EN 61010-1, фирма-изготовитель может запросить проведение необходимой проверки с участием аккредитованной организации. В случае положительного результата проверки производитель имеет право нанести на свое изделие маркировку GS.

Осознавая свою ответственность за изготовление безопасных приборов, фирма Testboy проводит сертификацию выпускаемых изделий в организации TÜV SÜD Product Service GmbH.





# Тестер электропроводности

# Testboy 20 Plus

## Тестер электропроводности с защитой от внешнего напряжения

Прибор Testboy 20 Plus является усовершенствованной моделью самого популярного в Германии тестера Testboy 2. С помощью бесконтактного сенсора он определяет переменное напряжение сквозь изоляцию. За секунду можно точно определить, перегоревшую лампочку в новогодней гирлянде. Интегрированный сигнал предупреждает о наличии опасного для жизни напряжения. Электронная схема позволяет также выполнить однополюсную проверку фазы.

### Отличительные особенности прибора

- | надежная проверка электропроводности
- | бесконтактный сенсор напряжения
- | мощный светодиодный фонарь



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                | <b>Testboy 20 Plus</b>                    |
|--------------------------------|---|
| Проверка электропроводности    | визуальная 0–20 Ω                         |
|                                | звуковая 0–250 Ω                          |
| Испытательное напряжение       | 4,5V                                      |
| Испытательный ток              | визуальная ~10 mA                         |
|                                | звуковая ~2 mA                            |
| Защита от внешнего напряжения  | до 300 V                                  |
| Категория перенапряжения       | CAT II 300 V                              |
| Встроенный светодиодный фонарь | да  |
| Стандарт                       | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)             |
| Размеры                        | 120 x 60 x 30 мм                          |
| Вес                            | 90 г (без элементов питания)              |
| Источник питания               | 3 батареи 1,5 V                           |
| Цвет                           | красный                                   |
| Комплект поставки              | 2 измерительных провода                   |
| Аксессуары (опция)             | батарея, зажим «крокодил», защитный чехол |





# Тестеры напряжения

# Testboy 10, 11, 111

## Бесконтактные тестеры напряжения

Бесконтактные тестеры напряжения Testboy 10, 11 и 111 определяют наличие напряжения в электрокабеле, удлинителях, розетках, выключателях, распределительных коробках и т.п. Благодаря ёмкостному методу измерений проверка может проводиться без протекания тока, место повреждения определяется быстро и точно.

### Отличительные особенности прибора

- | ёмкостный метод измерений
- | звуковой предупредительный сигнал (Testboy 11, 111)
- | светодиодный фонарь (Testboy 111)
- | CAT III 1000 V



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                | Testboy 10                      | Testboy 11            | Testboy 111           |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Индикация                      | визуальная                      | визуальная + звуковая | визуальная + звуковая |
| Диапазон измерений             | 110–1000 V AC                   |                       |                       |
| Категория перенапряжения       | CAT III 1000 V                  |                       |                       |
| Встроенный светодиодный фонарь | нет                             | нет                   | да                    |
| Стандарт                       | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)   |                       |                       |
| Корпус                         | ударопрочный пластик ABS        |                       |                       |
| Размеры                        | 142 x 26 мм                     | 142 x 26 мм           | 160 x 25 мм           |
| Вес                            | 22 г                            | 22 г                  | 45 г                  |
| Источник питания               | 2 батареи 1,5 V AAA Micro, LR03 |                       |                       |
| Цвет                           | красный                         |                       |                       |
| Комплект поставки              | с батареями                     |                       |                       |



# Testboy 110, 113, 114

## Бесконтактные тестеры напряжения выше 12 V AC

Бесконтактные тестеры напряжения Testboy 110, 113 и 114 определяют токопроводящие проводники уже с 12 V, в том числе в низковольтном оборудовании. Благодаря ёмкостному методу измерений скрытые повреждения удлинительного кабеля или перегоревшие лампочки в гирлянде определяются за несколько секунд с точность до сантиметра.

### Отличительные особенности прибора

- | ёмкостный метод измерений
- | измерения возможны с 12 V
- | светодиодный фонарь
- | индикация с вибрацией (Testboy 114)



Видеофайл о продукте  
 на сайте [www.testboy.de](http://www.testboy.de)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                | Testboy 110                     | Testboy 113           | Testboy 114              |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Индикация                      | визуальная                      | визуальная + звуковая | визуальная + с вибрацией |
| Диапазон измерений             | 12–1000 V AC                    |                       |                          |
| Категория перенапряжения       | CAT III 1000 V                  |                       |                          |
| Встроенный светодиодный фонарь | да                              |                       |                          |
| Стандарт                       | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)   |                       |                          |
| Корпус                         | ударопрочный пластик ABS        |                       |                          |
| Размеры                        | 160 x 25 мм                     |                       |                          |
| Вес                            | 45 г                            |                       |                          |
| Источник питания               | 2 батареи 1,5 V AAA Micro, LR03 |                       |                          |
| Цвет                           | красный                         |                       |                          |
| Комплект поставки              | с батареями                     |                       |                          |



# Testboy 105

## Бесконтактный индикатор напряжения со светодиодной лампой

Бесконтактный индикатор напряжения Testboy 105 служит для обнаружения токоведущих проводов уже начиная от 12 В перем. тока. Благодаря оптической, звуковой и вибрационной индикации он прост и безопасен в использовании. Емкостная технология измерения позволяет обнаруживать скрытые обрывы кабеля в считанные секунды и с погрешностью всего несколько миллиметров.

### Ваши преимущества

- | Емкостное измерение
- | Оптическая, звуковая и вибрационная индикация
- | Измерение от 12 В перем. тока
- | Светодиодный фонарик
- | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                               | <b>Testboy 105</b>                  |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Индикация                     | оптическая, звуковая, вибрационная  |
| Диапазон измерения            | 12–1000 В перем. тока               |
| Категория перенапряжения      | CAT III 1000 В                      |
| Встроен. светодиодный фонарик | да                                  |
| Стандарт                      | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)       |
| Корпус                        | ударопрочный/небьющийся пластик АБС |
| Размеры                       | 160 x 25 мм                         |
| Вес                           | 45 г                                |
| Электропитание                | 2 x 1,5 V AAA Micro                 |
| Комплект поставки             | с батареями                         |





# Тестеры магнитного поля

# Testboy 15, 130

## Бесконтактные тестеры магнитного поля

Тестеры магнитного поля Testboy 15 и 130 служат для быстрого и точного тестирования электромагнитных переключателей и вентилях. Светящийся наконечник прибора указывает на любое магнитное поле постоянного магнита, постоянного и переменного тока. При этом он обладает такой чувствительностью, что часто даже не требуется снимать крышку или обшивку с механизма и проверку работоспособности можно проводить без предварительной подготовки или остановки машины.

### Отличительные особенности прибора

- | бесконтактная проверка любых магнитных полей
- | мощный светодиодный фонарь (Testboy 130)



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                | Testboy 15                          | Testboy 130 |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Индикация                      | визуальная, LED                     |             |
| Диапазон измерений             | все магнитные поля                  |             |
| Встроенный светодиодный фонарь | нет                                 | да          |
| Стандарт                       | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)       |             |
| Размеры                        | 142 x 26 мм                         | 160 x 25 мм |
| Вес                            | 22 г                                | 45 г        |
| Источник питания               | 2 батареи 1,5 V Тип AAA Micro, LR03 |             |
| Цвет                           | черный                              |             |
| Комплект поставки              | с батареями                         |             |





# Двухполюсные тестеры напряжения

# Testboy Profi III LED

## Двухполюсный индикатор напряжения с проверкой тока утечки

Новый тестер Testboy Profi III LED является последовательной модификацией нашего известного прибора Testboy Profi LED Plus. Он отличается простотой в обращении, прочностью и надежностью конструкции, соответствует всем требованиям, которые профессионалы предъявляют к современным тестерам напряжения. Благодаря наивысшей категории безопасности CAT IV 1000 V он подходит также для измерений на гибридных и электромобилях, а также на фотогальванических установках.

### Отличительные особенности прибора

- | высшая категория безопасности CAT IV 1000 V
- | удобная работа одной рукой
- | прочная, надежная конструкция
- | проверка без пальцевого контакта
- | индикация напряжения также без питания



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   | Testboy Profi III LED   |
|---|---|
| Индикация                                     | визуальная, LEDs  |
| Выбор диапазона измерений                     | автоматический  |
| Диапазон напряжения                           | 6–1000 V AC<br>6–1400 V DC                                      |
| Категория перенапряжения                      | CAT IV 1000 V   |
| Проверка электропроводности                   | 0–200 kΩ визуальная/звуковая                                    |
| Частотный диапазон                            | 0 Гц - 500 Гц   |
| Индикация фазы                                | > 100 V AC  |
| Однополюсная проверка фазы                    | да  |
| Двухполюсная проверка вращающегося поля       | да  |
| Тестирование УЗО                              | 30 mA при 230 V AC двумя кнопками                               |
| Тестирование диодов                           | да  |
| Полярность                                    | да (+,- LED)  |
| Индикация безопасного сверхнизкого напряжения | визуальная, звуковая и с вибрацией                              |
| Подсветка участка измерения                   | белый светодиод   |
| Автоотключение питания                        | да  |
| 4-мм адаптер контрольного щупа                | прикручивается  |
| Класс защиты                                  | IP 65   |
| Стандарт                                      | DIN EN 61243-3:2015   |
| Размеры                                       | 300 x 75 x 20 мм  |
| Вес   | 270 г   |
| Источник питания                              | 2 батареи 1,5 V AAA (возможна индикация напряжения без батарей) |
| Цвет  | красный/черный  |
| Комплект поставки                             | с батареями   |
| Аксессуары (опция)                            | защитный чехол  |



# Testboy Profi III LCD

## Двухполюсный индикатор напряжения с проверкой тока утечки

Testboy Profi III LCD является новой топовой моделью нашей проверенной серии для профессионального использования. Оригинальный двухполюсный тестер напряжения подкупает своим широким спектром применения и практичностью пользования одной рукой. Он обеспечивает проведение проверки без пальцевого контакта и благодаря максимальной категории безопасности CAT IV 1000 V подходит без ограничений для измерений на гибридных и электромобилях, а также на фотогальванических установках.

### Отличительные особенности прибора

- | высшая категория безопасности CAT IV 1000 V
- | большой ЖК дисплей с подсветкой
- | индикация напряжения до 1000 V AC и 1400 V DC
- | измерение сопротивления 0 до 199,9 kΩ
- | индикация частоты до 500 Гц
- | Метод измерения T-RMS для несинусоидального напряжения, например, в промышленности



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   | Testboy Profi III LCD   |
|---|---|
| Индикация                                     | визуальная, ЖК дисплей  |
| Выбор диапазона измерений                     | автоматический  |
| Диапазон напряжения                           | 3–1000 V AC (ИСКЗ/СКЗ)<br>4–1400 V DC                                 |
| Категория перенапряжения                      | CAT IV 1000 V   |
| Измерение сопротивления                       | 0,1–199,9 kΩ  |
| Проверка электропроводности                   | 0–200 Ω , звуковой сигнал   |
| Индикация частоты                             | 0–500 Гц  |
| Индикация фазы                                | > 100 V AC  |
| Однополюсная проверка фазы                    | да  |
| Двухполюсная проверка вращающегося поля       | да, > 200 V AC  |
| Тестирование УЗО                              | 30 mA при 230 V AC двумя кнопками                                     |
| Полярность                                    | да (- на ЖК дисплее)  |
| Индикация безопасного сверхнизкого напряжения | визуальная, звуковая и с вибрацией                                    |
| Подсветка участка измерения                   | белый светодиод   |
| Функция удержания данных                      | напряжение и сопротивление  |
| Автоотключение питания                        | да  |
| 4-мм адаптер контрольного щупа                | прикручивается  |
| Класс защиты                                  | IP 65   |
| Стандарт                                      | DIN EN 61243-3:2015   |
| Размеры                                       | 300 x 75 x 20 мм  |
| Вес   | 270 г   |
| Источник питания                              | 2 батареи 1,5 V AAA (индикация напряжения возможна также без батарей) |
| Цвет  | красный/черный  |
| Комплект поставки                             | с батареями   |
| Аксессуары (опция)                            | защитный чехол  |



# Testboy 40 Plus

## Двухполюсный тестер напряжения

Прибор Testboy 40 Plus подкупает своей удобной конструкцией и прочным корпусом, что гарантирует долгий срок службы. Двухполюсный тестер напряжения уверенно показывает постоянное и переменное напряжение в диапазоне от 6 до 400 В. Кроме того электронная схема помогает определить фазу по отношению к защитному проводнику.

### Отличительные особенности прибора

- | простота в обращении и прочность
- | диапазон напряжения до 400 V AC/DC
- | поиск фазы по защитному проводнику
- | Измерительная линия с индикатором износа



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          | <b>Testboy 40 Plus</b>                                    |
|--------------------------|---|
| Индикация                | визуальная, 8 светодиодов                                 |
| Диапазон напряжения      | 6–400 V AC/DC   |
| Категория перенапряжения | CAT III 400 V   |
| Полярность               | да (+,- LED)  |
| Корпус                   | качественный пластик<br>с прорезиненными зонами для хвата |
| Класс защиты             | IP 65   |
| Стандарт                 | EN 61243-3:2010   |
| Размеры                  | 120 x 60 x 30 мм  |
| Вес                      | 100 г   |
| Источник питания         | от проверяемого объекта                                   |
| Цвет                     | красный/черный  |
| Аксессуары (опция)       | защитный чехол  |





# Мультиметры

# Testboy 65

## Автомобильный мультиметр

Testboy 65 предназначен прежде всего для использования в автомастерских. Поскольку, помимо стандартных функций мультиметра, он позволяет легко измерять частоту вращения, угол замкнутого состояния контактов и кратность манипуляции. Прибор отличается высочайшей надежностью и удобством управления при повседневной эксплуатации.

### Ваши преимущества

- | Измерение частоты вращения
- | Угол замкнутого состояния контактов (момент зажигания)
- | Измерение кратности манипуляции
- | ЖК-дисплей с автом. фоновой подсветкой
- | Функция сохранения данных



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   | Testboy 65  |   |
|---|---|---|
| Индикация                                     | ЖК-дисплей с автом. фоновой подсветкой, 3 1/2 разряда, 1999         |   |
| Напряжение пост. тока                         | 200 мВ, 2 В, 20 В, 120 В  | ±0,5 %, ±5 разрядов                       |
| Напряжение перем. тока                        | 50 В  | ±1,2 %, ±5 разрядов                       |
| Пост. ток                                     | 20 мА, 200 мА   | ±1,8 %, ±3 разряда                        |
|   | 20 В  | ±3,0 %, ±5 разрядов                       |
| Сопротивление                                 | 200 Ом, 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм                                      | ±1,0 %, ±5 разрядов                       |
|   | 2 МОм   | ±1,0 %, ±5 разрядов                       |
|   | 200 МОм   | ±(измер. значение -10) x 5 %, ±5 разрядов |
| Измерение температуры                         | -40–0 °С  | ±2,0 %, ±8 разрядов                       |
|   | 0–400 °С  | ±2,0 %, ±3 разряда                        |
|   | 400–1000 °С   | ±1,0 %, ±3 разряда                        |
| Измерение частоты вращения                    | 500–10000 мин <sup>-1</sup>   | ±3,0 %, ±5 разрядов                       |
| Измерение угла замкнутого состояния контактов | 0–120 °   | ±3,0 %, ±5 разрядов                       |
| Измерение кратности манипуляции               | 0–100 %   | ±3,0 %, ±5 разрядов                       |
| Измерение частоты                             | 0–200 кГц   | ±2,0 %, ±5 разрядов                       |
| Проверка диодов                               | ток в прямом направлении прибл. 25 мА                               |   |
| Проверка целостности цепи                     | 0–45 Ом   |   |
| Макс. входное напряжение                      | 120 В DC / 50 В AC  |   |
| Входное сопротивление                         | 10 МОм (пост. ток), 4,5 МОм (перем. ток)                            |   |
| Диапазон напряжений перем. тока               | 40–400 Гц   |   |
| Диапазон рабочих температур                   | 0–40 °С (32–104 °F)   |   |
| Диапазон температур хранения                  | -10–50 °С (14–122 °F)   |   |
| Автоотключение                                | через 15 мин.   |   |
| Функция сохранения данных                     | да  |   |
| Размеры                                       | 180 x 84 x 55 мм  |   |
| Вес   | 335 г с батареей  |   |
| Электропитание                                | 1 x блок 9 В  |   |
| Комплект поставки                             | с батареей, безопасными измерительными концевыми проводами и чехлом |   |



# Testboy 2200

## Цифровой мультиметр с детектором поврежденного кабеля и светодиодным фонарем

Универсальный цифровой мультиметр Testboy 2200 выполняет все функции, необходимые для универсального использования с электрооборудованием, в ремонте и техобслуживании, в промышленности. Он отличается простотой использования, наличием встроенного светодиодного фонаря, а также бесконтактного детектора поврежденного кабеля повышает безопасность пользователя.

### Отличительные особенности прибора

- | бесконтактный детектор поврежденного кабеля
- | светодиодный фонарь
- | автоматический выбор диапазона измерений



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                   | Testboy 2200   |                     |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Постоянное напряжение             | 200 mV   | ±0,5 %, ±3 разрядов |
|                                   | 2 V, 20 V, 200 V, 400 V  | ±0,8 %, ±5 разрядов |
| Переменное напряжение             | 2 V, 20 V  | ±1,5 %, ±5 разрядов |
|                                   | 200 V, 400 V   | ±1,5 %, ±5 разрядов |
| Постоянный ток                    | 200 µA, 2000 µA  | ±1,0 %, ±3 разрядов |
|                                   | 4 A  | ±1,2 %, ±5 разрядов |
| Переменный ток                    | 200 µA, 2000 µA  | ±1,3 %, ±5 разрядов |
|                                   | 4 A  | ±1,5 %, ±8 разрядов |
| Сопротивление                     | 200 Ω  | ±1,0 %, ±5 разрядов |
|                                   | 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ  | ±1,0 %, ±5 разрядов |
|                                   | 2 MΩ   | ±1,0 %, ±5 разрядов |
|                                   | 20 MΩ  | ±1,8 %, ±5 разрядов |
| Тестирование диодов               | испытательный ток 0,6 mA<br>напряжение холостого хода тип. 1,5 V |                     |
| Проверка электропроводности       | звуковой сигнал при сопротивлении < 50 Ω                         |                     |
| Бесконтактная проверка напряжения | 100–600 V AC   |                     |
| Входное напряжение макс.          | 400 V AC/DC  |                     |
| Входной импеданс                  | > 7,5 MΩ, тип 10 MΩ (AC V и DC V)                                |                     |
| Амплитуда переменного напряжения  | 50–400 Гц  |                     |
| Предохранители                    | диапазон µA-/mA, F 200 mA/400 V<br>F4 A/400 V                    |                     |
| Рабочая температура               | 0–40 °C (32–104 °F)  |                     |
| Температура хранения              | -10–50 °C (14–122 °F)  |                     |
| Светодиодный фонарь               | мощный светодиод, белый  |                     |
| Автоотключение питания            | через 15 минут   |                     |
| Категория перенапряжения          | CAT II 400 V, CAT III 300 V                                      |                     |
| Стандарт                          | IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-03                                |                     |
| Размеры                           | 140 x 70 x 35 мм   |                     |
| Вес                               | 250 г с батареями  |                     |
| Источник питания                  | 2 x 1,5 V AAA LR03   |                     |
| Комплект поставки                 | измерительные провода CAT III,<br>защитный чехол, батареи        |                     |



# Testboy 312

## Цифровой мультиметр с USB-портом

Цифровой мультиметр Testboy 312 убеждает, в частности, своей высокой точностью измерений. Метод измерений ИСКЗ исключает ошибки с кривыми, отличными от синусоидальных и линейных. Кроме того прибор выполняет такие важными функции, как измерение относительных, максимальных и минимальных значений, измерение частоты. Также имеется порт USB, через который с использованием программы на базе ОС Windows можно анализировать все результаты измерений.

### Отличительные особенности прибора:

- | большой ЖК дисплей с аналоговой шкалой
- | истинное СКЗ
- | порт USB
- | Диапазон ручного / автоматического измерения



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              | Testboy 312   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| Индикация                    | 44 мм ЖК дисплей с подсветкой, на 4 3/4 разряда   |                    |
| Постоянное напряжение        | 50 mV, 500 mV, 50 V, 500 V, 1000 V  | ± 0,5 %            |
| Переменное напряжение (ИСКЗ) | 50 mV, 500 mV, 50 V, 500 V, 1000 V  | ± 0,5 %            |
| Постоянный ток               | 500 µA, 5 mA, 500 mA, 5 A, 10 A   | ± 0,5 %            |
| Переменный ток               | 500 µA, 5 mA, 500 mA, 5 A, 10 A   | ± 1,5 %            |
| Сопротивление                | 500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ<br>50 MΩ   | ± 0,1 %<br>± 0,5 % |
| Рабочий цикл                 | 5 Гц–500 кГц, 1–99 %  |                    |
| Логическая частота           | 5 Гц–5 МГц ± 0,006 %, Vpp 2–5 V прямоугольной формы   |                    |
| Линейная частота             | 10 Гц–200 кГц ± 0,006 %, Vpp 10 mV чувствительность   |                    |
| Проверка                     | электропроводности со звуковым сигналом   |                    |
| Тестирование диодов          | напряжение пропускания в mV   |                    |
| Ёмкость                      | до 5000 µF  |                    |
| Выбор диапазона измерений    | автоматический и ручной   |                    |
| Автоотключение питания       | 15 минут  |                    |
| Функция удержания данных     | да  |                    |
| Категория перенапряжения     | CAT III 1000 V  |                    |
| Стандарт                     | IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033  |                    |
| Размеры                      | 200 x 100 x 40 мм   |                    |
| Вес                          | 600 г   |                    |
| Цвет                         | красный   |                    |
| Источник питания             | 6 x 1,5 V AAA LR03  |                    |
| Интерфейс                    | порт USB  |                    |
| Комплект поставки            | защитный чехол, руководство пользователя, измерительные провода, CD-ROM с ПО Windows, батареи и соединительный кабель USB |                    |



# Testboy 313

## Цифровой мультиметр с автоматической защитой диапазона измерений

Прибор Testboy 313 особенно надежен в использовании. Благодаря автоматической защите диапазона измерений исключаются ошибки при использовании прибора. Кроме того цифровой мультиметр снабжен хорошо читаемым ЖК дисплеем с фоновой подсветкой.

### Отличительные особенности прибора

- | автоматическая защита диапазона измерений
- | большой ЖК дисплей с фоновой подсветкой
- | измерение температуры



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  | Testboy 313   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Индикация                        | 37 мм ЖК дисплей с подсветкой                                       |  |
| Постоянное напряжение            | 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V<br>600 V                                   | ±0,5 %, ±3 разрядов<br>±0,8 %, ±5 разрядов   |
| Переменное напряжение            | 2 V, 20 V, 200 V<br>600 V   | ±1,0 %, ±5 разрядов<br>±1,2 %, ±5 разрядов   |
| Постоянный ток                   | 2 mA, 20 mA<br>200 mA<br>10 A                                       | ±1,0 %, ±3 разрядов<br>±1,5 %, ±3 разрядов<br>±2,0 %, ±5 разрядов                        |
| Переменный ток                   | 2 mA, 20 mA,<br>200 mA<br>10 A                                      | ±1,0 %, ±5 разрядов<br>±1,5 %, ±3 разрядов<br>±2,0 %, ±8 разрядов                        |
| Сопротивление                    | 200 Ω<br>2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ<br>2 MΩ,<br>20 MΩ                      | ±1,0 %, ±5 разрядов<br>±1,0 %, ±5 разрядов<br>±1,0 %, ±5 разрядов<br>±1,5 %, ±5 разрядов |
| Тестирование диодов              | да  |  |
| Проверка электропроводности      | да  |  |
| Измерение температуры            | -20–1000°C с датчиком K-типа  |  |
| Входное напряжение макс.         | 600 V AC/DC   |  |
| Входной импеданс                 | > 7,5 MΩ, тур 10 MΩ (ACV и DCV)                                     |  |
| Амплитуда переменного напряжения | 50–400 Гц   |  |
| Диапазон измерений частоты       | 0–20 кГц  |  |
| Диапазон измерений ёмкости       | до 20 µF  |  |
| Предохранители                   | 200 mA (самовосстанавливающийся)<br>10 A/1000 V (быстродействующий) |  |
| Рабочая температура              | 0–40 °C (32–104 °F)   |  |
| Температура хранения             | -10–50 °C (14–122 °F)   |  |
| Категория перенапряжения         | CAT III 600 V   |  |
| Стандарт                         | IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033                                  |  |
| Размеры                          | 200 x 89 x 38 мм  |  |
| Вес                              | 380 г с батарей   |  |
| Источник питания                 | 1 батарея 9 V 6LR61   |  |
| Комплект поставки                | измерительные провода,<br>датчик и батарея                          |  |
| Аксессуары (опция)               | адаптер для датчика K-типа, защитный чехол                          |  |



# Testboy 3000

## Цифровой мультиметр с детектором поврежденного кабеля и светодиодным фонарем

Современный дизайн, новейшие технологии, а также расширенный набор функций обеспечивают универсальность применения цифрового мультиметра Testboy 3000 в промышленных и ремесленных целях. Ударопрочный корпус из пластика ABS и простота использования прибора делают его пригодным для измерений в самых суровых условиях.

### Отличительные особенности прибора

- | ударопрочный корпус из пластика ABS
- | бесконтактный детектор поврежденного кабеля
- | светодиодный фонарь
- | автоматический выбор диапазона измерений



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                   | Testboy 3000   |  |
|-----------------------------------|--|--|
| Постоянное напряжение             | 200 mV<br>2 V, 20 V, 200 V, 600 V                                | ±0,5 %, ±3 разряда<br>±0,8 %, ±5 разрядов  |
| Переменное напряжение             | 2 V, 20 V<br>200 V, 600 V  | ±1,5 %, ±5 разрядов<br>±1,5 %, ±5 разрядов   |
| Постоянный ток                    | 200 µA, 2000 µA<br>10 A  | ±1,0 %, ±3 разряда<br>±1,2 %, ±5 разрядов  |
| Переменный ток                    | 200 µA, 2000 µA<br>10 A  | ±1,3 %, ±5 разрядов<br>±1,5 %, ±8 разрядов   |
| Сопротивление                     | 200 Ω<br>2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ<br>2 MΩ,<br>20 MΩ                   | ±1,0 %, ±5 разрядов<br>±1,0 %, ±5 разрядов<br>±1,0 %, ±5 разрядов<br>±1,8 %, ±5 разрядов |
| Проверка электропроводности       | звуковой сигнал при сопротивлении < 50 Ω                         |  |
| Тестирование диодов               | испытательный ток 0,6 mA<br>напряжение холостого хода тип. 1,5 V |  |
| Бесконтактная проверка напряжения | 100–600 V AC (визуальная и звуковая)                             |  |
| Входное напряжение макс.          | 600 V AC/DC  |  |
| Входной импеданс                  | > 7,5 MΩ, тип 10 MΩ (ACV и DCV)                                  |  |
| Амплитуда переменного напряжения  | 50–400 Гц  |  |
| Рабочая температура               | 0–40 °C (32–104 °F)  |  |
| Температура хранения              | -10–50 °C (14–122 °F)  |  |
| Светодиодный фонарь               | мощный, белый свет   |  |
| Автоотключение питания            | через 15 минут   |  |
| Категория перенапряжения          | CAT IV 600 V   |  |
| Стандарт                          | IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033                               |  |
| Размеры                           | 165 x 85 x 32 мм   |  |
| Вес                               | 300 г с батареями  |  |
| Цвет                              | красный/черный   |  |
| Источник питания                  | 2 батареи 1,5 V AAA  |  |
| Комплект поставки                 | измерительные провода,<br>защитный чехол, батареи                |  |



# Testboy Pocket

## Цифровой мультиметр компактный

Цифровой мультиметр Testboy Pocket совмещает большую производительность и большой ЖК дисплей. Компактность и простота использования с автоматическим выбором диапазона измерений и функцией удержания данных делают прибор идеальным спутником каждого специалиста по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

### Отличительные особенности прибора


- | компактность
- | большой ЖК дисплей
- | Функция диапазона полностью автоматического измерения
- | В кожаном футляре



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  | Testboy Pocket                           |                     |
|----------------------------------|--|---------------------|
| Переменное напряжение            | 0–300 V                                  | ±1,5 %, ±3 разрядов |
| Постоянное напряжение            | 0–300 V                                  | ±1,8 %, ±3 разрядов |
| Сопротивление                    | 0–200 Ω                                  | ±2,5 %, ±4 разрядов |
|                                  | 200–40 MΩ                                | ±2,0 %, ±3 разрядов |
| Входной импеданс DCV и ACV       | > 200 kΩ                                 |                     |
| Амплитуда переменного напряжения | 40–70 Гц                                 |                     |
| Диапазон измерений частоты       | 0–200 кГц                                |                     |
| Диапазон измерений ёмкости       | 0–200 μF                                 |                     |
| Проверка электропроводности      | звуковой сигнал при сопротивлении < 50 Ω |                     |
| Тестирование диодов              | да                                       |                     |
| Коэффициент заполнения в %       | да                                       |                     |
| Выбор диапазона измерений        | автоматический                           |                     |
| Функция удержания данных         | да                                       |                     |
| Категория перенапряжения         | CAT III 300 V                            |                     |
| Стандарт                         | IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033       |                     |
| Рабочая температура              | 0–40°C ≤ 75 % относительной влажности    |                     |
| Температура хранения             | -10–50 °C ≤ 75 % относительной влажности |                     |
| Размеры                          | 119 x 65 x 18 мм                         |                     |
| Вес                              | 130 г                                    |                     |
| Цвет                             | красный/черный                           |                     |
| Источник питания                 | 2 батареи 1,5V AAA, LR03                 |                     |
| Комплект поставки                | батареи и защитный чехол                 |                     |





# Токоизмерительные клещи

# Testboy TV 216N

## Цифровые токоизмерительные клещи

Благодаря многообразным измерительным функциям цифровые токоизмерительные клещи Testboy TV 216N отличаются универсальностью применения. Полезные детали, например, большой дисплей, ручной или автоматический выбор диапазона измерений и подсветка участка измерения делают работу с прибором особенно удобной и безопасной.

### Отличительные особенности прибора

- | многофункциональность
- | хорошо читаемый ЖК дисплей
- | светодиодная подсветка участка измерения
- | Бесконтактное измерение частоты и частоты опроса
- | Метод измерения T-RMS для несинусоидальных напряжений



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   | Testboy TV 216N  |   |
|---|--|---|
| Индикация   | ЖК дисплей на 4 разряда                                    |   |
| Переменный ток TRMS (40–400 Гц, наименьшее разрешение 10 мА)                | 60 А, 600 А  | ±3,0 %, ±10 разрядов  |
| Постоянный ток (наименьшее разрешение 10 мА)                                | 60 А, 600 А  | ±3,0 %, ±10 разрядов  |
| Напряжение переменного тока TRMS (40–400 Гц, наименьшее разрешение 100 мкВ) | до 600 mV<br>6 V, 60 V<br>600 V                            | ±1,5 %, ±10 разрядов<br>±1,2 %, ±5 разрядов<br>±1,5 %, ±10 разрядов |
| Напряжение постоянного тока (наименьшее разрешение 100 мкВ)                 | 600 mV, 6 V, 60 V<br>600 V                                 | ±0,8 %, ±3 разрядов<br>±1,0 %, ±5 разрядов                          |
| Клещи для измерения частоты (наименьшее разрешение 100 мГц)                 | 600 Гц, 1 кГц<br>> 1 А AC СКЗ                              | ±1,5 %, ±5 разрядов   |
| Гнездо для измерения частоты (наименьшее разрешение 100 мГц)                | 600 Гц, 6 кГц, 10 кГц<br>> 0,2 V AC СКЗ                    | ±1,5 %, ±5 разрядов   |
| Сопротивление   | 600 Ω, 6 кΩ, 60 кΩ, 600 кΩ, 6 МΩ<br>60 МΩ                  | ±1,2 %, ±2 разрядов<br>±2,0 %, ±5 разрядов                          |
| Входное сопротивление   | 10 МΩ  |   |
| Точность выборки  | 10–95 %, ±3,0 %, > 1 А AC СКЗ                              |   |
| Частотный диапазон  | 10 Гц - 1 кГц  |   |
| Измерение ёмкости   | до 60 мF   |   |
| Проверка диодов (наименьшее разрешение 1 мВ)                                | испытательный ток ~1 мА<br>испытательное напряжение ~3,3 V |   |
| Проверка электропроводности   | звуковой сигнал при сопротивлении < 30 Ω                   |   |
| Выбор диапазона измерений   | автоматический или ручной                                  |   |
| Подсветка участка измерения   | светодиодная   |   |
| Функция удержания данных  | да   |   |
| Категория перенапряжения  | CAT III 600 V  |   |
| Стандарт  | EN61010-2-032 (VDE 0411-2-032)                             |   |
| Размеры   | 220 x 75 x 35 мм   |   |
| Вес   | 340 г  |   |
| Цвет  | красный/черный   |   |
| Источник питания  | 3 батареи 1,5 V AAA, LR03                                  |   |
| Комплект поставки   | измерительные провода, батареи и защитный чехол            |   |



# Testboy TV 218

## Цифровые токоизмерительные мини-клещи

Маленькие, но удаленные! Цифровые токоизмерительные мини-клещи Testboy TV 218 не должны теряться и благодаря использованию метода измерений истинного СКЗ обеспечивают точные результаты измерений также при работе в труднодоступном месте. Кроме того компактность клещей сочетается с наличием таких полезных функций, как фиксация данных на дисплее и автоотключение питания.

### Отличительные особенности прибора

- | сверхкомпактный размер
- | истинное СКЗ
- | функция удержания данных

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          | Testboy TV 218                             |                     |
|--------------------------|--|---------------------|
| Индикация                | ЖК дисплей на 3 3/4 разряда, 4000 отсчетов |                     |
| Постоянный ток           | 40 А, 200 А                                | ±3,0 %, ±5 разрядов |
| Переменный ток (ИСКЗ)    | 40 А, 200 А                                | ±2,5 %, ±8 разрядов |
| Разрешение               | 0,01 А при 40 А<br>0,1 А при 200 А         |                     |
| Макс. раcтвор губок      | Ø 21 мм                                    |                     |
| Скорость выборки         | 3 в секунду                                |                     |
| Рабочая температура      | 0–40 °С, <75 % относительной влажности     |                     |
| Температура хранения     | -20–60 °С, <80 % относительной влажности   |                     |
| Функция удержания данных | да   |                     |
| Автоотключение питания   | да   |                     |
| Категория перенапряжения | CAT III 300 V                              |                     |
| Стандарт                 | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)              |                     |
| Размеры                  | 155 x 50 x 25 мм                           |                     |
| Вес                      | 95 г                                       |                     |
| Цвет                     | красный/черный                             |                     |
| Источник питания         | 2 батареи 1,5 V, LR44                      |                     |
| Комплект поставки        | батареи и рабочий чехол                    |                     |





# Розеточные тестеры

# Testavit Schuki 1 LCD/3 LCD

## Приборы для проверки штепсельных розеток

С помощью новых приборов Testavit Schuki 1 LCD и 3 LCD специалисты путем простой процедуры проверяют, правильно ли подсоединены штепсельные розетки, кабельные барабаны или соединительные кабели в электроустановках, рассчитанных на напряжение 230 В. Благодаря трем светодиодам можно быстро и однозначно определить состояние подключения. Кроме того, путем прикосновения пальцем можно проверить, присутствует ли в точке подсоединения защитного провода недопустимо высокое напряжение прикосновения. С помощью прибора Testavit Schuki 1 LCD можно дополнительно с помощью нажимного кнопочного выключателя инициировать срабатывание предохранительного выключателя (RCD), действующего при появлении тока утечки 30 мА.

### Отличительные особенности прибора

- | быстрая и надежная проверка электрического оборудования
- | прикосновение пальцем для проверки подсоединения защитного провода
- | проверка тока утечки (Schuki 1 LCD)
- | проверка тока утечки (30 мА @ 230 В переменного тока)



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              | Testavit Schuki 1 LCD                   | Testavit Schuki 3 LCD |
|------------------------------|---|-----------------------|
| Индикация                    | визуальная, ЖК-дисплей и светодиоды     |                       |
| Рабочее напряжение           | 230 В, 50 Гц                            |                       |
| Электропитание               | через испытываемый объект, макс. 3 мА   |                       |
| Проверка тока утечки         | да (посредством испытательного тестера) | нет                   |
| Номинальный ток утечки       | 30 мА @ 230 В переменного тока          | нет                   |
| Класс защиты                 | IP 40                                   |                       |
| Категория перенапряжения     | CAT II 300 В                            |                       |
| Стандарт                     | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)           |                       |
| Температура при эксплуатации | 0 – 50°C                                |                       |
| Габаритные размеры           | 60 × 60 мм                              |                       |
| Вес                          | 54 г                                    |                       |
| Комплект поставки            | включая руководство по эксплуатации     |                       |



# Testavit Schuki 1A / 3A

## Розеточные тестеры

Розеточные тестеры Testavit Schuki 1A и 3A обязательно входят в рабочий набор каждого специалиста. С помощью определенного сочетания рабочих светодиодов они обнаруживают все опасные для жизни ошибки в розеточных подключениях, удлинителях и соединительных кабелях в электросети 230 В. Таким путем можно быстро и точно проверить все электрические соединения. Testavit Schuki 1a дополнительно оснащен функцией проверки УЗО.

### Отличительные особенности прибора

- | быстрая и безопасная проверка электрических подключений
- | функция проверки УЗО (Schuki 1A)



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             | Testavit Schuki 1A            | Testavit Schuki 3A |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Индикация                   | визуальная, светодиоды        |                    |
| Рабочее напряжение          | 230 V, 50 Гц                  |                    |
| Источник питания            | от проверяемого объекта       |                    |
| Проверка УЗО                | с помощью кнопок              | нет                |
| Номинальный ток повреждения | 30 mA                         | нет                |
| Класс защиты                | IP 40                         |                    |
| Категория перенапряжения    | CAT II 300 V                  |                    |
| Стандарт                    | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411) |                    |
| Размеры                     | 60 x 60 мм                    |                    |
| Вес                         | 40 г                          |                    |
| Комплект поставки           | инструкция по использованию   |                    |



# Testavit Schuki 2K

## Розеточный тестер

С помощью тестера Testavit Schuki 2K можно проверить все розетки в электросети 230 В на правильность подключений проводов и протестировать УЗО. Благодаря кабелю с вилкой Schuko все проверки можно легко выполнить также в труднодоступных местах.

### Отличительные особенности прибора


- | удобная работа с розетками в труднодоступных местах
- | тестирование УЗО с установкой номинального тока повреждения



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             | Testavit Schuki 2K                           |
|-----------------------------|--|
| Индикация                   | визуальная, лампы тлеющего разряда           |
| Рабочее напряжение          | 230 V, 50 Гц                                 |
| Источник питания            | от проверяемого объекта                      |
| Номинальный ток повреждения | 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA         |
| Время срабатывания          | 200 ms                                       |
| Тестирование УЗО            | с помощью кнопок                             |
| Категория перенапряжения    | CAT II 300 V                                 |
| Стандарт                    | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)                |
| Размеры                     | 100 x 50 x 75 мм                             |
| Вес                         | 250 г  |
| Цвет                        | серый  |
| Комплект поставки           | инструкция по использованию и защитный чехол |





Линейный искатель,  
сканер стен,  
сетевой тестер

# Testboy 26

## Комплект линейного искателя с светодиодным фонариком

Линейный искатель Testboy 26 облегчает обнаружение проводов в стене и в кабельных каналах. Для этого с помощью передатчика через пружинные зажимы или опциональный адаптер на конце кабеля модулируется определенный сигнал. Затем другой конец кабеля может быть быстро и точно определен с помощью приемника, даже без контактирования или, соответственно, удаления изоляции. Точно также можно точно идентифицировать парные жилы в связном и сетевом оборудовании.

### Отличительные особенности прибора

- | Бесступенчатая настройка уровня громкости
- | максимальная длина линии до 8000 м (ненагруженная)
- | Светодиодный фонарик



включая адаптер



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                      | <b>Testboy 26</b>   |
|----------------------|---|
| Индикация            | непрерывный или прерывистый звуковой сигнал   |
| Светодиодный фонарик | да  |
| Габаритные размеры   | 230 × 55 × 23 мм (приемник)<br>55 × 57 × 23 мм (передатчик)   |
| Вес                  | 244 г   |
| Цвет                 | красный /черный   |
| Электропитание       | 2 × элемента питания 9 В, тип 6LR61   |
| Комплект поставки    | чехол для прибора, руководство по эксплуатации и батарея, комплект адаптеров с коаксиальным адаптером, адаптерами типа F и RJ11 |



# Testboy TV 700

## Цифровой сканер стен

Сканер Testboy TV 700 позволяет надежно выявлять препятствия в точках сверления. Прибор может обнаруживать содержащие и не содержащие железо металлы, а также и древесину и провода под напряжением. Практичный трехцветный индикатор обеспечивает простое и быстрое сканирование с точностью до миллиметра.

### Ваши преимущества

- | Практичный трехцветный индикатор
- | Контрастный ЖК-дисплей с фоновой подсветкой
- | Автоматическая калибровка



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           | <b>Testboy 700</b>   |
|---------------------------|--|
| Индикация                 | акустическая и оптическая на контрастном ЖК-дисплее с фоновой подсветкой а также трехцветный индикатор                   |
| Глубина сканирования      | 80 мм железосодержащие металлы<br>60 мм не содержащие железа металлы<br>22 мм древесина<br>50 мм провода под напряжением |
| Автоматическая калибровка | да   |
| Автоотключение            | да   |
| Размеры                   | 145 x 68 x 25 мм   |
| Вес                       | 160 г  |
| Цвет                      | красный /черный  |
| Электропитание            | 1 x 9 В 6L R61   |
| Комплект поставки         | чехол и батареи  |



Линейный сканер стен, цифровой тестер



# Testboy 28

## Тестер сетевых линий с USB-, RJ11-, RJ45- и BNC- соединениями

Testboy 28 – это удобный многофункциональный сетевой тестер и определитель длины кабеля с ЖК дисплеем, тональным генератором и функцией определения соединительных портов. Кабели всех распространенных типов можно быстро проверить на разрывы, перекрестное соединение, ошибки в соединении, короткие замыкания или разделение пар.

### Отличительные особенности прибора

- | простой поиск дефектов
- | USB, RJ11-, RJ45-, BNC-линии, длина кабеля
- | информативный ЖК дисплей



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   | <b>Testboy 28</b>                            |
|-------------------|--|
| Индикация         | ЖК дисплей                                   |
| Объект измерения  | USB, RJ11-, RJ45-, BNC-линии<br>длина кабеля |
| Размеры           | 150 x 65 x 25 мм                             |
| Вес               | 190 г с батареей                             |
| Цвет              | красный                                      |
| Источник питания  | 1 батарея Крона 9 В, 6LR61                   |
| Комплект поставки | с батареей                                   |





Монтажный тестер,  
прибор и тестер  
вращающегося поля,  
адаптер

# Testboy TV 416/432(A)

## CEE-Адаптер \*

Testboy TV 416/432(A) является компактным CEE-адаптером, состоящим из CEE-штекера (16 А или 32 А), розетки Schuko с самозакрывающейся крышкой, который оснащен электронной схемой для определения порядка чередования фаз (только TV 416/432). Для определения ошибки в подключении кабеля или для проверки работоспособности УЗО адаптер можно использовать вместе с розеточными тестерами Testavit Schuki 1А, 2К и 3А.

### Отличительные особенности прибора

- | корпус из ударопрочного ПЭ
- | сочетается с Testavit Schuki 1А, 2К и 3А
- | индикация порядка чередования фаз (только TV 416/432)



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Testboy TV 416/432      | Testboy TV 416A/432A |
|--|-------------------------|----------------------|
| Индикация порядка чередования фаз лампы тлеющего разряда |                         | нет                  |
| Источник питания   | от проверяемого объекта |                      |
| Категория перенапряжения                                 | CAT II 300 V            |                      |
| Размеры  | 165 x 65 мм             |                      |
| Вес  | 250 г                   |                      |
| Цвет   | красный/белый/синий     |                      |

\* только в целях проверки



# Testboy TV 410N

## Тестер порядка чередования фаз

С помощью пяти ламп тлеющего разряда тестер порядка чередования фаз Testboy TV 410N показывает наличие всех трех фаз и определяет на основе порядка чередования фаз направление вращения поля. Корпус из ударопрочного пластика ABS, гнездо 4 мм с полной изоляцией и большой набор подходящих соединительных кабелей обеспечивают безопасную проверку и быстрое определение фазы в трехфазной сети.


### Отличительные особенности прибора

- | большой набор соединительных кабелей
- | корпус из ударопрочного пластика ABS



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             | Testboy TV 410N   |
|-----------------------------|---|
| Индикация                   | визуальная, 5 ламп тлеющего разряда   |
| Номинальное напряжение      | 400 V AC  |
| Потребление тока            | < 3 mA  |
| Частота                     | 50/60 Гц  |
| Продолжительность включения | 30 сек.   |
| Источник питания            | от проверяемого объекта   |
| Корпус                      | из ударопрочного пластика ABS   |
| Размеры                     | 115 x 60 x 25 мм  |
| Вес                         | 75 г  |
| Цвет                        | красный   |
| Комплект поставки           | профессиональные измерительные щупы, защищенный кабель 4 мм, профессиональный зажим «крокодил» и защитный чехол |



Монтажный тестер, прибор и тестер вращающегося поля, адаптер



# Testboy TV 411

## Бесконтактный тестер вращающегося поля и вращения

Бесконтактный тестер вращающегося поля и вращения TV 411 показывает последовательность фаз и направление вращающегося поля внешнего проводника и особенно подходит для задач сервисного обслуживания оборудования с двигателем и многофазных сетей. Бесконтактное измерение с помощью выделенных цветом изолированных клемм ускоряет сервисное обслуживание и сводит к минимуму опасность прикосновения к электрически активному проводнику. Кроме того, встроенный тестер вращения определяет путем бесконтактного измерения переменного магнитного поля направление вращения вала двигателя.

### Отличительные особенности прибора

- | бесконтактное измерение последовательности фаз и направления вращающегося поля
- | встроенный тестер вращения
- | быстро считываемая светодиодная индикация



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              | Testboy TV 430N   |
|------------------------------|---|
| Индикация                    | визуальная, 6 светодиодов                               |
| Диапазон напряжения          | 70 – 600 В переменного тока                             |
| Диапазон частот              | 50 /60 Гц   |
| Длина испытательного провода | 50 см   |
| Категория перенапряжения     | CAT III 600 В   |
| Корпус                       | пластик ABS   |
| Габаритные размеры           | 110 × 70 × 30 мм  |
| Вес                          | 220 г (включая элементы питания)                        |
| Электропитание               | 2 × элемента питания 1,5 В, тип AA                      |
| Комплект поставки            | батарея, руководство по эксплуатации, чехол для прибора |



# Testboy TV 430N

## Цифровой измеритель изоляции

Цифровой измеритель изоляции Testboy TV 430N обеспечивает простую проверку сопротивления изоляции приборов, электрического оборудования и схем. Для получения особо точных результатов измерений используются на выбор 3 величины испытательного напряжения. Возможности прибора расширены за счет функции проверки электропроводности и измерения переменного напряжения.

### Отличительные особенности прибора

- | проверка на постоянном напряжении
- | выбор из трех величин испытательного напряжения
- | проверка электропроводности и измерение переменного напряжения



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             | Testboy TV 430N   |                    |
|-----------------------------|---|--------------------|
| Индикация                   | ЖК дисплей на 3 1/2 разряда                               |                    |
| Сопротивление изоляции      | 0,25–200 MΩ   | ±3 %, ±3 разряда   |
|                             | 200–2000 MΩ   | ±5 %, ±5 разрядов  |
| Испытательное напряжение    | 250 V, 500 V, 1000 V AC                                   |                    |
| Разрешение                  | 1 kΩ  |                    |
| испытательный ток           | 1 mA  |                    |
| проверка электропроводности | звуковой сигнал при сопротивлении < 50 Ω                  |                    |
| Испытательное напряжение    | ~2,8 V  |                    |
| Переменное напряжение       | 0–600 V AC  | ±1,5 %, ±3 разряда |
| Разрешение                  | 1 V   |                    |
| Категория перенапряжения    | CAT II 600 V  |                    |
| Размеры                     | 188 x 110 x 62 мм   |                    |
| Вес                         | 485 г   |                    |
| Цвет                        | красный   |                    |
| Источник питания            | 6 батарей 1,5 V AA, LR06                                  |                    |
| Комплект поставки           | комплект измерительных проводов, батареи и защитный чехол |                    |



Монтажный тестер, прибор и тестер вращающегося поля, адаптер



# Testboy TV 440N

## Цифровой измеритель сопротивления заземления

Измеритель сопротивления заземления Testboy TV 440N служит для проверки сопротивления между зоной нулевого потенциала и точкой подсоединения заземляющего устройства. Для измерения переменный ток подается между вспомогательным и измеряемым заземлителями. С помощью зонда, расположенного в зоне нулевого потенциала с измеряемым заземлителем, измеряется падение напряжения и определяется сопротивление заземления.

### Отличительные особенности прибора

- | автоотключение питания
- | функция удержания данных на дисплее



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              | Testboy TV 440N   |                     |
|------------------------------|---|---------------------|
| Индикация                    | ЖК дисплей на 3 1/2 разряда                                       |                     |
| Сопротивление земли          | 20 Ω, 200 Ω, 2000 Ω   | ±2 %, ±3 разряда    |
| Напряжение земли             | 0–200 V, 40–400 Гц  | ±1,5 %, ±5 разрядов |
| Разрешение                   | 0,01 Ω при 20 Ω   |                     |
|                              | 0,1 Ω при 200 Ω   |                     |
|                              | 1 Ω при 2000 Ω  |                     |
| Система измерений            | постоянный ток, 2 mA  |                     |
| Автоотключение питания через | через 5 минут   |                     |
| Функция удержания данных     | да  |                     |
| Категория перенапряжения     | CAT II 600 V  |                     |
| Стандарт                     | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)                                     |                     |
| Размеры                      | 168 x 110 x 62 мм   |                     |
| Вес                          | 590 г   |                     |
| Цвет                         | красный   |                     |
| Источник питания             | 6 батарей 1,5 V AA, LR06  |                     |
| Комплект поставки            | четыре, комплект измерительных проводов, батареи и защитный чехол |                     |



# Testboy TV 445

## Инсталляционный тестер по стандарту DIN VDE 0100-600

Инсталляционный тестер Testboy TV 445 служит для проверка электрооборудования по стандарту DIN VDE 0100-600. Он отличается особой простотой использования, не в последнюю очередь благодаря большому ЖК дисплею и специальным меню подсказок, дающих точное описание порядка проведения измерений. Уже заложенные характеристики для предохранителей и УЗО определяют результат измерений статусом «Соответствует/Не соответствует».

### Отличительные особенности прибора

- | проверки по стандарту DIN VDE 0100-600, ÖVE E8001, NIN/NIV
- | специальное меню подсказок
- | большой ЖК дисплей
- | оценка «Соответствует/Не соответствует»



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    | Testboy TV 445  |
|------------------------------------|---|
| Индикация                          | дисплей 128 x 64 пикселей с фоновой подсветкой<br>интегрированная индикация «Соответствует/Не соответствует»  |
| Измерение напряжения               | 0–550 V AC  |
| Измерение сопротивления заземления | 0–9999 Ω  |
| Сопротивление изоляции             | 0–999 MΩ  |
| испытательное напряжение           | 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V   |
| Тестирование УЗО                   | тип A, AC   |
| Напряжение касания RCD-Ус          | 0–100 V   |
| время реагирования                 | 0–2500 мсек   |
| Ток срабатывания                   | 10 mA, 15 mA, 30 mA, 100 mA,<br>300 mA, 500 mA, 1000 mA   |
| Рабочая температура                | 0–40 °C   |
| Категория перенапряжения           | CAT III 600 V, CAT IV 300 V   |
| Стандарты на методы испытаний      | DIN VDE 0100-600, ÖVE E8001, NIN/NIV  |
| Корпус                             | прочный пластик, крепление на магните   |
| Источник питания                   | 6 NiMH аккумуляторов 1,2 V или батарей AA   |
| Комплект поставки                  | 3 универсальных измерительных провода по 1,5 м, кабель для розеток Schuko 3 щупа (синий, черный, зеленый), 3 зажима «крокодил» (синий, черный, зеленый), сетевой адаптер и аккумуляторы, ремень для переноски, краткое руководство и справочные данные, Чехол |



Монтажный тестер, прибор и тестер вращающегося поля, адаптер



# Testboy TV 455

## Инсталляционный тестер по стандарту DIN VDE 0100-600

Как и более простая модель TV 445, тестер Testboy TV 455 подходит для проверки электрооборудования по стандарту DIN VDE 0100-600. Однако он дополнительно снабжен функцией калибровки измерительных проводов. Результаты измерений можно анализировать через разъем USB, используя компьютерную программу из комплекта поставки. Кроме того прибор обеспечивает тестирование УЗО типа В.

### Отличительные особенности прибора

- | проверка по стандарту DIN VDE 0100-600, ÖVE E8001, NIN/NIV
- | разъем USB и ПО
- | проверка УЗО типа В с чувствительностью по всем токам утечки
- | интегрированная калибровка измерительных проводов
- | протокол согласно требованиям ZVEN (опция)



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    | <b>Testboy TV 455</b>  |
|------------------------------------|--|
| Индикация                          | дисплей 128 x 64 пикселей с фоновой подсветкой, индикация «Соответствует/Не соответствует»   |
| Измерение напряжения               | 0–550 V  |
| Измерение сопротивления заземления | 0–9999 Ω   |
| Сопротивление изоляции             | 0,15 MΩ до 1 GΩ  |
| Испытательное напряжение           | 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V  |
| Тестирование УЗО                   | тип А, АС, В   |
| Напряжение контакта УЗО-Ус         | 0–100 V  |
| Время реагирования                 | 0–2500 мсек  |
| Ток срабатывания                   | 10 mA, 30 mA, 100 mA, 500 mA, 1000 mA  |
| Встроенная память                  | 1900 результатов измерений   |
| Категория перенапряжения           | CAT III 600 V, CAT IV 300 V  |
| Стандарты на метод испытаний       | DIN VDE 0100-600, ÖVE E8001, NIN/NIV   |
| Рабочая температура                | 0–40 °C  |
| Корпус                             | прочный пластик, крепление на магните  |
| Разъем                             | USB  |
| Источник питания                   | 6 аккумуляторов NiMH или 6 батарей AA  |
| Комплект поставки                  | 3 универсальных измерительных провода по 1,5 м, кабель для розеток Schuko, щупы, зажим «крокодил», сетевой адаптер и аккумуляторы, ремень для переноски, краткое руководство, CD с ПО, заводской сертификат калибровки |



# Testboy TV 465

## Приборный тестер по стандарту DIN VDE 0701/0702

Testboy TV 465 является приборным тестером с автономным питанием для проверки нестационарного оборудования по стандарту DIN VDE 0701-0702. Благодаря наличию запрограммированных или автоматически выбираемых алгоритмов проверки, функции подсказки с управлением через меню, а также индикации статуса «Соответствует/Не соответствует» прибор прост в обращении и обеспечивает быструю и несложную проверку оборудования.


### Отличительные особенности прибора

- | проверка по стандартам DIN VDE 0701-0702, BGV A3, BetrSichV, ÖVE E 8701/E 8702
- | встроенный модуль компенсации измерительных проводов
- | функция подсказки с управлением через меню
- | ёмкости батареи хватает примерно на 2600 объектов проверки (в зависимости от числа измерений)
- | предусмотрено экспресс-тестирование



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    | Testboy TV 465   |
|------------------------------------|--|
| Индикация                          | дисплей 128 x 64 пикселей с фоновой подсветкой<br>индикация статуса „Соответствует/Не соответствует“                             |
| Сопротивление защитного проводника | 0–1999 Ω   |
| Испытательный ток                  | 200 mA   |
| Сопротивление изоляции             | 0–199,9 MΩ   |
| Испытательное напряжение           | до 500 V DC  |
| Эквив. ток утечки                  | 0–20,0 mA  |
| Измерительное напряжение           | 0–300 V  |
| Проверка полярности                | испытательное напряжение <50 V AC  |
| Выбор диапазона измерений          | автоматический   |
| Категория перенапряжения           | CAT II 300 V   |
| Класс защиты                       | I, II, III   |
| Стандарты на методы испытаний      | DIN VDE 0710-0702, BGV A3, BetrSichV,<br>ÖVE E8701/E 8702  |
| Размеры                            | 235 x 140 x 80 мм  |
| Вес                                | 1195 г   |
| Разъёмы                            | USB и RS-232   |
| Источник питания                   | 6 NiMH аккумуляторов 1,2 V или 6 батарей AA 1,5 V  |
| Комплект поставки                  | руководство пользователя, блок питания<br>и аккумуляторы, защитный чехол, измерительные<br>провода с зондом и зажимом «крокодил» |
| Аксессуары (опция)                 | расширение памяти и ПО, кабель USB   |



Монтажный тестер, прибор  
и тестер вращающегося  
поля, адаптер



# Testboy TV 470

## Тестер VDE по стандарту DIN 0701/0702/EN 62353

Testboy TV 470 – это удобный в обращении прибор для проверки на безопасность и регулярных проверок нестационарного оборудования по стандарту DIN VDE 0701/0702 и EN 62353. Благодаря понятной панели управления, программе для составления протоколов и наличию калибровочного сертификата DAkkS предприятия могут использовать прибор для самостоятельной проверки оборудования в соответствии со стандартами, а также для ведения документации.


### Отличительные особенности прибора

- | заданный ход проверки с показом статуса «Соответствует/Не соответствует»
- | экран с подсказками по каждому измерению
- | сканер штрих-кодов
- | ПО для составления протоколов
- | калибровочный сертификат DAkkS (германского аккредитационного органа)



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Testboy TV 470   |       |
|--|--|-------|
| Индикация                                    | дисплей 128 x 64 пикселей с фоновой подсветкой   |       |
| Сопротивление защитного проводника           | 0,1–2 Ω  | ±10 % |
| Сопротивление изоляции                       | 0,1–200 MΩ   | ±10 % |
| Ток касания                                  | 0,1–20 mA  | ±5 %  |
| Эквив.ток утечки                             | 0,1–20 mA  | ±5 %  |
| Ток нагрузки                                 | 0,2–16,0 A   | ±5 %  |
| Мощность                                     | 50–3700 V A  | ±5 %  |
| Проверка безопасного сверхнизкого напряжения | с 25 V eff.  |       |
| Входной ток                                  | макс. 16 A   |       |
| Память                                       | на проверку до 500 объектов  |       |
| Категория перенапряжения                     | CAT II 600 V   |       |
| Стандарты на методы испытаний                | DIN VDE 0701/0702, EN 62353  |       |
| Рабочая температура                          | 0–40 °C  |       |
| Размеры                                      | 250 x 170 x 55 мм  |       |
| Вес  | 1445 г   |       |
| Разъем                                       | USB  |       |
| Источник питания                             | 230 V ±10 %; 50 Гц ±2 %  |       |
| Комплект поставки                            | комплект проводов, CD с ПО Windows <sup>®</sup> , соединительный кабель USB, защитный чехол, сетевой кабель и сканер штрих-кодов |       |





**Термометры,  
люксметры, влагомеры  
и дальномеры**

# Testboy TV 323

## Инфракрасный термометр

Инфракрасный термометр Testboy TV 323 также отличается простотой использования. Однако он обладает более широким диапазоном измерений температур от -50 °C до 550 °C (от -58 °F до 1022 °F), а также индикацией минимальных/максимальных значений. Благодаря этому прибор наилучшим образом подходит для ежедневного использования в промышленной и ремесленной сферах.

### Отличительные особенности прибора

- | функция удержания данных на дисплее
- | автоотключение питания
- | индикация минимальных/максимальных значений



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   | <b>Testboy 323</b>                 |
|---|------------------------------------|
| Индикация                                   | ЖК дисплей с фоновой подсветкой    |
| Детектор                                    | термоэлемент                       |
| Измерительная оптика                        | 12:1                               |
| Лазерная точка                              | включается                         |
| Диапазон измерений                          | -50–550 °C, -58–1022 °F            |
| Точность измерений                          | ±2,0 °C, ±3,6 °F                   |
| Время отклика                               | < 1 сек.                           |
| Индикация выхода за пределы измерений       | „1“ при выходе за предел измерений |
| Коэффициент излучения                       | 0,95 (фиксированный)               |
| Автоотключение питания                      | примерно через 10 сек.             |
| Функция удержания данных                    | да                                 |
| Индикация минимальных/максимальных значений | да                                 |
| Рабочая температура                         | 0–50 °C, 32–122 °F                 |
| Влажность воздуха                           | 10–80 % RH                         |
| Корпус                                      | ударопрочный пластик ABS           |
| Размеры                                     | 152 x 94 x 38 мм                   |
| Вес   | 127 г                              |
| Цвет  | красный/черный                     |
| Источник питания                            | 2 батареи 1,5 V AAA LR03           |
| Комплект поставки                           | с батареями                        |



# Testboy TV 325

## Инфракрасный термометр с регулируемой величиной эмиссии

Инфракрасный термометр Testboy TV 325 впечатляет наличием большого числа полезных функций, как, например, сохранение в памяти минимальных/максимальных значений, настройка коэффициента излучения и определение среднего значения. Прибор имеет дополнительно разъем для подключения обычного датчика К-типа и поэтому в равной степени подходит для использования на промышленных предприятиях, в автомастерских, с системами отопления, охлаждения и кондиционирования или в электромонтажных работах.

### Отличительные особенности прибора

- | сохранение минимальных/максимальных значений/функция предупреждения
- | настройка коэффициента излучения
- | определение среднего значения
- | подключение привычных датчиков К-типа



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Testboy TV 325  |
|--|---|
| Индикация                                | ЖК дисплей с фоновой подсветкой   |
| Детектор                                 | термоэлемент  |
| Измерительная оптика                     | 12:1  |
| Лазерная точка                           | включается  |
| Диапазон измерений                       | -60–500 °C, -76–932 °F ИК-измерение<br>-64–1400 °C, -82,3–1999 °F с датчиком К-типа   |
| Точность измерений ИК                    | объект 15–35 °C, окружающая среда 25 °C:<br>±1,0°C, ±1,8°F<br>объект -33–15 °C и 35–500 °C, окружающая среда 23 °C ±3 °C:<br>±2°C, 4°F или ±2 %, действует большее значение |
| Точность измерений Датчик К-типа         | ±1 °C, 1,8 °F или ±1 %, действует большее значение  |
| Коэффициент излучения                    | 0,95 задано, настраивается,<br>от 0,10 до 1,00 с шагом 0,01   |
| Разрешение                               | 0,1° (-9,9–199,9°)  |
| Время отклика                            | < 0,5 сек.  |
| Память минимальных/максимальных значений | с функцией предупреждения   |
| Определение среднего значения            | да  |
| Автоотключение питания                   | примерно через 10 сек.  |
| Функция удержания данных                 | да  |
| Термодатчик                              | возможность подключения датчика К-типа  |
| Рабочая температура                      | 0–50 °C, 32–122 °F  |
| Влажность воздуха                        | 10–90 % RH  |
| Корпус                                   | ударопрочный пластик ABS  |
| Размеры                                  | 49 x 133 x 146 мм   |
| Вес                                      | 222 г   |
| Цвет                                     | красный/серый   |
| Источник питания                         | 2 батареи 1,5 V AAA, LR03   |
| Комплект поставки                        | батареи, защитный чехол и датчик К-типа   |



# Testboy TV 326

## Инфракрасный термометр с функцией тревоги

Инфракрасный термометр TV 326 обладает большим диапазоном измерения и соединительным разъемом для датчика К-типа. Поэтому его можно универсально использовать для измерения на промышленных предприятиях и автомобильных мастерских, а также в области нагревательного, холодильного, климатического и электрического оборудования. Он имеет прочную конструкцию и обеспечивает в ходе ежедневной работы выполнение многочисленных и полезных функций.

### Ваши преимущества

- | большой диапазон измерения в области инфракрасного излучения
- | соединительный разъем для стандартного датчика К-типа
- | память для мин. /макс. значений /функция тревоги
- | регулируемая эмиссионная способность
- | определение среднего значения



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Testboy TV 326   |                  |
|--|--|------------------|
| Индикация                                      | 3 1/4 разряда, цветной ЖК-дисплей  |                  |
| Измерительная оптика                           | 12:1   |                  |
| Диапазон измерения                             | - 60 – 500°C, - 76 – 932°F для инфракрасного излучения<br>- 40 – 1080°C, - 40 – 1976°F с датчиком К-типа (опция) |                  |
| Точность измерения для инфракрасного излучения | - 60 – 0°C   | ± 4,0°C, ± 3 %   |
|  | 0 – 500°C  | ± 2,0°C, ± 1,5 % |
|  | - 76 – 32°F  | ± 4,0°F, ± 3 %   |
|  | 32 – 932°F   | ± 2,0°F, ± 1,5 % |
| Точность измерения                             | - 40 – 1080°C ± 3,0°C, ± 1,5 %   |                  |
| Вход для датчика К-типа                        | - 40 – 1976°F ± 3,0°F, ± 1,5 %   |                  |
| Эмиссионная способность                        | регулируемая от 0,10 – 1,00 посредством 0,01-шагов   |                  |
| Разрешающая способность                        | 0,1°C /°F < 199,9  |                  |
|  | 1,0°C /°F > 199,9  |                  |
| Время срабатывания                             | < 0,5 с  |                  |
| Память для мин. /макс. значений                | с функцией тревоги   |                  |
| Определение среднего значения                  | да   |                  |
| Автоотключение                                 | прибл. через 30 с  |                  |
| Функция сохранения данных                      | да   |                  |
| Температура при эксплуатации                   | 0 – 50°C, 32 – 122°F, относительная влажность 10 – 90 %, без образования конденсата                              |                  |
| Температура при хранении                       | - 20 – 60°C, - 4 – 140°F, относительная влажность < 70 %, без образования конденсата                             |                  |
| Высота над уровнем моря                        | < 2000 м   |                  |
| Корпус   | АБС-пластик  |                  |
| Габаритные размеры                             | 47 x 176 x 125 мм  |                  |
| Вес  | 275 г  |                  |
| Электропитание                                 | один 9-вольтовый блок 6F22   |                  |
| Комплект поставки                              | батарея, руководство по эксплуатации, чехол для прибора, датчик К-типа   |                  |



Термометры, локсометры, влагомеры и дальномеры

# Testboy TV 327

## Инфракрасный термометр с измерительной оптикой 30:1

Инфракрасный термометр TV 327, как и инфракрасный термометр TV 326, обладает большим диапазоном измерения и соединительным разъемом для датчика К-типа. Однако, благодаря измерительной оптике 30:1 пригоден также для измерений на более значительном удалении. В повседневном использовании отличается своими интеллектуальными дополнительными функциями.

### Ваши преимущества

- | измерительная оптика 30:1
- | память для измеренных значений
- | большой диапазон измерения в области инфракрасного излучения
- | соединительный разъем для стандартного датчика К-типа
- | память для мин. /макс. значений /функция тревоги
- | регулируемая эмиссионная способность
- | определение среднего значения



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Testboy TV 327                                 |   |
|--|---|
| Индикация                                      | 4 разряда, цветной ЖК-дисплей   |
| Измерительная оптика                           | 30:1  |
| Диапазон измерения                             | - 50 – 760°C, - 58 – 1400°F для инфракрасного излучения<br>- 50 – 1400°C, - 58 – 2552°F с датчиком К-типа (опция) |
| Точность измерения для инфракрасного излучения | - 50 – 0°C ± 4,0 °C, ± 3 %  |
|  | 0 – 400°C ± 2,0°C, ± 1,5 %  |
|  | 400 – 760°C ± 2,0 °C, ± 2 %   |
|  | - 58 – 32°F ± 4,0°C, ± 3 %  |
|  | 32 – 752°F ± 2,0°F, ± 1,5 %   |
| 752 – 1400°F ± 2,0 °F, ± 2 %                   |   |
| Точность измерения                             | - 50 – 1400°C ± 3,0°C, ± 1,5 %  |
| Вход для датчика К-типа                        | - 58 – 2552°F ± 3,0°F, ± 1,5 %  |
| Эмиссионная способность                        | регулируемая от 0,10 – 1,00 посредством 0,01-шагов  |
| Разрешающая способность                        | 0,1°  |
| Время срабатывания                             | < 0,5 с   |
| Память для мин. /макс. значений                | да (с функцией тревоги)   |
| Определение среднего значения                  | да  |
| Автоотключение                                 | прибл. через 30 с   |
| Функция сохранения данных                      | да  |
| Температура при эксплуатации                   | 0 – 50°C, 32 – 122°F, относительная влажность 10 – 90 %, без образования конденсата                               |
| Температура при хранении                       | - 20 – 60°C, - 4 – 140°F, относительная влажность < 70 %, без образования конденсата                              |
| Высота над уровнем моря                        | < 2000 м  |
| Корпус   | АБС-пластик   |
| Габаритные размеры                             | 47 x 176 x 125 мм   |
| Вес  | 275 г   |
| Электропитание                                 | один 9-вольтовый блок 6F22  |
| Комплект поставки                              | батарея, руководство по эксплуатации, чехол для прибора, датчик К-типа  |



# Testboy TV 328

## Детектор плесени

Благодаря индикации точки росы с помощью детектора плесени Testboy TV 328 можно за секунду определить места, подверженные опасности поражения плесенью, а также выявить скрытые и невидимые мостики холода. Благодаря широким возможностям и простоте использования прибор отлично подходит для мобильной работы.

### Отличительные особенности прибора

- | индикация точки росы
- | измерение относительной влажности воздуха
- | лазерное кольцо
- | настройка коэффициента излучения
- | определение среднего значения



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          | <b>Testboy 328</b>  |
|--------------------------|---|
| Индикация                | ЖК дисплей с фоновой подсветкой   |
| Детектор                 | термоэлемент  |
| Измерительная оптика     | 12:1  |
| Диапазон измерений       | -20–350 °C, 4–662 °F инфракрасный<br>-10–40 °C, 14–140 °F с датчиком окружающей среды                                   |
| Точность измерений ИК    | объект 10–30 °C:<br>±1 °C, ±1,8 °F<br>объект -20–10 °C и 30–200°C:<br>±3 °C, ±4 °F или ±2 %, действует большее значение |
| Коэффициент излучения    | 0,75, 0,85 и 0,95 (установка)   |
| Разрешение               | 0,1 °   |
| Время отклика            | < 0,5 сек.  |
| Автоотключение питания   | примерно через 25 сек.  |
| Функция удержания данных | да  |
| Рабочая температура      | -10–40 °C, -14–140 °F   |
| Влажность воздуха        | 10–90 % RH  |
| Класс лазера             | II, 650 nm, <1 mW   |
| Корпус                   | ударопрочный пластик ABS  |
| Размеры                  | 56 x 194 x 162 мм   |
| Вес                      | 222 г   |
| Цвет                     | красный/черный  |
| Источник питания         | 1 батарея 9 V   |
| Комплект поставки        | батарея и защитный чехол  |



# Testboy TV 333

## Цифровой люксметр

Цифровой люксметр Testboy TV 333 позволяет определить силу света в определенном месте, а благодаря выносному сенсору - также в труднодоступных местах. Кремниевый фотодиод, установленный за большим диффузором, дает точные результаты измерений до 100.000 люкс. Благодаря этому прибор подходит для измерений, например, в офисах, конференц-залах, учебных классах, других общественных помещениях.

### Отличительные особенности прибора

- | выносной сенсор с вшитым кабелем
- | большой контрастный дисплей
- | защитная крышка для сенсора



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                       | Testboy TV 333                                       |
|---------------------------------------|--|
| Индикация                             | 18 мм ЖК дисплей                                     |
| Диапазон измерений                    | 0–100.000 люкс                                       |
| Время выборки                         | 0,4 сек.   |
| Индикация выхода за пределы измерений | „1“ при выходе за пределы измерений                  |
| Рабочая температура                   | 0–50 °C (32–122 °F)                                  |
| Размеры                               | 130 x 72 x 30 мм                                     |
| Вес                                   | 40 г   |
| Источник питания                      | 1 батарея Крона 9 В                                  |
| Комплект поставки                     | защитный чехол, батарея, инструкция по использованию |



# Testboy TV 335

## LED-люксметр

Testboy TV 335 – это цифровой люксметр в удобном корпусе из прочного пластика с большим диапазоном измерений до 400.000 люкс. Благодаря фотодиоду, чувствительному к искусственному свету, и регулировке цветовой температуры он подходит также для определения силы света светодиодных светильников и т.п. Большой ЖК дисплей служит для быстрого и точного считывания результатов измерений.

### Отличительные особенности прибора

- | фотодиод, чувствительный к искусственному свету (например, светодиодное освещение)
- | настройка цветовой температуры
- | функция удержания данных на дисплее
- | защитная крышка для сенсора



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 | Testboy TV 335  |
|---------------------------------|---|
| Индикация                       | ЖК дисплей на 3 ½ разряда и аналоговая шкала                                |
| Диапазон измерений              | 20, 200, 2000, 20000, 400000 lux<br>20, 200, 2000, 40000 fc<br>0~ 999900 cd |
| Погрешность                     | 3 % V(λ)-адаптация<br>2 % коррекция по косинусу                             |
| Сенсор                          | кремниевый фотодиод   |
| Область спектра                 | 320–730 nm  |
| Скорость выборки                | Ø 2 измерения / сек.  |
| Стандарт                        | DIN 5032-7 тип B  |
| Рабочая температура             | -10–50 °C   |
| Относительная влажность воздуха | макс. 85 % (без образования конденсата)                                     |
| Размеры                         | 89 x 190 x 42,5 мм  |
| Вес                             | 250 г (с батареей)  |
| Источник питания                | 1 батарея Крона 9 В   |
| Комплект поставки               | батарея и защитный чехол  |



# Testboy TV 340

## Влагомер

Testboy TV 340 – это удобный прибор для измерения содержания влаги в строительных материалах. Встроенные измерительные щупы достаточно тонкие, чтобы обеспечить качественную проверку таких материалов, как, например, пиловочник, клееная фанера, ДСП, шпон, гипсокартон или штукатурка. Для безопасной транспортировки щупы прибора защищены практичным колпачком.


### Отличительные особенности прибора

- | отсутствие отдельных измерительных проводов или щупов
- | возможно измерение влажности до 40 %
- | автоотключение питания
- | интегрированный элемент автодиагностики



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        | Testboy TV 340   |       |
|------------------------|--|-------|
| Диапазон измерений     | 5–40 %   |       |
| Точность измерений     | ≤ 28 %   | ± 2 % |
|                        | > 28 %   | ± 5 % |
| Разрешение             | 1 %  |       |
| Автоотключение питания | да   |       |
| Рабочая температура    | 5–40 °C  |       |
| Температура хранения   | -20–50 °C  |       |
| Размеры                | 150 x 70 x 30 мм   |       |
| Вес                    | 165 г  |       |
| Источник питания       | 1 батарея Крона 9 В                                      |       |
| Комплект поставки      | инструкция по использованию,<br>батарея и защитный чехол |       |



# Testboy TV 600

## Лазерный дальномер

Testboy TV 600 надежно измеряет расстояние до 40 м и позволяет складывать и вычитать полученные значения. Кроме того он может рассчитать объем и площадь, а с помощью метода косвенного измерения - также высоту. Он оснащен хорошо читаемым ЖК дисплеем с фоновой подсветкой и после окончания работы автоматически отключается для экономии электропитания.

### Отличительные особенности прибора

- | дальность измерений до 40 м
- | функция сложения и вычитания
- | расчет площади
- | расчет объема
- | метод косвенного измерения



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        | Testboy TV 600  |
|------------------------|---|
| Индикация              | ЖК дисплей с фоновой подсветкой   |
| Диапазон измерений     | 0,05–40,00 м  |
| Точность измерений     | ± 3 мм при максимальном удалении  |
| Разрешение             | 1 мм  |
| Измерительные функции  | непрерывное измерение<br>сложение/вычитание<br>расчет площади<br>расчет объема<br>косвенное измерение |
| Автоотключение питания | примерно через 180 сек.   |
| Рабочая температура    | 0–70 °C   |
| Размеры                | 116 x 54 x 35 мм  |
| Вес                    | 155 г   |
| Источник питания       | 2 батареи 1,5 V AAA, LR03   |
| Комплект поставки      | батареи и защитный чехол  |





# Светодиодный фонарь

# Testboy Light 500

## Рабочий фонарь LED с NiMH аккумулятором и магнитным креплением

Testboy Light 500 – это мощный светодиодный фонарь с надежным, ударопрочным корпусом, стойким к воздействию кислот и масел, и пятилетней гарантией (кроме аккумулятора). Он имеет 27 мощных белых светодиодов и NiMH-аккумулятор, не требующий обслуживания и обеспечивающий время работы до 4,5 часов. Благодаря подвесному крюку и магниту фонарь хорошо подходит для работы в стесненных условиях.

### Отличительные особенности фонаря

- | 27 мощных светодиодов
- | продолжительность работы около 4,5 часов
- | не требующий обслуживания NiMH-аккумулятор
- | класс защиты IP 54

Видеофайл о продукте  
на сайте [www.testboy.de](http://www.testboy.de)



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          | Testboy Light 500  |
|--------------------------|--|
| Источник света           | 27 ярких светодиодов, белые  |
| Направленность света     | средний ряд – направленный луч<br>2 внешних ряда – рассеянный свет |
| Подвеска                 | крюк с поворотом на 360°   |
| Крепление                | 2 магнита  |
| Продолжительность работы | 4,5 часа   |
| Время зарядки            | 2 часа   |
| Класс защиты             | IP 54  |
| Стандарт                 | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)                                      |
| Размеры                  | 320 x 40 x 45 мм   |
| Вес                      | 320 г  |
| Цвет                     | красный  |
| Источник питания         | 1 аккумулятор 3,6V 1800 mAh NiMH                                   |
| Комплект поставки        | 3У 230 V AC и 12 V DC  |





# Тестеры автомобильные

# Testboy 50

## Тестер для проверки тормозной жидкости DOT 4

Testboy 50 – удобный тестер в форме ручки, с помощью которого можно моментально проверить качество тормозной жидкости DOT 4. Пять светодиодов точно показывают содержание воды в тормозной жидкости на основе гликоля. Поэтому прибор хорошо подходит для проведения ускоренной проверки жидкости на приемке автомобиля в автомастерской.

### Отличительные особенности прибора

- | проверка тормозной жидкости DOT 4
- | измерительные щупы с подсветкой
- | большой срок службы благодаря масло- и кислотоустойчивости



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   | <b>Testboy 50</b>                  |
|-------------------|------------------------------------|
| Индикация         | визуальная с помощью 5 светодиодов |
| Объект измерений  | DOT 4                              |
| Класс защиты      | IP 40                              |
| Стандарт          | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)      |
| Размеры           | 152 x 23,5 мм                      |
| Вес               | 40 г                               |
| Цвет              | черный                             |
| Источник питания  | 1 батарея 12 V, тип V23            |
| Комплект поставки | батарея                            |



# Testboy 55

## Тестер для проверки тормозной жидкости DOT 3, DOT 4, DOT 5.1

Тестер Testboy 55 быстро и точно проверяет содержание воды в тормозной жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1. Благодаря наличию нескольких диапазонов измерений, простоте использования и компактности прибор в равной степени подходит для использования при ремонте легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов.

### Отличительные особенности прибора

- | проверка тормозной жидкости DOT 3, DOT 4, DOT 5.1
- | подсветка участка измерения
- | долгий срок службы за счет стойкости к воздействию масел и щелочей



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   | <b>Testboy 55</b>                     |
|-------------------|---------------------------------------|
| Индикация         | визуальная с помощью трех светодиодов |
| Объекты измерений | DOT 3, DOT 4, DOT 5.1                 |
| Класс защиты      | IP 40                                 |
| Стандарт          | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)         |
| Размеры           | 152 x 23,5 мм                         |
| Вес               | 40 г                                  |
| Цвет              | черный                                |
| Источник питания  | 2 батареи 1,5 V AAA, LR03             |
| Комплект поставки | с батареями                           |



# Testboy 70

## Толщиномер

Толщиномер Testboy 70 измеряет толщину любого немагнитного слоя, например, лаков, эмалей, хрома, меди, цинка и т.п. на стали или железе. Кроме того с помощью специального зонда можно также измерять любой слой изоляции на немагнитной металлической основе, например, из алюминия, меди или латуни.

### Отличительные особенности прибора

- | большой ЖК дисплей
- | сменный зонд для измерения толщины слоя на магнитных и немагнитных основах из металла



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                      | Testboy 70                                |                   |
|----------------------|---|-------------------|
| Индикация            | ЖК дисплей на 4 разряда                   |                   |
| Диапазон измерений   | 0–1000 µm                                 | ± 2,5 µm, ± 1–3 % |
|                      | 0–40 mil                                  | ± 1–3 %           |
| Рамка                | мин. Ø 5 мм                               |                   |
| Радиус кривизны мин. | Fe: выпуклый 1,5 мм                       |                   |
|                      | NFe: 3 мм                                 |                   |
| Толщина основы мин.  | Fe: 0,5 мм                                |                   |
|                      | NFe: 0,3 мм                               |                   |
| Рабочая температура  | 0–40°C                                    |                   |
| Стандарт             | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)             |                   |
| Размеры              | 158 x 74 x 31 мм                          |                   |
| Вес                  | 220 г                                     |                   |
| Цвет                 | черный                                    |                   |
| Источник питания     | 4 батареи 1,5 V AAA, LR03                 |                   |
| Комплект поставки    | батареи, Fe-зонд, NFe-зонд и рабочий кейс |                   |



# Testboy 72

## Толщиномер с комбинированным зондом

Толщиномер Testboy 72 с комбинированным зондом точно измеряет все изолирующие слои на магнитной и немагнитной металлической основе. При этом переключение происходит автоматически. Последние 10 результатов измерений сохраняются в интегрированной ячейке памяти. Измерения можно проводить в сложных условиях благодаря функции выбора положения дисплея.

### Отличительные особенности прибора

- | комбинированный зонд для магнитной и немагнитной металлической основы
- | ячейка памяти для записи результатов измерений
- | выбор положения дисплея



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                      | Testboy 72                    |                |
|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Индикация            | ЖК дисплей на 3 разряда       |                |
| Диапазон измерений   | 0–2000 µm                     | ±2 µm, ±3 %    |
|                      | 0–80 mil                      | ±0,1 mil, ±3 % |
| Рамка мин.           | Ø 7 мм                        |                |
| Радиус кривизны мин. | Fe: выпуклый 1,5 мм           |                |
|                      | NFe: 3 мм                     |                |
| Толщина основы мин.  | Fe: 0,7 мм                    |                |
|                      | NFe: 0,7 мм                   |                |
| Память               | на 10 значений                |                |
| Рабочая температура  | 0–40 °C                       |                |
| Стандарт             | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411) |                |
| Размеры              | 94 x 48 x 24,2 мм             |                |
| Вес                  | 72 г                          |                |
| Цвет                 | черный                        |                |
| Источник питания     | 1 батарея 1,5 V AAA, LR03     |                |
| Комплект поставки    | батарея и рабочий футляр      |                |



# Testboy 74

## Толщиномер со светодиодной индикацией

Толщиномер Testboy 74 обеспечивает за счет своей информативной индикации на базе светодиодов быстрое и простое измерение любого немагнитного слоя, например, лаков, эмали, хрома, меди, цинка и т.п. на стали или железе. Особенно хорошо прибор подходит для быстрой проверки автомобилей на наличие повреждений кузова в результате ДТП.

### Отличительные особенности прибора

- | информативная индикация с помощью светодиодов
- | быстрая и несложная проверка



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     | Testboy 74                             |        |
|---------------------|--|--------|
| Индикация           | визуальная, с помощью трех светодиодов |        |
| Диапазон измерений  | 0–400 µm                               | ± 15 % |
| Рамка мин.          | Ø 7 мм                                 |        |
| Толщина основы мин. | Fe: 0,8 мм                             |        |
| Рабочая температура | 0–40 °C                                |        |
| Размеры             | 160 x 33 мм                            |        |
| Вес                 | 80 г                                   |        |
| Цвет                | красный                                |        |
| Источник питания    | 1 батарея 12 V Тур V23                 |        |
| Комплект поставки   | с батареей                             |        |



# Testboy 75

## Толщиномер

С помощью УЗ-сенсора толщиномер Testboy 75 точно определяет толщину таких материалов, как сталь, алюминий, медь, латунь, кварцевое стекло, ПВХ, цинк, чугун, полиэтилен и серый чугун. Благодаря функции настройки резонансной частоты прибор можно использовать также с любыми другими материалами. За счет этого тестер подходит для многообразного применения в автомобильном секторе, в промышленности и для проверки качества продукции.

### Отличительные особенности прибора

- | большой диапазон измерений
- | высокая точность измерений
- | настройка резонансной частоты



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     | Testboy 75  |          |
|---------------------|---|----------|
| Индикация           | ЖК дисплей на 4 разряда   |          |
| Диапазон измерений  | 1,2–200 мм  | ± 0,5 мм |
| Разрешение          | 0,1 мм  |          |
| Рамка мин.          | Ø 5 мм  |          |
| Резонансная частота | 500–9000 m/s  |          |
| Материал            | сталь, алюминий, медь, латунь, кварцевое стекло, ПВХ, цинк, чугун, полиэтилен, серый чугун и т.д. |          |
| Рабочая температура | 0–50 °C   |          |
| Стандарт            | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)   |          |
| Размеры             | 158 x 74 x 31 мм  |          |
| Вес                 | 220 г   |          |
| Цвет                | черный  |          |
| Источник питания    | 3 батареи 1,5V AAA, LR03  |          |
| Комплект поставки   | батареи, УЗ сенсор, глицерин и рабочий кейс   |          |




# Testboy 90

## Газовый детектор

Газовый детектор Testboy 90 улавливает горючие природные газы, например, пропан. Благодаря компактным размерам он отлично подходит для использования в стесненных условиях, например, в моторном отсеке или системах отопления. Наличие газа определяется по цветным светодиодам и дополнительному звуковому сигналу.

### Отличительные особенности прибора

- | визуальный и звуковой сигнал
- | сенсор, не требующий ухода
- | автоотключение питания



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        | <b>Testboy 90</b>                                  |
|------------------------|--|
| Индикация              | визуальная, с помощью трех светодиодов, и звуковая |
| Автоотключение питания | примерно через 3 мин.                              |
| Размеры                | 218 x 25 x 30 мм                                   |
| Вес                    | 88 г   |
| Цвет                   | красный  |
| Источник питания       | 2 батареи 1,5V AA                                  |
| Комплект поставки      | инструкция по использованию и батареи              |




# Testboy Car Tester

## Тестер напряжения

Testboy Car Tester идеально подходит для поиска повреждений в легковых, коммерческих автомобилях, в другом оборудовании с постоянным напряжением до 48 В. Четыре светодиода служат для индикации напряжения и полярности. Встроенный щуп-игла помогает проверить электропроводку.

### Отличительные особенности прибора

- | индикация полярности
- | встроенный щуп-игла



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                    | Testboy Car Tester                  |
|--------------------|-------------------------------------|
| Индикация          | визуальная, с помощью 4 светодиодов |
| Диапазон измерений | 3–48 V DC                           |
| Стандарт           | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)       |
| Размеры            | 145 x 25 x 16 мм                    |
| Вес                | 120 г                               |
| Цвет               | красный                             |
| Источник питания   | от проверяемого объекта             |
| Комплект поставки  | инструкция по использованию         |



# Wissen, was los ist!

Akustische und optische Signalgeber



# We know what's going on!

Acoustic and optical signaling



# Compro<sup>®</sup>

ELECTRONIC GMBH

*Light & Sound*

Beim Alten Flugplatz 3  
49377 Vechta/Germany  
Tel. +49 (0) 4441 89112-50

[www.compro.de](http://www.compro.de)

# Поддержка системы продаж



## Дисплей Testboy

- | дисплей на 4 цифровых мультиметра Testboy 313,
- 10 тестеров Testboy Profi III LED/LCD+ или 21
- бесконтактный тестер напряжения выше 12 V
- | возможна комплектация по индивидуальному запросу



## Набор Testboy

- | дисплей на 21 бесконтактный тестер
- напряжения выше 12 V
- | картонный дисплей
- | возможна комплектация по индивидуальному
- запросу (например, TB 110, 130, 114)

## Витрина Testboy

- | передовые технологии Testboy для
- непосредственного ознакомления
- | оптимальное представление приборов
- | возможна комплектация по индивидуальному запросу
- | вариант предложения: 2 прибора Testboy Profi III LED,
- 2 Testboy Profi III LCD, 1 Testboy 40 Plus, 2 Testboy 20 Plus,
- 1 Testboy Light 500, 2 Testboy 3000, 1 Testboy Pocket,
- 1 Testboy 312, 1 Testboy TV 216N, 1 Testboy 218,
- 1 Testboy 26, 1 Testboy 110, 1 Testboy 113, 1 Testboy TV 325



# Аксессуары Testboy

## Зажим «крокодил»

Testboy 65, Testboy 2200, Testboy 3000, Testboy Pocket, Testboy 20 Plus, Testboy TV 216N, Testboy TV 215N, Testboy TV 460, Testboy TV 470, Testboy TV 410N, Testboy 313 и Testboy 312



## Измерительные щупы GS-38

Testboy Profi II LED, Testboy Profi II LCD, Testboy Profi III LED и Testboy Profi III LCD



## Прикручиваемые измерительные щупы

Testboy Profi II LED, Testboy Profi II LCD, Testboy Profi III LED и Testboy Profi III LCD



## Адаптер для датчика К-типа

Testboy 313, Testboy 65



## Комплект измерительных проводов CAT III

Testboy 20 Plus, Testboy 65, Testboy TV 216N, Testboy TV 215N, Testboy 312, Testboy 313, Testboy 2200, Testboy TV 460 и Testboy TV 470



## Комплект измерительных проводов CAT IV

Testboy 3000

**Датчик К-типа**

Testboy TV 325, Testboy 313, Testboy 65,  
 Testboy TV 326, Testboy TV 327

- 1| Щуп погружной TP-K02  
 Диапазон измерений: -50–700°C  
 Допуск: ±2,2°C
- 2| Щуп поверхностный, прямой TP-K03  
 Диапазон измерений: -50–400°C  
 Допуск: ±2,2°C
- 3| Щуп-игла TP-K04  
 Диапазон измерений: -50–600°C  
 Допуск : ±2,2°C
- 4| Щуп поверхностный, изогнутый TP-K05  
 Диапазон измерений: -50–400°C  
 Допуск: ±2,2°C
- 5| Щуп объемный TP-K06  
 Диапазон измерений: -50–800°C  
 Допуск: ±2,2°C



**Сумки**

Двухполюсные тестеры напряжения,  
 тестеры электропроводности и мультиметры





# Тепловизоры

# Тепловизоры


Все предметы, температура которых выше абсолютного нуля, генерируют инфракрасное излучение. Такое излучение не может восприниматься человеческим глазом. Тепловизоры способны преобразовать инфракрасное излучение в электрические сигналы и таким способом сделать его видимым.

Поскольку все компоненты, которые поглощают или передают энергию, нагреваются, прежде чем выйти из строя, то инфракрасная термография представляет собой один из самых эффективных и надежных способов профилактического обслуживания оборудования. Это - быстрое, основательное и безопасное выявление проблем, до того как появляются неполадки.

Идет ли речь о промышленном оборудовании, распределительных шкафах, системах управления или зданиях в целом – тепловизоры Testboy обеспечивают эффективный способ диагностики. С их помощью можно своевременно обнаружить проблемы и источники ошибок и тем самым предотвратить, например, остановку производства, возникновение пожара или снизить энергопотребление.

Высокочувствительные сенсоры тепловизоров Testboy позволяют точно и подробно проанализировать изображение. Используя цифровые модели TV 309, TV 304, TV 294 и TV 295 Touch, такой анализ можно провести даже на месте работы.


## ПО Testboy Reporter для составления отчетов и протоколов



### Профессиональное составление отчетов по результатам инфракрасного исследования объектов и обследования зданий.


Соответствующее ПО Testboy было разработано специалистами в области термографии и приспособлено для быстрого составления подробных и информативных отчетов обследования. Пользователи могут использовать форму, структуру и содержание отчетов в качестве основы, сохранив по своему усмотрению необходимые графики и шаблоны, а также логотип своей фирмы. Кроме того можно адаптировать радиометрические изображения, т.к. сохраняется информация по каждому пикселю. За счет этого можно составить, например, измерительные точки и линейные параметры или изменять температурную шкалу и цветовую палитру. Просчитанные результаты затем будут автоматически учтены в отчете.

# Области применения




## Отопительные и сантехнические системы

Определение источников тепла или холода, например, мест утечек при повреждении трубы, обогрев полов, стен и т.д.




## Электротехника, электроника

Проверка работоспособности отдельных узлов, например, термография распределительных шкафов, поиск кабеля




## Фотогальванические установки

Проверка установленных солнечных батарей, например, определение горячих точек, ненадежных контактов, перегрева инвертеров




## Строительство, стройматериалы


Термография зданий, мостики холода, проверка изоляции, окон, мест образования плесени и т.д.




**Энергетическое оборудование, электростанции**  
Контролирование процессов, бесконтактная проверка рабочих узлов без остановки оборудования



**Медицина**  
Медицина человека и ветеринария, скрытые воспаления, бесконтактные обследования



**Пожарное дело**  
Определение очагов горения, поиск пострадавших, проверка уровня наполнения резервуаров и т.д.



**Измерительная техника и системы автоматизации, производство пластмассы, химическая промышленность, машиностроение и т.д.**  
Контролирование процессов производства, например, распределения энергии в литьевой пресс-форме, бесконтактная проверка рабочих узлов без остановки оборудования

# Testboy TV 294 Digital

## Тепловизор


Цифровой тепловизор TV 294 Digital с невысокой ценой предназначен для универсального использования и благодаря прочной конструкции выдерживает также экстремальные условия эксплуатации. Технология с использованием частоты смены кадров 50 Гц обеспечивает получение четкого изображения в реальном времени и фиксацию даже быстрых температурных изменений в текущем процессе. Многочисленные измерительные функции прибора дают возможность проводить анализ непосредственно на месте работы.

### Отличительные особенности прибора

- | частота смены кадров 50 Гц
- | цифровая камера для переноса изображений
- | цифровое панорамное изображение
- | запись устных комментариев
- | анализ на месте работы
- | функция предупреждения
- | выбор для сенсора двух разрешений
- | безопасная высота падения 2 м
- | ПО Testboy Reporter для составления отчетов

### Области применения

- | профилактика неисправностей
- | определение и локализация утечек в отопительных трубах
- | термография зданий
- | контролирование процессов
- | определение дефектов в солнечных батареях
- | без остановки эксплуатации



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Оптические параметры                         | TV 294 - 160 Digital   | TV 294 - 384 Digital |
|--|--|----------------------|
| Тип сенсора                                  | матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый микрооблометр   |                      |
| Разрешение                                   | 160 x 120 пикселей   | 384 x 288 пикселей   |
| Размер пикселя   сенсора                     | 25 μm   4 x 3 мм   | 25 μm   9,6 x 7,2 мм |
| Пространственное разрешение (IFOV)           | 2,73 mrad  | 1,37 mrad            |
| Тепловая чувствительность (NETD)             | ≤0,08 °C при 30 °C   | ≤0,06 °C при 30 °C   |
| Поле зрения (FOV)   мин. фокусное расстояние | 25° x 19°   0,1 м  |                      |
| Частота обработки изображений                | 50 Гц  |                      |
| Спектральный диапазон                        | 8–14 μm  |                      |
| Фокусировка / увеличение                     | ручная   2x электронное  |                      |
| <b>Представление изображения / дисплей</b>   |  |                      |
| ЖК дисплей                                   | цветной 2,7"   |                      |
| Кадровая частота                             | 50/60 Гц   |                      |
| CCD-Камера                                   | 1,3 мегапикселя  |                      |
| Отображение                                  | панорамный вид   |                      |
| <b>Параметры измерения</b>                   |  |                      |
| Температурный диапазон                       | -20–350 °C   | -20–600 °C           |
| Погрешность                                  | ±2 °C или ±2 % (действует большее значение)  |                      |
| Коррекция коэффициента излучения             | изменение от 0,1 до 1,0 (с шагом 0,01)   |                      |
| Подвижная точка   рамка   линия              | 4   3   2  |                      |
| Температура макс., мин. / средняя по площади | да   да  |                      |
| Изотермный анализ / разница температур       | да   да  |                      |
| Сигнал звуковой   визуальный                 | да   да  |                      |
| Цветовая палитра                             | 11   |                      |
| Настройка изображения                        | автоматическая/ручная (усиление и яркость)   |                      |
| Влияние окружающей температуры               | автоматическая коррекция по команде пользователя   |                      |
| Коррекция атмосферного излучения             | автоматическая коррекция по команде пользователя   |                      |
| Прочие настройки                             | дата, время, единица измерений, язык   |                      |
| <b>Сохранение изображения</b>                |  |                      |
| Носитель                                     | карта памяти MicroSD 2 GB  |                      |
| Сохранение данных                            | автоматическое/ручное покадровое   |                      |
| Формат данных                                | JPEG с данными ИК измерений  |                      |
| Устные комментарии                           | до 60 сек. на одно изображение   |                      |
| <b>Источник питания</b>                      |  |                      |
| Аккумулятор                                  | Li-Ion-аккумулятор, время работы до 3 часов, интеллектуальное ЗУ   |                      |
| Внешний источник питания                     | 10–15 V DC   |                      |
| Функция энергосбережения                     | автоотключение, режим ожидания с настройкой  |                      |
| <b>Разъёмы</b>                               |  |                      |
| Видеовыход/аудиовыход                        | PAL/NTSC   3,5 мм штекер   |                      |
| USB  | да   |                      |
| <b>Условия эксплуатации</b>                  |  |                      |
| Безопасная высота падения                    | до 2 м   |                      |
| Рабочая температура                          | -15–50 °C  |                      |
| Влажность воздуха                            | ≤ 90 % без образования конденсата  |                      |
| Класс защиты                                 | IP54   |                      |
| Температура хранения                         | - 25–60 °C   |                      |
| <b>Физические параметры</b>                  |  |                      |
| Размеры                                      | 245 × 105 × 230 мм   |                      |
| Вес (без аккумуляторов)                      | 1 кг   |                      |
| Крепление штатива                            | 1/4"-20  |                      |
| Лазерное наведение                           | класс 2, 1 mW/635 nm (красный)   |                      |
| <b>Комплектация</b>                          |  |                      |
| Комплект поставки                            | рабочий чемодан, 2 аккумулятора, ЗУ с блоком питания, USB-кабель, крышка на объектив, карта памяти SD, светозащитный чехол, наушники, аудио- и видеокабель, инструкция по использованию, ПО Testboy Reporter |                      |
| Аксессуары (опция)                           | адаптер для зарядки в автомобиле, широкоугольный объектив, телеобъектив  |                      |

# Testboy TV 295 Touch

## Тепловизор


Инновационный тепловизор TV 295 Touch оснащен большим дисплеем диагональю 3,5 дюйма с сенсорным экраном, светодиодной подсветкой и лазерным наведением. Это обеспечивает особо удобное обращение с прибором. Несмотря на это тепловизор отличается прочностью и может выдержать даже падение с высоты два метра. Благодаря функции Bluetooth<sup>®</sup> и разъему Ethernet прибор служит для универсального использования и подходит также для контролирования процессов в режиме реального времени.

### Отличительные особенности прибора

- | сенсорный экран
- | Bluetooth
- | разъем Ethernet
- | светодиодная подсветка и лазерное наведение
- | цифровая камера для переноса изображений
- | анализ на месте работы
- | предупредительная сигнализация
- | ПО Testboy Reporter

### Области применения

- | профилактика неисправностей
- | определение и локализация утечек в отопительных трубах
- | термография зданий
- | контролирование процессов в режиме реального времени
- | научно-исследовательская работа
- | проверка печатных плат на коротком расстоянии
- | определение дефектов в солнечных батареях без остановки эксплуатации



Bluetooth – торговая марка Bluetooth SIG, Inc., Кирклэнд (Вашингтон), США

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Оптические параметры                         | TV 295 - 160 Touch   | TV 295 - 384 Touch             |
|--|--|--------------------------------|
| Тип сенсора                                  | матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый микроболومتر  |                                |
| Разрешение                                   | 160 x 120 пикселей   | 384 x 288 пикселей             |
| Размер пикселя   сенсора                     | 25 µm   4 x 3 мм   | 25 µm   9,6 x 7,2 мм           |
| Пространственное разрешение (IFOV)           | 2,73 mrad  | 1,37 mrad                      |
| Тепловая чувствительность (NETD)             | ≤0,08 °C при 30 °C   | ≤0,06 °C при 30 °C             |
| Поле зрения (FOV)   мин. фокусное расстояние | 25° x 19°   0,5 м  |                                |
| Частота обработки изображений                | 50 Гц  |                                |
| Спектральный диапазон                        | 8–14 µm  |                                |
| Фокусировка / увеличение                     | ручная   2–4х электронное  |                                |
| <b>Представление изображения / дисплей</b>   |  |                                |
| ЖК дисплей                                   | цветной 3,5(640 x 480 пикселей) сенсорный экран  |                                |
| Кадровая частота                             | 50/60 Гц   |                                |
| CCD-Камера                                   | 3 мегапикселя (светодиодная подсветка)   |                                |
| Отображение                                  | совмещение ИК-картинки и CCD-картинки (слияние), панорамный вид  |                                |
| <b>Параметры измерения</b>                   |  |                                |
| Температурный диапазон                       | -20–350 °C (опция до +1000 °C)   | -20–600 °C (опция до +1200 °C) |
| Погрешность                                  | ±2 °C или ±2 % (действует большее значение)  |                                |
| Коррекция коэффициента излучения             | изменение от 0,1 до 1,0 (с шагом 0,01)   |                                |
| Подвижная точка   рамка   линия              | 5   5   2  |                                |
| Температура макс., мин. /средняя по площади  | да   да  |                                |
| Изотермный анализ   разница температур       | да   да  |                                |
| Сигнал звуковой   визуальный                 | да   да  |                                |
| Цветовая палитра                             | 11   |                                |
| Настройка изображения                        | автоматическая/ручная (усиление и яркость)   |                                |
| Влияние окружающей температуры               | автоматическая коррекция по команде пользователя   |                                |
| Коррекция атмосферного излучения             | автоматическая коррекция по команде пользователя   |                                |
| Прочие настройки                             | дата, время, единица измерений, язык   |                                |
| <b>Сохранение данных</b>                     |  |                                |
| Носитель                                     | карта памяти MicroSD8 GB (макс. 32 GB)   |                                |
| Сохранение данных                            | автоматическое/ручноеотдельные кадры   |                                |
| Формат данных                                | JPEG, с данными ИК измерений; видеоформат H.264 через сеть   |                                |
| Устные комментарии                           | до 60 сек. на одно изображение   |                                |
| <b>Источник питания</b>                      |  |                                |
| Аккумулятор                                  | Li-Ion-аккумулятор, время работы до 3 часов, интеллектуальное ЗУ   |                                |
| Внешний источник питания                     | 10–15 V DC   |                                |
| Функция энергосбережения                     | автоотключение, режим ожидания с настройкой  |                                |
| <b>Разъёмы</b>                               |  |                                |
| Видеовыход/аудиовыход                        | PAL/NTSC   3,5 мм штекер   |                                |
| USB   Bluetooth   Ethernet                   | да   да   да   |                                |
| <b>Условия эксплуатации</b>                  |  |                                |
| Безопасная высота падения                    | до 2 м   |                                |
| Рабочая температура                          | -15–50 °C  |                                |
| Влажность воздуха                            | ≤ 90 % без образования конденсата  |                                |
| Класс защиты                                 | IP54   |                                |
| Температура хранения                         | -25–60 °C  |                                |
| <b>Физические параметры</b>                  |  |                                |
| Размеры                                      | 245 × 105 × 230 мм   |                                |
| Вес (без аккумуляторов)                      | 1 кг   |                                |
| Крепление штатива                            | 1/4"-20  |                                |
| Лазерное наведение                           | класс2, 1 mW/635 nm (красный)  |                                |
| <b>Комплектация</b>                          |  |                                |
| Комплект поставки                            | рабочий чемодан, 2 аккумулятора, ЗУ с блоком питания, USB-Кабель, крышка на объектив, карта памяти SD, светозащитный чехол, наушники, аудио- и видеокабель, инструкция по использованию, ПО Testboy Reporter |                                |
| Аксессуары (опция)                           | адаптер для зарядки в автомобиле, широкоугольный объектив, телеобъектив  |                                |

# Testboy TV 500 FireChief

## Тепловизор для спасательных работ

Testboy TV 500 FireChief разработан специально для использования пожарными в экстремальных условиях. Радиометрическая камера приводится в готовность к работе менее чем за 20 секунд, она гарантирует абсолютно ясную картинку в любой обстановке, даже в условиях большого задымления и в темноте. С ней можно легко работать в плотных защитных рукавицах, прибор является надежным помощником в поиске пострадавших или источников тепла.

### Отличительные особенности прибора

- | управление одной рукой, для правой и левой
- | соответствует стандарту противопожарной защиты UL94-VO и классу защиты IP67
- | комплектуется кабелем для зарядки в автомобиле

### Области применения

- | работа пожарных
- | спасательная служба
- | определение очагов горения
- | поиск людей в задымленных зданиях



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Оптические параметры                       | TV 500 FireChief  |
|--|---|
| Тип сенсора                                | матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый микроболометр                                  |
| Разрешение                                 | 160 x 120 пикселей  |
| Пространственное разрешение (IFOV)         | 3,3 mrad  |
| Тепловая чувствительность (NETD)           | ≤ 0,08 °C при 30 °C   |
| Поле зрения (FOV)                          | 30° x 23°   |
| Частота обработки изображений              | 50 Гц   |
| Спектральный диапазон                      | 8–14 μm   |
| Фокус                                      | фиксированный   |
| Подготовка к работе                        | ≤ 20 с при 30 °C  |
| <b>Представление изображения / дисплей</b> |   |
| ЖК дисплей                                 | 3,5" TFT, 260.000 цветов, 640 x 480 пикселей  |
| <b>Параметры измерения</b>                 |   |
| Температурный диапазон                     | -20–600°C   |
| Измерительная функция                      | фиксированная измерительная точка   |
| Коррекция измерения                        | фиксированный коэффициент излучения 0,96  |
| Цветовая палитра                           | 6 (пожарная, серая, радужная и т.п.)  |
| <b>Источник питания</b>                    |   |
| Аккумулятор                                | Ni-MH-аккумулятор, время работы до 2 часов  |
| Зарядка                                    | интеллектуальное ЗУ, время зарядки ≤ 2 часа, более 500 циклов                                     |
| <b>Условия эксплуатации</b>                |   |
| Рабочая температура длительная             | -15–50 °C   |
| Рабочая температура кратковременная        | 50–260 °C   |
| Температура хранения                       | -40–70 °C   |
| Класс защиты                               | IP67 (водонепроницаемость до 1 м)   |
| Категория воспламеняемости                 | UL94-V0   |
| Безопасная высота падения                  | 1,8 м   |
| <b>Физические параметры</b>                |   |
| Размеры                                    | 190 x 128 x 273 мм  |
| Вес  | ≤ 1,3 кг  |
| <b>Комплектация</b>                        |   |
| Комплект поставки                          | рабочий чемодан, 2 аккумулятора, ЗУ, кабель для зарядки<br>в автомобиле, руководство пользователя |

# Формуляр для составления запроса/заказа

- Запрос коммерческого предложения (просим отметить все выбранные приборы)  
 Заказ (просим указать число выбранных приборов)  
 Запрос информации (просим отметить все выбранные приборы)

## вся продукция

### Тестер электропроводности

\_\_\_ Testboy 20 Plus

### Тестер напряжения

\_\_\_ Testboy 10, 11, 111  
 \_\_\_ Testboy 110, 113, 114  
 \_\_\_ Testboy 105

### Тестер магнитного поля

\_\_\_ Testboy 15, 130

### Двухполюсные тестеры напряжения

\_\_\_ Testboy Profi III LED  
 \_\_\_ Testboy Profi III LCD  
 \_\_\_ Testboy 40 Plus

### Мультиметры

\_\_\_ Testboy 65  
 \_\_\_ Testboy 2200  
 \_\_\_ Testboy 312  
 \_\_\_ Testboy 313  
 \_\_\_ Testboy 3000  
 \_\_\_ Testboy Pocket

## Токоизмерительные клещи

\_\_\_ Testboy TV 216N  
 \_\_\_ Testboy TV 218

## Розеточные тестеры

\_\_\_ Testavit Schuki 1 LCD и 3 LCD  
 \_\_\_ Testavit Schuki 1A и 3A  
 \_\_\_ Testavit Schuki 2K

## Линейный искатель, сканер стен, сетевой тестер

\_\_\_ Testboy 26  
 \_\_\_ Testboy TV 700  
 \_\_\_ Testboy 28

## Монтажный тестер, прибор и тестер вращающегося поля, адаптер

\_\_\_ Testboy TV 416/432(A)  
 \_\_\_ Testboy TV 410N  
 \_\_\_ Testboy TV 411  
 \_\_\_ Testboy TV 430N  
 \_\_\_ Testboy TV 440N  
 \_\_\_ Testboy TV 445  
 \_\_\_ Testboy TV 455  
 \_\_\_ Testboy TV 465  
 \_\_\_ Testboy TV 470

## Термометры, люксметры, влагомеры и дальномеры

\_\_\_ Testboy TV 323  
 \_\_\_ Testboy TV 325  
 \_\_\_ Testboy TV 326  
 \_\_\_ Testboy TV 327  
 \_\_\_ Testboy TV 328  
 \_\_\_ Testboy TV 333  
 \_\_\_ Testboy TV 335  
 \_\_\_ Testboy TV 340  
 \_\_\_ Testboy TV 600

## Светодиодный фонарь

\_\_\_ Testboy Light 500

## Тестеры автомобильные

\_\_\_ Testboy 50  
 \_\_\_ Testboy 55  
 \_\_\_ Testboy 70  
 \_\_\_ Testboy 72  
 \_\_\_ Testboy 74  
 \_\_\_ Testboy 75  
 \_\_\_ Testboy 90  
 \_\_\_ Testboy Car Tester

## Тепловизоры

\_\_\_ Testboy TV 294 Digital  
 \_\_\_ Testboy TV 295 Touch  
 \_\_\_ Testboy TV 500 FireChief

**Мы:**  оптовый продавец  посредник  конечный пользователь

**Просим заполнить следующие поля печатными буквами:**

Фирма

сотрудник для контактов

улица

индекс, город

страна


телефон

факс

эл.почта

сайт





**Testboy GmbH**

Elektrotechnische Spezialfabrik  
Beim Alten Flugplatz 3  
D-49377 Vechta · Germany  
Тел.: +49 (0) 4441 89112-10  
Факс: +49 (0) 4441 84536  
www.testboy.de · info@testboy.de



Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации изделий без предварительного уведомления. В каталоге допускаются опечатки и неточности. © Testboy GmbH, Германия