

УСПЕЙ ВЫБРАТЬ ЛУЧШЕЕ!



АКЦИЯ ПРОХОДИТ
С 17.07.17
ПО 31.12.17*

СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Специальные цены на самые популярные позиции Knipex, Wera, Bessey, Heyco, Picard, Testboy.

Все цены указаны
с учетом НДС 18%

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Кусачки боковые для удаления изоляции

~~8501,7-~~
2801,3-



KN-1426160

⚡ 1000V

- прецизионное отверстие для удаления изоляции с одножильных кабелей сечением 1,5 и 2,5 мм²
- удобное резание кабеля NYM до 5 x 2,5 мм²
- вытянутая форма для тонкой резки материалов даже в стесненных условиях
- режущие кромки с индуктивной закалкой; твердость лезвия примерно 60 HRC
- ванадиевая электросталь, кованая, многоступенчатая закалка в масле
- клещи хромированные, ручки с двухкомпонентными чехлами, испытаны в соответствии нормативам VDE

Номер артикула	EAN	⊙ мм	⊙ мм	Параметры удаления изоляции, мм ²	AWG	↔ мм	⚖ г
KN-1426160	040279	2,5	1,5	1,5 + 2,5	15 + 13	160	216



Болторез

~~7029,2-~~
6262,5-




KN-7172460



- режущая способность до 48 HRC
- наваренный ограничитель с удобным демпфером
- легкий доступ к деталям благодаря очень плоской зоне головки с шарниром
- точная 12-ступенчатая регулировка и установка с помощью винта-эксцентрика
- ножевая головка, сменная, привинчиваемая
- нож: хромованадиевая высококачественная сталь, кованая, закаленная в масле
- шарнир: специальная инструментальная сталь, кованая
- рукоятки: стальная труба, с порошковым покрытием

Номер артикула	EAN	HRC 19	HRC 40	HRC 48	↔ мм	⚖ грамм
KN-7172460	066750	8,00	6,00	5,00	460	2100



* специальная цена перестает действовать в момент окончания складских запасов по каждому из артикулов, участвующих в акции

WWW.KNIPEX.RU

Пассатижи удлиненные

~~1504,0-~~
1523,6-




KN-0822145



- универсальные и надежные тонкогубцы для работы на выезде
- лёгкое резание благодаря эффективному шарниру с высокой передачей усилий
- с режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки
- большой срок службы и стабильные кончики губок
- кованные из специальной инструментальной стали особого качества, многоступенчатая закалка в масле
- клещи с чернением черного цвета, полированная головка, ручки с двухкомпонентными чехлами

Номер артикула	EAN						
KN-0822145	078968	∅ мм	∅ мм	∅ мм	мм ²	мм	г
		3,0	2,0	8,0	16,0	145	145



X-Cut® компактные кусачки боковые

~~2581,7-~~
2825,3-




KN-7305160



- мощный, легкий, универсальный
- точно режут как тончайшую проволоку, так и многожильный кабель или твердую рояльную струну
- коробчатый шарнир: максимальная стабильность при небольшом весе
- высокая режущая способность при меньшей затрате усилий
- большая ширина раскрытия для резки толстых кабелей
- точная резка даже очень тонкой медной проволоки
- ось шарнира для самых высоких продолжительных нагрузок
- универсальное применение
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, закаленная в масле

Номер артикула	EAN							
KN-7305160	075134	∅ мм	∅ мм	∅ мм	∅ мм	мм ²	мм	грамм
		4,8	3,80	2,70	2,20	12,00	160	175



Кусачки боковые особой мощности DIN ISO 5749

~~4259,0-~~
3407,2-




KN-7131250



- затрата усилий на 60% меньше по сравнению с боковыми кусачками особой мощности того же размера
- увеличение передачи мышечной силы в 40 раз за счет специальной конструкции шарнира
- с площадкой под шарниром для захвата и натягивания проволоки диаметром свыше ∅ 1,0 мм
- прецизионные лезвия с закалкой токами высокой частоты, твердость режущих кромок около 64 HRC
- хромованадиевая сталь для максимальной нагрузки, ковкий, многоступенчатая закалка в масле

Номер артикула	EAN					
KN-7131250	079644	∅ мм	∅ мм	∅ мм	мм	грамм
		6,00	4,30	4,20	250	465

~~2000,0-~~
2429,4-



KN-7405200



- для самых высоких продолжительных нагрузок
- высокая режущая способность при меньшей затрате усилий
- прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC для всех видов проволоки, включая рояльную струну
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, закаленная в масле

Номер артикула	EAN	Форма					
KN-7405200	035367	0	∅ мм	∅ мм	∅ мм	мм	грамм
			4,20	3,00	2,50	200	303

Alligator® DIN ISO 8976 клещи сантехнические

~~1720,-~~
1409,7-

KN-8802180



- функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- прочная конструкция, устойчивы к загрязнениям; особенно подходят для работ вне помещения
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- хромованадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле

Номер артикула	EAN	○} дюйм	○} мм	◇} мм	Позиции установки	↔ мм	△} грамм
KN-8802180	044222	1 1/2	42	36	9	180	215



Alligator® DIN ISO 8976 клещи сантехнические


~~2010,-~~
1985,5-

KN-8805250



- функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- прочная конструкция, устойчивы к загрязнениям; особенно подходят для работ вне помещения
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- хромованадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле

Номер артикула	EAN	○} дюйм	○} мм	◇} мм	Позиции установки	↔ мм	△} грамм
KN-8805250	035497	2	50	46	9	250	344



Ножницы для кабеля с функцией удаления изоляции

~~4100,0-~~
3287,2-

KN-9541165



- для резания медного и алюминиевого кабеля, одно- и многожильного
- не предназначены для резки стальной проволоки и холоднотянутых медных проводов
- закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой
- режут гладко и чисто, без раздавливания кромки реза
- легко резать одной рукой
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- регулируемый шарнир винтовой самофиксирующийся
- специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, закалённая в масле

Номер артикула	EAN	Форма	⊕ мм	⊕ мм ²	AWG	Параметры удаления изоляции, мм ²	↔ мм	⚖ г
KN-9541165	078609	4	12	35	1 / 0	1,5 + 2,5	165	220



Ножницы для резки кабелей

~~2214,-~~
2099,5-

KN-9512165



- для резания медного и алюминиевого кабеля, одно- и многожильного
- не предназначены для резки стальной проволоки и холоднотянутых медных проводов
- закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой
- режут гладко и чисто, без раздавливания кромки реза
- легко резать одной рукой
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- регулируемый шарнир винтовой самофиксирующийся
- специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, закалённая в масле

Номер артикула	EAN	Форма	⊕ мм	⊕ мм ²	AWG	↔ мм	⚖ грамм
KN-9512165	029182	1	15	50	1 / 0	165	250



Клещи трубные захватные для сифонов, пластиковых труб и соединительных деталей

~~2330,0-~~
2351,5-

KN-8103250



- идеально подходят для завинчивания и отвинчивания деталей сифона, пластиковых труб и круглых накидных гаек
- для штекеров и переходников на резьбе
- для бережного отсоединения шлангов с труб
- коробчатый шарнир на 25 позиций перестановки
- эргономичная форма рукоятей
- хромованадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле
- с зубуренными захватными губками; на диаметр до 80 мм

Номер артикула	EAN	Зажимная способность, ∅ мм	Позиции установки	↔ мм	⚖ грамм
KN-8103250	078487	25-80	25	250	355



Инструмент для опрессовки штекеров типа Western

~~9732,7~~
7786,2 =

KN-975112  



- профессиональный инструмент для резания и удаления оболочки с плоских, неэкранированных телефонных кабелей
- точный процесс обжима благодаря параллельному ходу губок
- неизменно высокое качество опрессовки
- с лезвием для укорачивания и ножом для удаления оболочки с плоского кабеля на длине в 6 и 12 мм
- с дополнительной функцией удаления изоляции с круглых кабелей
- хромованадиевая электросталь, ковкая, закаленная в масле
- вороненые клещи, ручки с двухкомпонентными чехлами

Номер артикула	EAN 4003773-	Диапазон	Кол-во гнезд	↔ мм	⚖ грамм
KN-975112	043188	RJ 10 (4-полюсный) 7,65 мм, RJ 11 / 12 (6-полюсный) 9,65 мм RJ 45 (8-полюсный) 11,68 мм	3	200	533

Переставные клещи с ручками под углом 15°

~~4021,4~~
3857,1 =

KN-8643250   ∠15°



- регулируемый инструмент для работы с винтовыми соединениями
- также отлично подходят для захвата, фиксации, опрессовки и гибки деталей
- бесступенчатая установка нужного размера ключа в рабочем диапазоне за счет параллельного хода губок
- зазор между захватными плоскостями позволяет быстрое заворачивание и отворачивание винтовых соединений по принципу трещоточного ключа
- высокое усилие фиксации с помощью 10-кратного увеличения передачи усилия
- хромованадиевая электросталь, ковкая, закаленная в масле

Номер артикула	EAN 4003773-	Позиции установки	 мм	 мм	↔ мм	⚖ грамм
KN-8643250	081296	17	1 3/4"	46	250	540

Фигурные ножницы D16S

~~2470,2~~
1982,6 =



ER-D16S

- для коротких прямых и фигурных разрезов с большим радиусом вправо и влево
- лезвие с микрозубцами для надежной работы

Артикул	Размеры, мм	⚖
ER-D16S	44x240	380 г

Фирменная цельнометаллическая струбцина GZ с надежной деревянной ручкой

~~1701,6~~
1427,7 =

BE-GZ12



- благодаря оптимизированному профилю направляющей, зажимное усилие за оборот винта возросло на 20%
- высочайшая надежность за счет линейной передачи усилий на подвижной скобе
- зажимное усилие до 6000 Н
- подвижная и фиксированная скобы из улучшенной стали для амортизирующей и эластичной фиксации
- эргономичная деревянная рукоятка
- заменяемая без инструментов опорная пластина (глубина вылета более 80 мм)

Артикул				⚖
BE-GZ12	120 мм	60 мм	15x6 мм	0,31 кг

Фирменная цельнометаллическая струбцина GZ с надежной деревянной ручкой

~~2111,5~~
1715,6 =

BE-GZ16



- благодаря оптимизированному профилю направляющей, зажимное усилие за оборот винта возросло на 20%
- высочайшая надежность за счет линейной передачи усилий на подвижной скобе
- зажимное усилие до 6000 Н
- подвижная и фиксированная скобы из улучшенной стали для амортизирующей и эластичной фиксации
- эргономичная деревянная рукоятка
- заменяемая без инструментов опорная пластина (глубина вылета более 80 мм)

Артикул				⚖
BE-GZ16	160 мм	80 мм	17,5x6,8 мм	0,52 кг

Фирменная цельнометаллическая струбцина GZ с надежной деревянной ручкой

~~2091,9~~
2315,5 =

BE-GZ20



- благодаря оптимизированному профилю направляющей, зажимное усилие за оборот винта возросло на 20%
- высочайшая надежность за счет линейной передачи усилий на подвижной скобе
- зажимное усилие до 6000 Н
- подвижная и фиксированная скобы из улучшенной стали для амортизирующей и эластичной фиксации
- эргономичная деревянная рукоятка
- заменяемая без инструментов опорная пластина (глубина вылета более 80 мм)

Артикул				⚖
BE-GZ20	200 мм	100 мм	22x8,5 мм	0,95 кг

Фирменная цельнометаллическая струбцина GZ с надежной деревянной ручкой

~~2999,7-~~
2789,3-



BE-GZ25



- благодаря оптимизированному профилю направляющей, зажимное усилие за оборот винта возросло на 20%
- высочайшая надежность за счет линейной передачи усилий на подвижной скобе
- зажимное усилие до 6000 Н
- подвижная и фиксированная скобы из улучшенной стали для амортизирующей и эластичной фиксации
- эргономичная деревянная рукоятка
- заменяемая без инструментов опорная пластина (глубина вылета более 80 мм)

Артикул				
BE-GZ25	250 мм	120 мм	24,5x9,5 мм	1,34 кг

C-образная струбцина SC

~~3049-~~
2531,4-



BE-SC60



- зажимное усилие до 14000 Н
- ковочный штамп



Артикул				
BE-SC60	0-60 мм	55 мм	5,5 кН	0,57 кг

C-образная струбцина SC

~~41000-~~
3527,2-



BE-SC100



- литая дуга
- гальваническая оцинковка
- Т-образная рукоятка
- устойчивость к излому, растяжению
- максимальное зажимное усилие 14000 Н



Артикул				
BE-SC100	0-100 мм	75 мм	13,5 кН	1,4 кг

Набор двусторонних гаечных ключей

~~88891-~~
2764,2-



HE-00350644082

- набор двусторонних гаечных ключей на пластмассовом держателе

Артикул	Состав набора		
HE-00350644082	HP 350-8-M	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22	812

Набор комбинированных гаечных ключей Maxline

~~109476-~~
7553,7-



HE-00410945083

- хромованадиевая сталь
- хромированный, головки полированы
- в привлекательной картонной упаковке
- количество предметов — 9

Артикул	Состав набора		
HE-00410945083	K 410-9-M	10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	1830

Набор комбинированных трещоточных ключей

~~70592-~~
6050,8-



HE-50720600180

- набор комбинированных трещоточных ключей в скрутке R 50720
- хромованадиевая сталь
- хромированные
- с особым профилем SP
- DIN 899 серия A / ISO 1711-1
- зев согласно DIN 899 серия C / ISO 1711

Артикул	Комплектация	
HE-50720600180	8; 10; 12; 13; 17; 19	755

367/6 Набор отверток Kraftform Plus TORX® + подставка

~~2404,2~~
2655,3—



WE-028062

- отвёртка TORX®
- многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и эргономичного заворачивания
- с маркировкой ручки для облегчённого отбора и сортировки инструментов
- с шестигранным краем ручки для защиты от перекатывания
- наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии

Артикул	WE-028062
367 TORX®	1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115; 1 x TX 40x130

334/6 Rack Набор отверток Kraftform Plus Lasertip + подставка

~~2213,0~~
2151,2—



WE-105650

- С круглыми рабочими концами
- Lasertip + подставка
- Применение: винты со шлицем и крестовым шлицем Phillips-Recess
- Исполнение: 6 предметов в картонной упаковке + подставка

Артикул	WE-105650
350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
335	1 x 0,5x3,0x80 ⁰ ; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
334	1 x 1,2x6,5x150

2035/6 В Набор отверток для электронщиков + подставка

~~2227,0~~
1648,0—



WE-118152

- отвёртки Kraftform Micro для винтов со шлицем и Phillips
- многокомпонентная ручка Kraftform Micro для быстрого и эргономичного заворачивания
- с защитой от перекатывания и подвижной головкой для скоростного вращения
- наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- для электроники, оптики, тонкой механики, ювелирного дела, компьютерной техники

Артикул	WE-118152
2050 PH Micro	1 x PH 0x60; 1 x PH 1x80
2035 Micro	1 x 0.40x2.5x80; 1 x 0.50x3.0x80; 1 x 0.60x3.5x80; 1 x 0.80x4.0x80

Kraftform Kompakt Vario RA SB

~~4714,4~~
3797,1—



WE-073665

- ручка-держатель Kraftform Kompakt Vario RA с трещоткой, тонкий механизм зацепления и дисковый переключатель
- посадочное гнездо с внутренним шестигранником 6 мм для двусторонних рабочих концов Wera Vario
- максимальный момент силы — до 50 Нм
- в комплекте 6 двусторонних рабочих концов Vario

Артикул	WE-073665
80 RA	1 x 6x115.0
85	1 x PH 1xPH 2x175
86	1 x PZ 1xPZ 2x175
87	1 x TX 10xTX 15x175; 1 x TX 20xTX 25x175
81	1 x 0.6x4.0x1.0x6.0x175
84	1 x 4x5x175

950 SPKL/9 SM N Multicolour Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser

~~2212,0~~
2255,5—



WE-022089



- 9 предметов, в двухкомпонентном зажиме
- применение: для винтов с внутренним шестигранником
- исполнение: BlackLaser, в пластиковой оболочке; цветовая кодировка и лазерная маркировка размера помогают легко отыскать нужный ключ
- профиль: Hex-Plus, шестигранная шариковая головка на длинном стержне

Артикул	WE-022089
950 SPKL Multicolour	1 x 1.5x90; 1 x 2.0x101; 1 x 3.0x123; 1 x 4.0x137; 1 x 5.0x154; 1 x 6.0x172; 1 x 8.0x195; 1 x 10.0x224; 1 x 2.5x112

950/9 SM N Набор Г-образных ключей, метрических, хромированных

~~1012,0~~
809,8—



WE-021406

- 9 предметов, в двухкомпонентном зажиме
- применение: для винтов с внутренним шестигранником
- исполнение: хромированные
- профиль: Hex-Plus

Артикул	WE-021406
950	1 x 1,5x45; 1 x 2,0x50; 1 x 2,5x56; 1 x 3,0x63; 1 x 4,0x70; 1 x 5,0x80; 1 x 6,0x90; 1 x 8,0x100; 1 x 10,0x112

Tool-Check PLUS

~~6041,0-~~
6632,3-



- набор инструментов с трещоткой, битами, головками, быстрозажимным патроном и держателем в малом объёме хранения сверхкомпактно! ручка-трещотка для битов, когда не хватает места для завинчивания с помощью машины или обычных отвёрток почная штампованная конструкция из стали
- ручка Kraftform для комфортной, эргономичной работы
- быстрозажимной патрон для моментальной смены битов в аккумуляторном шуруповёрте
- включает 7 головок (1/4"), 28 битов и переходник для битов

Артикул	WE-227704
800/1 TZ	1x 1.0x5.5x25
840/1 Z	1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25; 1x 8.0x25
851/1 TZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
855/1 TZ	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
867/1 Z TORX® BO	1x TX B0 10x25; 1x TX B0 15x25; 1x TX B0 20x25; 1x TX B0 25x25; 1x TX B0 30x25
8790 HMA	1x 5.5x23; 1x 6.0x23; 1x 7.0x23; 1x 8.0x23; 1x 10.0x23; 1x 12.0x23; 1x 13.0x23

Kraftform Kompakt 20 с сумкой

~~5520,5-~~
4312,2-



- компактные инструменты Red Bull Racing с 6 насадками из нержавеющей стали в ручку
- набор обеспечивает одновременное использование инструментов в обоих режимах работы — ручном и машинном
- утапливаемый в ручку стержень с быстрозажимным патроном позволяет работать даже в ограниченном пространстве
- стержень также можно извлечь из ручки и использовать с аккумуляторным шуруповёртом
- ручка отвёртки Kraftform
- практичная складная сумка с дизайном Red Bull Racing
- внутренняя сторона сумки имеет флизелиновую поверхность и липучки для фиксации сумки на любой поверхности.

Артикул	WE-227702
3851/1 TS PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
3855/1 TS PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
3800/1 TS	1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25

Kraftform Plus Lasertip набор отвёрток + стойка

~~4282,0-~~
3216,7-



- набор отвёрток Red Bull Racing
- отвёртки Kraftform, которые имеют твёрдые зоны ручки для работы с высокой скоростью, мягкие зоны ручки для передачи больших усилий
- наконечники Lasertip, которые надёжно вгрызаются в головку винта, предотвращая выскальзывание отвёртки и повышая передачу усилий
- шестигранный край ручки для защиты от надоедливого перекачивания отвёртки на рабочем месте
- маркировка ручки для быстрого отбора и сортирования инструментов
- включает практичную подставку для размещения отвёрток с обеспечением хорошего обзора
- набор из семи отвёрток.

Артикул	WE-227700
350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
335	1x 0.6x3.5x100; 1x 1.0x5.5x125
334	1x 1.2x6.5x150

Bit-Check 30 Universal 1

~~2524,7-~~
2524,7-



WE-056440



- многокомпонентный футляр Bit-Check с возможностью вертикального размещения
- битодержатель Rapidaptor для быстрой смены битов
- универсальный надбор на все случаи работы
- технология Rapidaptor для быстрой смены битов
- закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения

Артикул	WE-056440
889/4/1 K	1 x 1/4"x50
851/1 TZ PH	2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
855/1 TH PZ	2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
867/1 TZ TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
867/1 Z TORX® BO	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25
800/1 TZ	1 x 1.0x5.5x25
840/1 Z Hex-Plus	1 x 3.0x25; 1 x 4.0x25; 1 x 5.0x25; 1 x 6.0x25; 1 x 8.0x25

160 iS/7 Rack Набор отверток Kraftform Plus Серия 100 + индикатор напряжения + подставка

~~2946,4-~~
2946,4-



WE-006480

- электроизолированный рабочий конец по нормам VDE для безопасной работы под напряжением до 1000В
- твердые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки
- с маркировкой ручки для облегченного отбора и сортировки инструментов
- с шестигранным краем ручки для защиты от перекатывания
- с зауженным стержнем

Артикул	WE-006480
162 iS	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
165 iS PZ/S	1 x # 2x100
160 iS	1 x 0.6x3.5x100; 1 x 0.8x4.0x100; 1 x 1.0x5.5x125
247	1 x 0.5x3.0x70

1160 i/7 Набор отверток Kraftform Comfort VDE + индикатор напряжения

~~1657,1-~~
1657,1-



WE-031575

- применение: винты со шлицем и Phillips-Recess
- исполнение: 7 предметов в картонной упаковке

Артикул	WE-031575
1162 i PH VDE	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
1160 i VDE	1 x 0,4x2,5x80; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
4115	1 x 0,5x3,0x65

Kraftform Kompakt VDE 60 i/7

~~2791,0-~~
2791,0-



WE-003470

- Kraftform Kompakt VDE 60 i/7
- многокомпонентная ручка-держатель Kraftform VDE с защитой от перекатывания
- сменные отвёртки VDE длина 154 мм
- в прочной складной сумке
- поштучная проверка в водяной бане

Артикул	WE-003470
817 VDE	1 x 9x102
KK 62 i	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154
KK 60 i	1 x 0.4x2.5x154; 1 x 0.6x3.5x154; 1 x 0.8x4.0x154; 1 x 1.0x5.5x154

Инфракрасный термометр

~~4103,0-~~
4103,0-



TESTBOYTV323

Инфракрасный термометр Testboy TV 323 отличается простотой использования, обладает широким диапазоном измерений температур от -50 °C до 550 °C, а также индикацией минимальных/максимальных значений. Благодаря этому прибор наилучшим образом подходит для ежедневного использования.

- функция удержания данных на дисплее
- автоотключение питания

Артикул	TESTBOYTV323
Время реакции	< 0,5 с
Рабочая температура	от 0 °C до +50 °C
Погрешность измерения	±2,0 °C
Влажность воздуха	от 10 до 80%

Бесконтактный индикатор напряжения

~~1361,7-~~
1361,7-



TESTBOY11

- корпус выполнен из ударопрочной пластмассы, с клипсой-держателем
- в отличие от индуктивного метода измерений емкостный способ измерений не требует наличия протекания тока, поэтому обрыв цепи можно определить быстро и в пределах сантиметра

Артикул	TESTBOY11
Диапазон измерений	110–1000 В AC
Категория измерения	CAT III 1000 В
Размеры, мм	142x26



Щипцы для пружинных хомутов

~~4103,0~~
4882,9 =



KN-8551250AF

- универсальные поворотные захваты для надежной фиксации хомута в любом положении
- вытянутая головка незначительной ширины, поворотные захваты: идеальный инструмент именно для работы в стесненных условиях
- используется для стандартных, компактных, проволочных и пружинных хомутов номинального размера до 70 мм
- раствор губок до 80 мм, запас хода для зажима более 40 мм
- хромованадиевая электросталь, ковкая, закаленная в масле
- механизм ускоренной перестановки Quick-Set: регулировка путем смыкания губок прямо на детали

Номер артикула	EAN	Диапазон	Позиции установки	↔ мм	⚖ грамм	
KN-8551250AF	078623	max 70 мм	19	250	350	

Щипцы для хомутов с защелкой на патрубки

~~4224,1~~
3941,1 =



KN-8551250C

- для монтажа и демонтажа хомутов с защелкой
- поворотные вставки-захваты надежно держат хомут в любом положении
- хорошее передаточное число рычагов позволяет разжимать и монтировать хомуты легко и без особых усилий
- дополнительная функция: бережное отсоединение шлангов с помощью захватного зева с насечкой
- Вытянутая головка незначительной ширины, поворотные захваты: идеальный инструмент именно для работы в стесненных условиях
- хромованадиевая электросталь, ковкая, закаленная в масле

Номер артикула	EAN	↔ мм	⚖ грамм	
KN-8551250C	078517	250	340	

Динамометрический гаечный ключ HEYTEC

~~11253,7~~
6750,0 =



HE-50882000080



- трещотка с флажковым переключателем и выбросом для быстрой смены и фиксации насадки
- хорошо читаемая шкала с легкой установкой значений момента силы
- фиксация установленного значения
- ручка при вращении не скользит в ладони и надежно удерживается при выставлении значения момента силы
- динамометрический ключ с реверсной трещоткой
- хромованадиевая сталь, в пластиковом футляре

Артикул	Момент затяжки, Нм	Размер посадочного квадрата, дюйм
HE-50882000080	20-120	3/8

Динамометрический гаечный ключ HEYTEC

~~11615,0~~
6900,0 =



HE-50885000080



- трещотка с флажковым переключателем и выбросом для быстрой смены и фиксации насадки
- хорошо читаемая шкала с легкой установкой значений момента силы
- фиксация установленного значения
- ручка при вращении не скользит в ладони и надежно удерживается при выставлении значения момента силы
- динамометрический ключ с реверсной трещоткой
- хромованадиевая сталь, в пластиковом футляре

Артикул	Момент затяжки, Нм	Размер посадочного квадрата, дюйм
HE-50885000080	40-200	1/2

Шарнирная ручка 50-08

~~3134,2~~
2771,4 =



HE-00050080083

- хромованадиевая сталь
- хромированные, полностью полированные с шариковым фиксатором

Артикул	Длина, мм	⚖ грамм
HE-00050080083	375	675

Ленточный ключ 1327-1

~~2159,4~~
1770,8 =



HE-01327023054

- никелированный
- ручка с ПВХ покрытием
- с ремнём из прорезиненной ткани, предотвращающим проскальзывание
- специально для снятия масляного фильтра и других непрочных деталей с резьбой

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	⚖ грамм
HE-01327023054	160	675	283

Телескопическое зеркало

~~4229,0~~

3087,2-

HE-01497000050



- никелированное
- разнообразные возможности изменения положения благодаря телескопической ручке и шарниру головки зеркала с пластмассовой рукояткой

Артикул	Размеры зеркала, мм	Длина, мм	грамм
HE-01497000050	68x38	280-750	94

Клещи-молоток для балансировки

~~1679,5~~

1464,9-

HE-01233025080



- хромованадиевая сталь
- хромированные
- для монтажа, демонтажа, подгонки и обрезки колесных грузиков
- для подгонки удерживающей пружины

Артикул	Длина, мм	Длина, дюйм	грамм
HE-01233025080	260	10.1/4	419

Набор Насадок HEYCO

~~2039,5~~

1631,6-

HE-50863000300



- набор торцовых головок Impact 1/2" (3 шт.)
- с пластиковыми гильзами
- с особым профилем SP
- в футляре



Артикул	Размеры	мм	грамм
HE-50863000300	17x19x21	85	820

Тестер для проверки тормозной жидкости DOT 3, DOT 4, DOT 5.1

~~5789,0~~

4588,9-

TESTBOY55



Тестер Testboy 55 быстро и точно проверяет содержание воды в тормозной жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1. Благодаря наличию нескольких диапазонов измерений, простоте использования и компактности прибор в равной степени подходит для использования при ремонте легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов.

- проверка тормозной жидкости DOT 3, DOT 4, DOT 5.1
- подсветка участка измерения
- долгий срок службы за счет стойкости к воздействию масел и щелочей
- индикация визуальная с помощью трех светодиодов
- стандарт IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
- комплект поставки: с батареями

Артикул	TESTBOY55
Класс защиты	IP 40
Цвет	черный
Источник питания	2 батареи 1,5 V AAA, LR03
Размеры, мм	152x23,5
Вес, г	40

Карманный мультиметр с ЖК-дисплеем

~~5209,0~~

4163,0-

- высококачественный карманный мультиметр с ЖК-дисплеем
- автоматический выбор диапазона измерений
- функция запоминания нескольких последних измерений
- простота в обращении и исключительная надежность
- в комплекте чехол и батарейки



TESTBOYPocket

Артикул	TestboyPocket
Переменное напряжение	0-300 В ±1,5% +3Digit
Постоянное напряжение	0-300 В ±1,8% +3Digit
Сопротивление	0-40 MΩ (<200Ω ±2,5% +4Digit; 200 Ω ±2% +3Digit)
Проверка целостности цепи	акустическим сигналом
Входное сопротивление	>200 кΩ
Амплитуда переменного тока	40-70 Гц
Категория измерения	CAT III 300 В
Класс защиты	IP 44
Диапазон рабочих температур	от 0 °C до +40 °C ≤75%RH
Цвет	красно-черный
Источник питания	2 батарейки 1,5 В AAA
Размеры, мм	119x65x18
Вес, г	130

Прибор для измерения толщины слоя

~~5309,7~~

4295,0-

TESTBOY74



Толщиномер Testboy 74 обеспечивает за счет своей информативной индикации на базе светодиодов быстрое и простое измерение любого немагнитного слоя, например, лаков, эмали, хрома, меди, цинка и т.п. на стали или железе. Особенно хорошо прибор подходит для быстрой проверки автомобилей на наличие повреждений кузова в результате ДТП при покупке автомобиля в автосалонах. Изготовлен в форме авто-ручки и легко умещается в нагрудном кармане.

- индикация визуальная, с помощью трех светодиодов
- быстрая и несложная проверка
- комплект поставки: с батареей

Артикул	TESTBOY74
Диапазон измерений	0-400 μm ± 15 %
Рамка мин.	∅ 7 мм
Толщина основы мин.	Fe: 0,8 мм
Рабочая температура	0-40 °C
Цвет	красный
Источник питания	1 батарея 12 V Тип V23
Размеры, мм	160x33
Вес, г	80

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

НОВИНКИ KNIPEX 2017

Усиленные кусачки для реза мягких материалов вплотную к основанию



KN-7262200



Номер артикула	EAN 4003773-	Ø мм	↔ мм	грамм
KN-7262200	081913	6,0	200	375

StriX® Клещи для удаления изоляции с функцией резания кабеля



KN-1362180



Номер артикула	EAN 4003773-	Ø мм	мм ²	Диапазон для зачистки		↔ мм	грамм
				Ø мм	мм ²		
KN-1362180	081302	15	50	5,0	10	180	210

Кабелерез для сталеалюминиевого провода ACSR по принципу трещотки



KN-9532340SR



Номер артикула	EAN 4003773-	Ø мм	MCM	↔ мм	грамм
KN-9532340SR	081241	32	477	340	1300

Клещи для обивочных скоб



KN-9192180

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ мм	грамм
KN-9192180	080725	185	195

Прецизионные щипцы для стопорных колец



KN-4931A3



Номер артикула	EAN 4003773-	Тип хомута	Форма	Диапазон диаметров валов		↔ мм	грамм
				Ø мм	Ø мм		
KN-4931A3	073918	○	3	40-100	2,3	225	270
KN-4831J3	073888	○	3	40-100	2,3	225	266

Клещи для хомутов с ушками



KN-1099I220

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ мм	грамм
KN-1099I220	080756	220	340
KN-1098I220	080749	220	354



Ваш торговый представитель: